

Numatic



Les Aspirateurs



Vous aimez le nettoyage sans fil, mais vous en avez marre des vidages sales et récurrents ?

Découvrez Henry Quick ! Jusqu'à 60 minutes de nettoyage puissant sans fil, Henry Quick compacte la poussière à l'intérieur de son intelligent système de capsule pour une plus grande capacité que la plupart des aspirateurs ainsi qu'un vidage en un clic et sans poussière.



 Autonomie Jusqu'à 60 min	 3,2 Kg	 300W
Type d'alimentation Batterie 25.2V		
Vibration main/bras ah <2.5 m/s²		
Capacité utile 1L		
Temps de recharge 150 min à 100%		
Dimensions 270x240x1220mm		

Accessoires inclus



ACCESSOIRES DE COULEUR

- 914303 Tête de brosse rouge Henry Quick
- 914746 Tête de brosse graphite Henry Quick
- 914305 Tête de brosse rose Hetty Quick
- 915354 Canne rouge Henry Quick
- 915356 Canne grise Henry Quick
- 915355 Canne rose Hetty Quick
- 915353 Poignée ergonomique Henry Quick

ACCESSOIRES

- 915269 Paquet de 10 capsules filtrantes
- 915170 Batterie de rechange pour aspirateur 25.2V
- 915243 Chargeur de batterie Quick adaptateur EU
- 915351 Socle mural Henry Quick
- 915353 Poignée ergonomique Henry Quick
- 915358 Kit de brosses
- 914593 Paquet de 10 pastilles parfumées à la vanille
- 915350 Paquet de 10 pastilles parfumées à la passion
- 915674 Paquet de 10 pastilles parfumées à la rose
- 915357 Capuchon pour pastilles parfumées
- 915352 Pack accessoires Suceur & Outil combine 2 en 1 Henry Quick



(915026)

EXISTE ÉGALEMENT EN GRIS

(915028)

EXISTE ÉGALEMENT EN ROSE



Numatic Quick

(915027)



Conçu et testé pour une utilisation commerciale, il offre tous les avantages d'un nettoyage sans fil puissant, sans poussière, sans saleté et sans tracas.

Numatic Quick compacte la poussière à l'intérieur d'un système de filtre à haute efficacité pour une capacité supérieure à celle de nombreux aspirateurs-balais et un vidage hygiénique et sans poussière.

Prêt à l'emploi avec 2 batteries lithium-ion interchangeables de 25,2 V, vous pouvez en utiliser une et charger l'autre, pour une performance sans fil de 120 minutes grâce à la puissante tête de brosse motorisée du Numatic Quick.

 Autonomie Jusqu'à 120 min (60 min/batterie)	 3,2 Kg	 300W
Type d'alimentation Batterie 25.2V		
Vibration main/bras ah <2.5 m/s²		
Capacité utile 1L		
Temps de recharge 150 min à 100%		
Dimensions 270x240x1220mm		

Accessoires inclus



DEUX
BATTERIES
INCLUDES

ACCESSOIRES

- 915269** Paquet de 10 capsules filtrantes

915170 Batterie de rechange pour aspirateur 25.2V

915243 Chargeur de batterie Quick adaptateur EU

915351 Socle mural Henry Quick

915353 Poignée ergonomique Henry Quick

915358 Kit de brosses

914593 Paquet de 10 pastilles parfumées à la vanille

915350 Paquet de 10 pastilles parfumées à la passion

915674 Paquet de 10 pastilles parfumées à la rose

915357 Capuchon pour pastilles parfumées

915352 Pack accessoires Suceur & Outil combine 2 en 1 Henry Quick
- 914744** Tête de brosse graphite Numatic

915356 Canne grise Numatic

915353 Poignée ergonomique Henry Quick

WBV370NX 

(916715)



Livré avec 1 batterie,
1 chargeur,
1 câble de charge

		
Autonomie 40mn	Poids : 9,3 Kg	400W
Type d'alimentation Batterie Lithium NX300 36V		
Débit d'air 49L/sec		
Capacité utile 9L eau / 15 poussière	Cuve Ø305mm	
Pression 145mBar		
Dimensions 480x360x375mm		

ACCESSOIRES INCLUS - Ø32mm

- 914765 Flexible bayonette boflex 1.9M x 32mm
- 601027 Tube coudé inox ø32mm
- 601008 Tube droit inox ø32mm (en prévoir 2 dans le kit)
- 900954 Capteur à eau 300mm ø32mm
- 900918 Capteur poussières à roulettes 300mm parking
- 913686 Batterie lithium nx300
- 911334 Chargeur batterie lithium nx300

FILTRE INCLUS

- 502136 Entonnoir obturateur complet
- 207109 Filtre primaire tritex cuve 305mm

**ACCESSOIRES EN OPTION
Ø32mm**

- 604016 Jeu de 10 filtres hepaflo 15l
- 601324 Capteur mixte 400mm ø32mm
- 902070 Capteur poussières 2 positions 300mm ø32mm
- 913686 Batterie lithium nx300 supplémentaire
- 911334 Chargeur batterie lithium nx300
- 912361 Câble de chargeur - charge rapide

kit A11/85 (607311)

NX300 : une batterie lithium puissante et dotée d'une grande autonomie. Elle s'adapte sur plusieurs machines NX.

La batteries lithium est Garantie 3 ans.

Attendre que la batterie refroidisse avant de la mettre en charge.

Équipé de notre technologie de batterie lithium NX300 36V et d'un moteur numérique de 400W, l'aspirateur sans fil WBV370NX est le petit nouveau de la gamme sans fil NX300.

Offrant 40 minutes d'autonomie sans fil dans un design compact, pratique et polyvalent, le WBV370NX est parfait pour nettoyer rapidement et efficacement les flaques, laissant les sols propres, secs et sûrs.

Il offre un nettoyage puissant et performant grâce à son moteur numérique de 400 W, en mode eau ou poussière.

PBT230NX

(913068)



 Autonomie 80mn (Lo) 50mn (Hi)	 10,5 Kg	 350W
Type d'alimentation Batterie Lithium NX300 36V		
Volume d'air maximum 32L/sec		
Capacité utile 9L	Cuve Ø305mm	
Dépression maximum 1896 mm/CE		
Dimensions 400x450x615mm		

ACCESSOIRES INCLUS - Ø32mm

601052 Tube coudé aluminium Ø32mm
601024 Tube droit aluminium Ø32mm
 (en prévoir 2 dans le kit)
902072 Capteur poussières 2 positions
 Ecoflo 270mm
601141 Adaptateur double Ø32mm
601142 Bec suceur plat Ø32mm
601144 Brosse ronde Ø65mm embouchure Ø32mm
601145 Capteur poussières tapisseries Ø32mm
601146 Brosse amovible coulissante pour 601145
607233 Seau pivotant 5L rouge
913686 Batterie Lithium NX300
911334 Chargeur batterie Lithium NX300

FILTRE INCLUS

207109 Filtre primaire TRITEX cuve 305mm

ACCESSOIRES EN OPTION - Ø32mm

604015 Jeu de 10 filtres Hepaflo 9L
604170 Filtre primaire «Microfresh» cuve Ø305mm
913686 Batterie Lithium NX300 supplémentaire
911334 Chargeur batterie Lithium NX300
912361 Câble de Chargeur - charge rapide
607222 Seau pivotant 5L bleu

Kit AA29E inclus (607391)



NX300 : une batterie lithium puissante et dotée d'une grande autonomie. Elle s'adapte sur plusieurs machines NX.

La batteries lithium est Garantie 3 ans.

Attendre que la batterie refroidisse avant de la mettre en charge.

Il combine un aspirateur 350W et un chariot :

- 2 roues Ø250mm
- Poignée télescopique
- Système parking
- Seau 5L rouge pivotant

NBV190NX



(913014)



Livré avec 1 batterie,
1 chargeur,
1 câble de charge

		
Autonomie 80mn (Lo) 50mn (Hi)	7,7 Kg	350W
Type d'alimentation Batterie Lithium NX300 36V		
Volume d'air max 19,9L/sec (Lo) - 24L/sec (Hi)		
Capacité utile 8L	Cuve Ø305mm	
Dépression maximum 1896 mm/CE		
Dimensions 340x340x340mm		

ACCESSOIRES INCLUS - Ø32mm

- 914413 Tuyau parallèle Ø32mm (BOFLEX) 2m
- 601052 Tube coudé aluminium Ø32mm
- 601024 Tube droit aluminium Ø32mm
(en prévoir 2 dans le kit)
- 902072 Capteur poussières 2 positions Ecoflo 270mm
- 601141 Adaptateur double Ø32mm
- 601142 Bec suceur plat Ø32mm
- 601144 Brosse ronde Ø65mm embouchure Ø32mm
- 601145 Capteur poussières tapisseries Ø32mm
- 601146 Brosse amovible coulissante pour 601145
- 913686 Batterie Lithium NX300
- 911334 Chargeur batterie Lithium NX300

FILTRE INCLUS

- 207109 Filtre primaire tritex ø305mm

ACCESSOIRES EN OPTION Ø32mm

- 604015 Jeu de 10 filtres hepaflor 9l
- 902071 Capteur poussières 2 positions 300mm parking
- 913686 Batterie Lithium NX300 supplémentaire
- 911334 Chargeur batterie Lithium NX300
- 912361 Câble de Chargeur - charge rapide

kit AA29E inclus (607391)



NX300 : une batterie lithium puissante et dotée d'une grande autonomie.

Elle s'adapte sur plusieurs machines NX.

La batteries lithium est Garantie 3 ans.

Attendez que la batterie refroidisse avant de la mettre en charge.

Aspirateur à Batterie Lithium NX 300 dernière génération : rapport autonomie-performance/poids favorable à l'opérateur. Permet des gains de productivité sur les sites où le matériel standard ne peut être utilisé, Changement de la batterie immédiat et sans outil, Filtration Tritex, Sac Hepaflor.

RSB150NX / HEPA

(912698)
HEPA (913142)



Livré avec 1 batterie,
1 chargeur,
1 câble de charge

		
Autonomie 80mn (Lo) 50mn (Hi)	Machine : 5 Kg Batterie : 2 Kg Accessoire : 1,2Kg	350W
Type d'alimentation Batterie Lithium NX300 36V		
Volume d'air 19,9L/sec (Lo) - 24L/sec (Hi)		
Capacité utile 5L	Cuve Ø305mm	
Dépression 1896mm/CE		
Dimensions 330x330x470mm		

ACCESSOIRES INCLUS - Ø32mm

- 601100 Flexible complet 1,50m ø32mm
- 601052 Tube coudé aluminium ø32mm
- 601024 Tube droit alu ø32mm
(en prévoir 2 dans le kit)
- 902923 Capteur poussières 2 positions
270mm ø32mm
- 601141 Adaptateur double ø32mm
- 601144 Brosse ronde ø65mm
embouchure ø32mm
- 913686 Batterie lithium nx300
- 911334 Chargeur batterie lithium nx300

FILTRE INCLUS

- 910915 Filtre primaire tritex cuve dorsal

ACCESSOIRES EN OPTION Ø32mm

- 604011 Jeu de 10 filtres hepaflor 6l
- 913686 Batterie lithium nx300 supplémentaire
- 911334 Chargeur batterie lithium nx300
- 912361 Câble de chargeur - charge rapide

kit AA30E inclus (607395)



NX300 : une batterie lithium puissante et dotée d'une grande autonomie. Elle s'adapte sur plusieurs machines NX.
La batteries lithium est Garantie 3 ans.
Attendre que la batterie refroidisse avant de la mettre en charge.

Aspirateur dorsal à Batterie Lithium dernière génération NX300, Rapport autonomie-performance/poids favorable à l'opérateur, Backpack ultra confortable : travail sans fatigue. Léger, silencieux et endurant, Système de mise en route et de contrôle des batteries déporté, grâce à une commande à main simple, Filtration Tritex, Sac Hepaflor.

Henry & Hetty 160

HVR160 (902398)
HET160 (902397)



Même moteur — Même garantie — Même format de sac — Même durée de vie
Mêmes performances — Mêmes accessoires

		
10 m de câble	7,5 Kg	620W
Tension d'alimentation 230V AC 50/60Hz		
Volume d'air maximum 32L/sec		
Capacité utile 6L	Cuve Ø280mm	
Dépression maximum 2300 mm/CE		
Dimensions 320x340x345 mm		

kit AS0 inclus (903146)



ACCESSOIRES INCLUS HVR/HET - Ø32mm

- 914411 Flexible flomax complet 2,20m ø32mm
- 601052 Tube coudé inox npc contrôle débit d'air ø32mm
- 601008 Tube droit inox ø32mm (en prévoir 2 dans le kit)
- 902923 Capteur poussières 2 positions 270mm ø32mm avec clip d'accroche système parking
- 601141 Adaptateur double ø32mm
- 601142 Bec suceur plat ø32mm
- 601144 Brosse ronde ø65mm embouchure ø32mm
- 601145 Capteur poussières tapisseries ø32mm
- 601146 Brosse amovible coulissante pour 601145

FILTRE INCLUS HVR/HET

- 901607 Filtre primaire tritex cuve 280mm (versions 160)

Aspirateurs poussières, Faible consommation électrique, **Excellente qualité d'aspiration (sols textiles/sols durs)**, Enrouleur de câble intégré Tubes inox, Niveau sonore remarquablement faible, Système parking, Station de stockage des accessoires, Filtre Tritex et Hepaflo de Série, Filtration de très haut niveau, Visage déclinable.

Henry & Hetty 160,
est un aspirateur reconnu
par les professionnels
du nettoyage pour sa fiabilité
et sa simplicité d'utilisation.
C'est l'aspirateur
"anti-morosité" par excellence.

Henry & Hetty 200

HVR200 (900021)
HET200 (900046)



Même moteur — Même garantie — Même format de sac — Même durée de vie
Mêmes performances — Mêmes accessoires

		
10 m de câble	8 Kg	620W
Tension d'alimentation 230V AC 50/60Hz		
Volume d'air maximum 32L/sec		
Capacité utile 9L	Cuve Ø305mm	
Dépression maximum 2300 mm/CE		
Dimensions 340x360x370 mm		

kit AS0 inclus (903146)



ACCESSOIRES INCLUS HVR/HET - Ø32mm

914411 Flexible flomax complet 2,20m ø32mm
601052 Tube coudé inox npc contrôle débit d'air ø32mm
601008 Tube droit inox ø32mm (en prévoir 2 dans le kit)
902923 Capteur poussières 2 positions 270mm ø32mm avec clip d'accroche système parking
601141 Adaptateur double ø32mm
601142 Bec suceur plat ø32mm
601144 Brosse ronde ø65mm embouchure ø32mm
601145 Capteur poussières tapisseries ø32mm
601146 Brosse amovible coulissante pour 601145

FILTRE INCLUS HVR/HET

207109 Filtre primaire tritex cuve 305mm (versions 200)

Aspirateurs poussières, Faible consommation électrique, **Excellente qualité d'aspiration (sols textiles/sols durs)**, Enrouleur de câble intégré Tubes inox, Niveau sonore remarquablement faible, Système parking, Station de stockage des accessoires, Filtre Tritex et Hepaflo de Série, Filtration de très haut niveau, Visage déclinable.

Henry & Hetty 200,
est un aspirateur reconnu
par les professionnels
du nettoyage pour sa fiabilité
et sa simplicité d'utilisation.
C'est l'aspirateur
"anti-morosité" par excellence.



numatic.fr



01 64 72 61 61

Henry allergy

Filtre primaire
TRITEX

kit AS9 inclus (909193) - HENRY
ALLERGY HVA160



HVA160 (908147)

		
10 m de cable	7.7 Kg	620W
Tension d'alimentation 230V AC 50/60Hz		
Volume d'air maximum 32L/sec		
Capacité utile 6L	Cuve Ø280mm	
Dépression maximum 2300 mm/CE		
Dimensions 320x340x345 mm		

HPC160 (908341)

		
10 m de cable	7,5 Kg	620W
Tension d'alimentation 230V AC 50/60Hz		
Volume d'air maximum 32L/sec		
Capacité utile 6L	Cuve Ø280mm	
Dépression maximum 2300 mm/CE		
Dimensions 320x340x345 mm		



Henry petcare

Filtre primaire
MICROFRESH

kit HS0 inclus (909145)- HENRY
PETCARE HPC160



Henry xtra

Filtre primaire
TRITEX

kit XS0 inclus (909146) - HENRY
XTRA HVX160



HVX160 (908415)

		
10 m de cable	7,5 Kg	620W
Tension d'alimentation 230V AC 50/60Hz		
Volume d'air maximum 32L/sec		
Capacité utile 6L	Cuve Ø280mm	
Dépression maximum 2300 mm/CE		
Dimensions 320x340x345 mm		

ACCESSOIRES INCLUS - Ø32mm

- 914411 Flexible flomax complet 2,20m ø32mm
- 601052 Tube coudé inox npc contrôle débit d'air ø32mm
- 601008 Tube droit inox ø32mm (en prévoir 2 dans le kit)
- 902923 Capteur poussières 2 positions 270mm ø32mm avec clip d'accroche système parking
- 601141 Adaptateur double ø32mm
- 601144 Brosse ronde ø65mm embouchure ø32mm
- 601146 Brosse amovible coulissante pour 601145
- 907424 Turbo-brosse ab270 ø32mm (kits xs0 & hs0)
- 907475 Turbo-brosse 140mm ø32mm (kit hs0)
- 900918 Brosse seche multiflo 300mm ø32mm (kit xs0)

- 601142 Bec suceur plat ø32mm
- 601145 Capteur poussières tapisseries ø32mm
- 601430 Capteur poussières free flo 290mm (classe d'aspiration a) ø32mm (kit as9)

FILTRE INCLUS HVR/HET

- 907073 Filtre primaire tritex cuve 280mm (hva160)
- 901607 Filtre primaire tritex cuve 280mm (hvx160)
- 906421 Filtre microfresh (hpc160)
- 907044 Cartouche filtrante h13 (hva160)

George

GVE370 (825734)

Filtre primaire
TRITEX

kit A26A inclus (607326)



10 m de cable	8.8 Kg	1000W
Tension d'alimentation 230V AC 50/60Hz		
Volume d'air maximum 40L/sec		
Capacité utile eau / poussière 9L/15L		
Dépression maximum 2400 mm/CE		
Dimensions 370x360x510 mm		

CVC370 (824630)

10 m de cable	9 Kg	1000W
Tension d'alimentation 230V AC 50/60Hz		
Volume d'air maximum 49L/sec		
Capacité utile eau / poussière 9L / 15L		
Dépression maximum 2400 mm/CE		
Dimensions 370x360x510 mm		



Charles

Filtre primaire
TRITEX

kit A21A inclus (607221)



James

JVP180 (909380)

Filtre primaire
TRITEX

kit AH0 inclus (903754)



10 m de cable	6 Kg	620W
Tension d'alimentation 230V AC 50/60Hz		
Volume d'air maximum 31,5L/sec		
Capacité utile 8L		
Dépression maximum 2300 mm/CE		
Dimensions 340x340x360 mm		

ACCESSOIRES INCLUS - Ø32mm

- 914411 Flexible flomax complet 2,20m ø32mm
- 601052 Tube coudé inox npc contrôle débit d'air ø32mm
- 601008 Tube droit inox ø32mm (en prévoir 2 dans le kit)
- 902923 Capteur poussières 2 positions 270mm ø32mm avec clip d'accroche système parking
- 601141 Adaptateur double ø32mm
- 601144 Brosse ronde ø65mm embouchure ø32mm
- 601146 Brosse amovible coulissante pour 601145
- 907424 Turbo-brosse ab270 ø32mm (kits xs0 & hs0)
- 907475 Turbo-brosse 140mm ø32mm (kit hs0)
- 900918 Brosse seche multiflo 300mm ø32mm (kit xs0)

- 601142 Bec suceur plat ø32mm
- 601145 Capteur poussières tapisseries ø32mm
- 601430 Capteur poussières free flo 290mm (classe d'aspiration a) ø32mm (kit as9)

FILTRE INCLUS HVR/HET

- 907073 Filtre primaire tritex cuve 280mm (hva160)
- 901607 Filtre primaire tritex cuve 280mm (hvx160)
- 906421 Filtre microfresh (hpc160)
- 907044 Cartouche filtrante h13 (hva160)

Nupro Reflo

PRP180 (911899)



		
10 m de cable	6 Kg	620W
Tension d'alimentation 230V AC 50/60Hz		
Volume d'air maximum 31,5L/sec		
Capacité utile 8L	Cuve Ø305mm	
Dépression maximum 1750 mm/CE		
Dimensions 340x365x360 mm		

ACCESSOIRES INCLUS HVR/HET - Ø32mm

- 914413 Tuyau parallèle Ø32mm (BOFLEX) 2m
- 601052 Tube coudé aluminium ø32mm
- 601024 Tube droit alu ø32mm (en prévoir 2 dans le kit)
- 902071 Capteur poussières 2 positions 300mm
- 236123 Câble jaune NUPLUG 2x1mm long : 10m

FILTRE INCLUS

- 207109 Filtre primaire tritex cuve 305mm

kit NAO inclus (900259)



Aspirateur poussières ReFlo, (jusqu'à 75% de plastique recyclé dans sa composition)

Faible consommation électrique, Filtre primaire tritex, Sac HEPAFLO, Roues antibruit, faible niveau sonore, Ceinture en caoutchouc anti-trace, Tête creuse pour enrouler le câble d'alimentation, Grande stabilité et maniabilité, Compact et robuste, Qualité professionnelle.

Nupro Plus

(910807)

Un aspirateur NUPRO en qualité premium, Aspirateur poussières, Faible consommation électrique, Compact, léger et ultra-maniable, Enrouleur de câble intégré, Niveau sonore remarquablement faible, Système parking, Range-accessoires intégré, Filtre Tritex et Hepaflo de série, Filtration de très haut niveau.



		
10 m de câble	8,2 Kg	620W
Tension d'alimentation 230V AC 50/60Hz		
Volume d'air maximum 31,5L/sec		
Capacité utile 7,2L	Cuve Ø280mm	
Dépression maximum 2300 mm/CE		
Dimensions 360x370x390mm		

kit A1 inclus (607301)



ACCESSOIRES INCLUS - Ø32mm

- 914413** Tuyau parallèle Ø32mm (BOFLEX) 2m
- 601027** Tube coudé inox ø32mm
- 601052** Tube droit inox ø32mm (en prévoir 2 dans le kit)
- 902071** Capteur poussières 2 positions 300mm ø32mm avec clip d'accroche parking
- 601141** Adaptateur double ø32mm
- 601142** Bec suceur plat ø32mm
- 601144** Brosse ronde ø65mm embouchure ø32mm
- 601145** Capteur poussières tapisseries ø32mm
- 601146** Brosse amovible coulissante pour 601145

FILTRE INCLUS

- 901607** Filtre primaire tritex cuve 280mm

(910466)

NVR170 Hepa

		
10 m de câble	8 Kg	620W
Tension d'alimentation 230V AC 50/60Hz		
Volume d'air maximum 48L/sec		
Capacité utile 7,2L	Cuve Ø280mm	
Dépression maximum 2300 mm/CE		
Dimensions 360x370x390mm		



Aspirateur poussières très haute filtration, Triple niveau de filtration, Meilleure qualité de l'air rejeté, Compact, léger et ultra-maniable, Deux grandes roues à l'arrière, Enrouleur de câble intégré, Niveau sonore remarquablement faible, Système parking, Range-accessoires intégré, Filtre Tritex et Hepaflo de série, Filtration de très haut niveau.

ACCESSOIRES INCLUS - Ø32mm

- 914411** Flexible flomax complet 2,20m ø32mm
- 601052** Tube coudé inox npc ø32mm
- 601008** Tube droit inox ø32mm (en prévoir 2 dans le kit)
- 902923** Capteur poussières 2 positions 270mm ø32mm avec clip d'accroche parking (601059)
- 601141** Adaptateur double ø32mm
- 601142** Bec suceur plat ø32mm
- 601144** Brosse ronde ø65mm embouchure ø32mm
- 601145** Capteur poussières tapisseries ø32mm
- 601146** Brosse amovible coulissante pour 601145

FILTRE INCLUS

- 901607** Filtre primaire tritex cuve 280mm
- 907044** Cartouche filtrante h13

kit AS32 inclus (910466)



(900192)

PPR370

		
12,5 m de câble	9 Kg	620W
Tension d'alimentation 230V AC 50/60Hz		
Volume d'air maximum 32L/sec		
Capacité utile 15L	Cuve Ø305mm	
Dépression maximum 2300 mm/CE		
Dimensions 360x370x510mm		



Aspirateur poussières, Faible consommation électrique, Interrupteurs à portée de main, Enrouleur de câble intégré, Niveau sonore remarquablement faible, Tubes inox, Système parking, Filtre Tritex et Hepaflo de série, Filtration de très haut niveau.

ACCESSOIRES INCLUS - Ø32mm

- 914411 Flexible flomax complet 2,20m ø32mm
- 601052 Tube coudé inox npc ø32mm
- 601008 Tube droit inox ø32mm (en prévoir 2 dans le kit)
- 902923 Capteur poussières 2 positions 270mm ø32mm avec clip d'accroche parking (601059)
- 601141 Adaptateur double ø32mm
- 601142 Bec suceur plat ø32mm
- 601144 Brosse ronde ø65mm embouchure ø32mm
- 601145 Capteur poussières tapisseries ø32mm
- 601146 Brosse amovible coulissante pour 601145

FILTRE INCLUS

- 207109 Filtre primaire tritex cuve 305mm

ACCESSOIRES EN OPTION

- 604016 Jeu de 10 filtre Hepaflo 15L

kit AS0 inclus (903146)



COMPATIBILITÉ DES SACS HAUTE FILTRATION HEPAFLO

							
Henry 160	Hetty 160	HVA 160	HPC 160	HVX 160	Henry 200	Hetty 200	Nupro ReFlo
● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	●	●	●
							
Nupro Plus	NVR 170H	PPT 220	NVQ 200	DBQ 250	NQS 250	NBV 190NX	PBT 230NX
● ●	● ●	●	●	●	●	●	●
							
RSB 150NX	RSB 150NX H	RSV 150	RSAV 130	ANV 180	AVQ 250	Sac HEPAFLO 6L Réf.604011	
●	●	●	● ●	●	●	●	
							
						Sac HEPAFLO 9L Réf. 604015	
						●	

ASPITROLLEY PPT220/390

(900275)
(900261)



		
12.5 m de câble	12,3 Kg (PPT220) 12,6 Kg (PPT390)	620W
Tension d'alimentation 230V AC 50/60Hz		
Volume d'air maximum 32L/sec		
Capacité utile 9L (PPT220) / 15L (PPT390)		
Seau pivotant 5L	Cuve Ø305mm	
Dépression maximum 2300 mm/CE		
Dimensions 355x355x615 mm (PPT220) 355x355x655 mm (PPT390)		

ACCESSOIRES INCLUS HVR/HET

Ø32mm

- 914411** Flexible flomax complet 2,20m ø32mm
- 601052** Tube coudé inox npc ø32mm
- 601008** Tube droit inox ø32mm (en prévoir 2 dans le kit)
- 902923** Capteur poussières 2 positions 270mm ø32mm avec clip d'accroche parking (601059)
- 601141** Adaptateur double ø32mm
- 601142** Bec suceur plat ø32mm
- 601144** Brosse ronde ø65mm embouchure ø32mm
- 601145** Capteur poussières tapisseries ø32mm
- 601146** Brosse amovible coulissante pour 601145

FILTRE INCLUS

- 207109** Filtre primaire tritex cuve 305mm

ACCESSOIRES EN OPTION

Ø32mm

- 604015** Jeu de 10 filtres hepaflo 9l (ppt220)
- 604016** Jeu de 10 filtres hepaflo 15l (ppt390)
- 902071** Capteur poussières 2 positions 300mm parking
- 604311** Filtre primaire microtex cuve ø305mm
- 604170** Filtre primaire microfresh cuve ø305mm
- 907424** Turbo-brosse ab270 ø32mm
- 900918** Capteur poussières à roulettes 300mm parking
- 607233** Seau pivotant 5l rouge
- 607222** Seau pivotant 5l bleu
- 905061** Câble 2x1mm² longueur 10m plug

kit AS0 inclus (903146)



Aspirateurs poussières, Faible consommation électrique, Chariot avec poignée télescopique, Système parking, grandes roues non traçantes, Bac pivotant rouge 5L, enrouleur de câble intégré, tubes inox, Filtre Tritex et Hepaflo de série : filtration de très haut niveau, Réduction des TMS.

L'ASPITROLLEY

combine un aspirateur puissant et un chariot pour intervenir rapidement.

Le seau pivotant permet le transport des lavettes et produits de nettoyage.

NVQ200

(900346)

Aspirateur poussières, Moteur puissant 2 étages, Tête acier époxy très robuste, Cuve ABS, Tubes inox, Crochets de fermeture métalliques, Câble avec système NUPLUG pour un changement rapide et sans outil, Silencieux et maniable, Filtre Tritex et Hepaflo de série pour une filtration de très haut niveau. **De grandes qualités pour cet aspirateur professionnel avec notamment sa tête acier pour une utilisation longue durée.**



		
10 m de câble	8.9 Kg	780W
Tension d'alimentation 230V AC 50/60Hz		
Volume d'air maximum 33L/sec		
Capacité utile 9L	Cuve Ø305mm	
Dépression maximum 2350 mm/CE		
Dimensions 355x355x435mm		

kit AS0 inclus (903146)



ACCESSOIRES INCLUS - Ø32mm

- 914411 Flexible flomax complet 2,20m ø32mm
- 601052 Tube coudé inox npc ø32mm
- 601008 Tube droit inox ø32mm (en prévoir 2 dans le kit)
- 902923 Capteur poussières 2 positions 270mm ø32mm avec clip d'accroche parking (601059)
- 601141 Adaptateur double ø32mm
- 601142 Bec suceur plat ø32mm
- 601144 Brosse ronde ø65mm embouchure ø32mm
- 601145 Capteur poussières tapisseries ø32mm
- 601146 Brosse amovible coulissante pour 601145

FILTRE INCLUS

- 207109 Filtre primaire tritex ø305mm

ACCESSOIRES EN OPTION Ø32mm

- 604015 Jeu de 10 filtres hepaflo 9l
- 902071 Capteur poussières 2 positions 300mm parking
- 604311 Filtre primaire microtex cuve ø305mm
- 604170 Filtre primaire microfresh cuve ø305mm
- 907424 Turbo-brosse ab270 ø32mm
- 236014 Câble 3x1mm² longueur 10 mètres nuplug

(900499)

		
10 m de câble	10 Kg	780W
Tension d'alimentation 230V AC 50/60Hz		
Volume d'air maximum 48L/sec		
Capacité utile 15L	Cuve Ø305mm	
Dépression maximum 2350 mm/CE		
Dimensions 355x355x485 mm		



Aspirateur poussières, Moteur puissant 2 étages, Tête acier époxy très robuste, Cuve ABS, Tubes inox, Crochets de fermeture métalliques, Câble avec système NUPLUG pour un changement rapide et sans outil, Silencieux et maniable, Filtre Tritex et Hepaflo de série pour une filtration de très haut niveau. **Le NVQ 370 est la référence en terme de robustesse avec sa cuve ABS, et sa tête moteur longue durée en acier.**

ACCESSOIRES INCLUS - Ø32mm

- 914411 Flexible flomax complet 2,20m ø32mm
- 601052 Tube coudé inox npc ø32mm
- 601008 Tube droit inox ø32mm (en prévoir 2 dans le kit)
- 902923 Capteur poussières 2 positions 270mm ø32mm avec clip d'accroche parking (601059)
- 601141 Adaptateur double ø32mm
- 601142 Bec suceur plat ø32mm
- 601144 Brosse ronde ø65mm embouchure ø32mm
- 601145 Capteur poussières tapisseries ø32mm
- 601146 Brosse amovible coulissante pour 601145

FILTRE INCLUS

- 207109 Filtre primaire tritex cuve 305mm

ACCESSOIRES EN OPTION Ø32mm

- 604016 Jeu de 10 filtres hepaflo 15l
- 902071 Capteur poussières 2 positions 300mm parking
- 604311 Filtre primaire microtex cuve ø305mm
- 604170 Filtre primaire microfresh cuve ø305mm
- 907424 Turbo-brosse ab270 ø32mm
- 900918 Capteur poussières à roulettes 300mm parking
- 236014 Câble 3x1mm² longueur 10m nuplug

kit AS0 inclus (903146)



DBQ250

(900366)

Aspirateur poussières, Moteur puissant 2 étages, Tête acier époxy robuste, Cuve inox offrant hygiène et résistance aux corrosifs, Tubes inox, Système NUPLUG pour un changement rapide et sans outil, Crochets de fermetures métalliques, 4 roulettes multidirectionnelles, Filtre Tritex et Hepaflo de série, Filtration de très haut niveau. **Moteur silencieux et élégance le destinent à une utilisation dans tous les lieux publics. Il est particulièrement robuste.**



		
10 m de câble	8,9 Kg	780W
Tension d'alimentation 230V AC 50/60Hz		
Volume d'air maximum 33L/sec		
Capacité utile 9L	Cuve Ø305mm	
Dépression maximum 2300 mm/CE		
Dimensions 355x355x485 mm		

kit AS0 inclus (903146)



ACCESSOIRES INCLUS - Ø32mm

- 914411 Flexible flomax complet 2,40m ø32mm
- 601052 Tube coudé inox npc ø32mm
- 601008 Tube droit inox ø32mm (en prévoir 2 dans le kit)
- 902923 Capteur poussières 2 positions 270mm ø32mm avec clip d'accroche parking (601059)
- 601228 Hairo-brush noire ø32mm
- 601141 Adaptateur double ø32mm
- 601142 Bec suceur plat ø32mm
- 601144 Brosse ronde ø65mm embouchure ø32mm
- 601145 Capteur poussières tapisseries ø32mm
- 601146 Brosse amovible coulissante pour 601145

FILTRE INCLUS

- 207109 Filtre primaire tritex ø305mm

ACCESSOIRES EN OPTION Ø32mm

- 604015 Jeu de 10 filtres hepaflo 9l
- 902071 Capteur poussières 2 positions 300mm parking
- 604311 Filtre primaire microtex cuve ø305mm
- 604170 Filtre primaire microfresh cuve ø305mm
- 907424 Turbo-brosse ab270 ø32mm
- 236014 Câble 3x1mm² longueur 10 mètres nuplug

(900354)

NQS250

		
10 m de câble	10 Kg	780W
Tension d'alimentation 230V AC 50/60Hz		
Volume d'air maximum 33L/sec		
Capacité utile 9L	Cuve Ø305mm	
Dépression maximum 2350 mm/CE		
Dimensions 355x355x395mm		



Aspirateur poussières, Moteur puissant 2 étages, Tête et cuve en acier époxy très robuste, Tubes inox, Crochets de fermeture métalliques, Câble avec système NUPLUG pour un changement rapide et sans outil, Silencieux et maniable, Filtre Tritex et Hepaflo de série pour une filtration de très haut niveau. **Le NQS250 est particulièrement silencieux et tout acier pour une robustesse à toute épreuve.**

kit AS0 inclus (903146)



ACCESSOIRES INCLUS - Ø32mm

- 914411 Flexible flomax complet 2,20m ø32mm
- 601052 Tube coudé inox npc ø32mm
- 601008 Tube droit inox ø32mm (en prévoir 2 dans le kit)
- 902923 Capteur poussières 2 positions 270mm ø32mm avec clip d'accroche parking (601059)
- 601141 Adaptateur double ø32mm
- 601142 Bec suceur plat ø32mm
- 601144 Brosse ronde ø65mm embouchure ø32mm
- 601145 Capteur poussières tapisseries ø32mm
- 601146 Brosse amovible coulissante pour 601145

FILTRE INCLUS

- 207109 Filtre primaire tritex cuve 305mm

ACCESSOIRES EN OPTION Ø32mm

- 604016 Jeu de 10 filtres hepaflo 15l
- 902071 Capteur poussières 2 positions 300mm parking
- 604311 Filtre primaire microtex cuve ø305mm
- 604170 Filtre primaire microfresh cuve ø305mm
- 907424 Turbo-brosse ab270 ø32mm
- 900918 Capteur poussières à roulettes 300mm parking
- 236014 Câble 3x1mm² longueur 10m nuplug

NVQ380B

(902914)

Aspirateur poussières, Moteur puissant 2 étages, Tête acier époxy très robuste, Cuve en Structofoam imputrescible et incassable, Tubes inox, Crochets de fermeture métalliques, Câble avec système NUPLUG pour un changement rapide et sans outil, Silencieux et maniable, 4 roulettes multidirectionnelles, Filtre Tritex et Hepaflo de série pour une filtration de très haut niveau. **De grandes qualités pour cet aspirateur professionnel avec notamment sa tête acier pour une utilisation longue durée.**



		
10 m de câble	11.35 Kg	780W
Tension d'alimentation 230V AC 50/60Hz		
Volume d'air maximum 48L/sec		
Capacité utile 15L	Cuve Ø305mm	
Dépression maximum 2350 mm/CE		
Dimensions 355x355x485mm		

kit AS0 inclus (903146)



ACCESSOIRES INCLUS - Ø32mm

- 914411 Flexible flomax complet 2,20m ø32mm
- 601052 Tube coudé inox npc ø32mm
- 601008 Tube droit inox ø32mm (en prévoir 2 dans le kit)
- 902923 Capteur poussières 2 positions 270mm ø32mm avec clip d'accroche parking (601059)
- 601228 Hairo-brush noire ø32mm
- 601141 Adaptateur double ø32mm
- 601142 Bec suceur plat ø32mm
- 601144 Brosse ronde ø65mm embouchure ø32mm
- 601145 Capteur poussières tapisseries ø32mm
- 601146 Brosse amovible coulissante pour 601145

FILTRE INCLUS

- 207109 Filtre primaire tritex ø305mm

ACCESSOIRES EN OPTION Ø32mm

- 604016 Jeu de 10 filtres hepaflo 15l
- 900918 Capteur poussières à roulettes ø32mm
- 604311 Filtre primaire microtex cuve ø305mm
- 604170 Filtre primaire microfresh cuve ø305mm
- 236014 Câble 3x1mm² longueur 10 mètres nuplug



RSV150

(911297)



		
15 m de cable	7,4 Kg	620W
Tension d'alimentation 230V AC 50/60Hz		
Volume d'air maximum 31,2L/sec		
Capacité utile 5L		
Dépression maximum 2300 mm/CE		
Dimensions 330x330x380 mm		

ACCESSOIRES INCLUS - Ø32mm

- 601100** Flexible complet 1,4m Ø32mm
- 601052** Tube coudé aluminium Ø32mm
- 601024** Tube droit aluminium Ø32mm (en prévoir 2 dans le kit)
- 902923** Capteur poussières EcoFlo 2 positions 270mm Ø32mm avec système parking
- 601141** Adaptateur double Ø32mm
- 601144** Brosse ronde Ø65mm embouchure Ø32mm

FILTRE INCLUS

- 910915** Filtre primaire tritex cuve dorsaux

ACCESSOIRES EN OPTION Ø32mm

- 604011** Jeu de 10 filtres hepaflor 6l
- 911347** Câble 2x1mm² longueur 15m sans plug

kit AA30E inclus (607395) pour RSV150



Aspirateurs dorsaux poussières, Efficacité optimale dans les lieux encombrés ou exigus, Confortables, légers, silencieux et durables, Gain de productivité sur les sites où le matériel standard ne peut être utilisé, Filtre Tritex et Hepaflo de série : filtration de très haut niveau.

RSAV130

(909514)

Aspirateur dorsal très ergonomique et léger.

Peut être connecté directement sur le circuit d'alimentation de l'avion (livré sans prise), Filtration Permatex et sac Hepaflo de série : filtration exemplaire, Livré sans prise avion.



		
18,5 m de câble	7,37 Kg	960W
Tension d'alimentation 110V 400Hz		
Volume d'air maximum 40L/sec		
Capacité utile 6L		
Dépression maximum 2400 mm/CE		
Dimensions 250x360x440 mm		

kit A30A inclus (607817)



ACCESSOIRES INCLUS - Ø32mm

- 601100 Flexible complet 1,50m ø32mm
- 601052 Tube coudé inox npc ø32mm
- 601008 Tube droit inox ø32mm (en prévoir 2 dans le kit)
- 902070 Capteur poussières 2 positions 300mm parking
- 601141 Adaptateur double ø32mm
- 601144 Brosse ronde ø65mm embouchure ø32mm

FILTRE INCLUS

- 604168 Filtre primaire tritex cuve dorsaux

ACCESSOIRES EN OPTION

- Ø32mm
- 604015 Jeu de 10 filtres hepaflor 9l
 - 604914 Filtre primaire microtex hepa
 - 907424 Turbo-brosse ab270 ø32mm
 - 900918 Capteur poussières à roulettes ø32mm
 - 220311 Câble 2x1mm² longueur 18,5m sans plug

(000206)

		
25 m de câble	5,8 Kg	800W
Tension d'alimentation 115V 400Hz		
Volume d'air maximum 42L/sec		
Capacité utile 8L	Cuve Ø305mm	
Dépression maximum 2600 mm/CE		
Dimensions 340x340x340mm		



ANV180

Aspirateur poussières, Construction robuste et compacte, Deux roulettes multidirectionnelles : grande maniabilité, Deux grandes roues arrière, grande stabilité, Tête creuse pour le rangement du câble, Filtre Tritex et sac Hepaflo de série : filtration de très haut niveau, Livré sans prise avion.

L'ANV180 est très compact et passe aisément dans les allées de l'avion lors du nettoyage.

ACCESSOIRES INCLUS - Ø32mm

- 914413 Tuyau parallèle Ø32mm (BOFLEX) 2m
- 601024 Tube droit alu ø32mm (en prévoir 2 dans le kit)
- 601052 Tube coudé aluminium ø32mm
- 601144 Brosse ronde ø65mm embouchure ø32mm
- 601430 Capteur poussières à roulettes 290mm ø32mm avec clip d'accroche parking (601059)
- 601142 Bec suceur plat ø32mm

FILTRE INCLUS

- 207109 Filtre primaire tritex cuve 305mm
- 604015 Jeu de 10 filtres hepaflor 9l

ACCESSOIRES EN OPTION Ø32mm

- 914413 Tuyau parallèle Ø32mm (BOFLEX) 2m
- 220757 Câble orange 2x1mm²x25m

Accessoires ANV inclus



AVQ 250/380

(833750)
(833214)



 18,2 m de cable	 10,6Kg (AVQ250) 11,8Kg (AVQ380)	 960W
Tension d'alimentation 110V 400Hz		
Volume d'air maximum 47L/sec		
Capacité utile 9L (AVQ250) / 15L (AVQ380)		
Cuve Ø305mm		
Dépression maximum 2500 mm/CE		
Dimensions 340x340x395 mm (AVQ250) 355x355x485 mm (AVQ380)		

ACCESSOIRES INCLUS - Ø38mm

- 602102 Flexible complet nuflex 2,5m ø38mm
- 602919 Tube coudé inox ø38mm
- 602920 Tube droit inox ø38mm (en prévoir 2 dans le kit)
- 602383 Capteur poussières 300mm ø38mm

FILTRE INCLUS

- 207109 Filtre primaire tritex cuve 305mm

ACCESSOIRES EN OPTION Ø38mm

- 604015 Jeu de 10 filtres hepaflor 9l
- 604309 Filtre secondaire microtex hepa
- 602160 Bec suceur plat longueur 305mm ø38mm
- 602926 Racleur plat inox longueur 610mm ø38mm
- 602227 Turbo brosse à air avec adaptateur ø32/38mm
- 220311 Câble 2x1mm² longueur 18,5m sans plug

kit BS15 inclus (607345)



Construction robuste et compacte, Tête en acier époxy, Cuves ultra résistantes, en acier époxy pour l'AVQ250 et en Structofoam incassable garantie 3 ans pour l'AVQ380, Grande maniabilité et stabilité, Peuvent être connectés directement sur le circuit d'alimentation de l'avion, Filtre Tritex et Hepaflo de série : filtration de très haut niveau, Nombreux accessoires Ø38mm, Livré sans prise avion.

EAUPRO WV370

(916057)

Aspirateur eau et poussières,
rapide et facile à équiper
pour passer de l'eau à la poussière,
Moteur by-pass 1000W 2 étages
très puissant, Tubes en aluminium,
Nombreux accessoires possibles,
Livré avec kit eau et kit poussières.



		
10 m de câble	8,6 Kg	1000W
Tension d'alimentation 230V AC 50/60Hz		
Volume d'air maximum 49L/sec		
Capacité (poussières/eau) 15L / 9L		Cuve Ø305mm
Dépression maximum 2400 mm/CF		
Dimensions 360x370x510 mm		

kit AA12 inclus (607240)



ACCESSOIRES INCLUS - Ø32mm

- 914413 Tuyau parallèle Ø32mm (BOFLEX) 2m
- 601052 Tube coudé aluminium npc ø32mm
- 601024 Tube droit alu ø32mm (en prévoir 2 dans le kit)
- 900954 Capteur à eau 300mm ø32mm
- 900918 Capteur poussières à roulettes 300mm parking

FILTRE INCLUS

- 502136 Entonnoir obturateur complet
- 207109 Filtre primaire tritex cuve 305mm

ACCESSOIRES EN OPTION

Ø32mm

- 604016 Jeu de 10 filtres hepaflor 15l
- 601324 Capteur mixte 400mm ø32mm
- 902070 Capteur poussières 2 positions 300mm ø32mm
- 236150 Câble 2x1mm² longueur 10m sans plug

(830629)

WV470

		
10 m de câble	11,1 Kg	1000W
Tension d'alimentation 230V AC 50/60Hz		
Volume d'air maximum 49L/sec		
Capacité (poussières/eau) 27L / 20L		Cuve Ø305mm
Dépression maximum 2400 mm/CE		
Dimensions 360x370x710mm		



Aspirateur polyvalent : très efficace
pour l'élimination de déchets secs
ou liquides, Cuve grande capacité
basculante : vidange facilitée et
réduction des TMS, Moteur by-pass
1000W à turbine 2 étages,
Rapide et facile à équiper
pour passer de l'eau à la poussière,
Nombreux accessoires,
Livré avec kit eau et kit poussières.

ACCESSOIRES INCLUS - Ø32mm

- 914413 Tuyau parallèle Ø32mm (BOFLEX) 2m
- 601052 Tube coudé aluminium npc ø32mm
- 601024 Tube droit alu ø32mm (en prévoir 2 dans le kit)
- 900954 Capteur à eau 300mm ø32mm
- 900918 Capteur poussières à roulettes 300mm parking

FILTRE INCLUS

- 502136 Entonnoir obturateur complet
- 207109 Filtre primaire tritex cuve 305mm

ACCESSOIRES EN OPTION

Ø32mm

- 604018 Sacs hepaflor serie 470
- 601324 Capteur mixte 400mm ø32mm
- 902070 Capteur poussières 2 positions 300mm ø32mm
- 236150 Câble 2x1mm² longueur 10m sans plug

kit AA12 inclus (607240)



WVD570

(833098)

Aspirateurs eau et poussières, 2 moteurs by-pass, Puissants et fiables : parfaits pour traiter efficacement de gros volumes tout en étant peu encombrants, Système NUPLUG : changement rapide et sans outil du câble, Matériau Structofoam : résistant aux produits corrosifs, ne rouillant pas tout en restant très léger, Garantie 3 ans, Livrés avec kit eau et kit poussières. Equipé de 2 moteurs by-pass à turbine 2 étages.



		
10 m de câble	18,5 Kg	1000W x2
Tension d'alimentation 230V AC 50/60Hz		
Volume d'air maximum 98L/sec		
Capacité (poussières/eau) 23L / 15L	Cuve Ø356mm	
Dépression maximum 2400 mm/CE		
Dimensions 415x415x645 mm		

kit BS8 inclus (607241)



ACCESSOIRES INCLUS - Ø38mm

- 602102 Flexible complet nuflex 2,5m ø38mm
- 602919 Tube coudé inox ø38mm
- 602920 Tube droit inox ø38mm (en prévoir 2 dans le kit)
- 602380 Capteur à eau proflo 400mm ø38mm
- 602381 Capteur à poussières roulettes 360mm ø38mm

FILTRE INCLUS

- 502035 Entonnoir obturateur anti-débordement
- 604116 Filtre primaire permatec cuve ø356mm

ACCESSOIRES EN OPTION Ø38mm

- 604017 Jeu de 10 filtres hepaflo 25l
- 236143 Câble jaune 3 fils 3x1,5mm² 10m nuplug

(833111)

		
10 m de câble	28 Kg	1000W x2
Tension d'alimentation 230V AC 50/60Hz		
Volume d'air maximum 98L/sec		
Capacité (poussières/eau) 40L / 32L	Cuve Ø356mm	
Dépression maximum 2400 mm/CE		
Dimensions 490x800x800 mm		



WVD900

Aspirateurs eau et poussières, 2 moteurs by-pass, Système NUPLUG, Cuve grande capacité en Structofoam garantie 3 ans, Cuve avec système de timon unique pour la faire basculer et la vidanger sans effort : réduction des TMS. Equipé de 2 moteurs by-pass à turbine 2 étages.

ACCESSOIRES INCLUS - Ø38mm

- 602102 Flexible complet nuflex 2,5m ø38mm
- 602919 Tube coudé inox ø38mm
- 602920 Tube droit inox ø38mm (en prévoir 2 dans le kit)
- 602380 Capteur à eau proflo 400mm ø38mm
- 602381 Capteur à poussières roulettes 360mm ø38mm

FILTRE INCLUS

- 502035 Entonnoir obturateur anti-débordement
- 604116 Filtre primaire permatec cuve ø356mm

ACCESSOIRES EN OPTION Ø38mm

- 604019 Jeu de 10 filtres hepaflo 40l
- 607476 Kit cc2 embase fixe semelle à eau
- 236143 Câble jaune 3 fils 3x1,5mm² 10m nuplug

kit BS8 inclus (607241)



WVD1800DH / WVD1800AP

(835334)
(835734)

Aspirateurs à eau équipés de 2 moteurs By-pass à turbine 2 étages, Vidange par gravité (WVD1800DH) ou vidange par pompe immergée inox 500W : refoulement automatique (WVD1800AP), réduction des TMS, Cuve incassable en Structofoam garantie 3 ans : matériau résistant à la corrosion tout en restant léger, Kit eau et poussières (WVD1800DH), Panier filtre intégré pour petits déchets (WVD1800AP), Système NUPLUG : changement du câble sans outil.

Le WVD1800AP est l'outil idéal des pompiers lors d'intervention sur inondation... La version AP possède une pompe inox immergée de 500W.



		
10 m de câble	34Kg (DH) 40.4Kg (AP)	1000W x2
Tension d'alimentation 230V AC 50/60Hz		
Volume d'air maximum 98L/sec		
Capacité (eau) 70L	Cuve Ø356mm	
Dépression maximum 2400 mm/CE		
Dimensions 684x785x935 mm		

kit BS7 inclus (607249)



ACCESSOIRES INCLUS - Ø38mm

- 602102 Flexible complet nuflex 2,5m ø38mm
- 602919 Tube coudé inox ø38mm
- 602920 Tube droit inox ø38mm (en prévoir 2 dans le kit)
- 602380 Capteur à eau proflo 400mm ø38mm
- 604245 Flexible de refoulement transparent 10m (version ap seulement)

FILTRE INCLUS

- 502035 Entonnoir obturateur anti-débordement

ACCESSOIRES EN OPTION Ø38mm

- 607676 Kit cc3a embase fixe suceur à eau pour wvd1800
- 236143 Câble jaune 3 fils 3x1mm² 10m nuplug

(833129)

		
10 m de câble	23,9 Kg	1060W x2
Tension d'alimentation 230V AC 50/60Hz		
Volume d'air maximum 98L/sec		
Capacité (poussières/eau) 35L / 25L	Cuve Ø356mm	
Dépression maximum 2400 mm/CE		
Dimensions 680x550x940mm		



WVD750T

Aspirateur eau et poussières, 2 moteurs By-pass à turbine 2 étages, Robuste avec cuve inox, Cuve basculante pour une vidange simplifiée et une réduction des TMS, Système NUPLUG : changement rapide et sans outil du câble, Tête en Structofoam : matériau résistant à la corrosion et léger, Livré avec kit eau et kit poussières. **Cet aspirateur eau et poussières est utilisé dans les secteurs sensibles (industrie pharmaceutique, agroalimentaire, nucléaire...).**

ACCESSOIRES INCLUS - Ø38mm

- 602102 Flexible complet nuflex 2,5m ø38mm
- 602919 Tube coudé inox ø38mm
- 602920 Tube droit inox ø38mm (en prévoir 2 dans le kit)
- 602380 Capteur à eau proflo 400mm ø38mm
- 602381 Capteur à poussières roulettes 360mm ø38mm

FILTRE INCLUS

- 502035 Entonnoir obturateur anti-débordement
- 604116 Filtre primaire permatex cuve ø356mm

ACCESSOIRES EN OPTION Ø38mm

- 604019 Jeu de 10 filtres hepaflo 40l
- 607476 Kit cc2 embase fixe semelle à eau
- 236143 Câble jaune 3 fils 3x1,5mm² 10m nuplug

kit BS8 inclus (607241)



(916014)

CT370

		
10 m de câble	11,23 Kg	1000W
Tension d'alimentation 230V AC 50/60Hz		
Volume d'air maximum 49L/sec		
Capacité (poussières/eau) 15L / 9L	Cuve Ø305mm	
Dépression maximum 2400 mm/CE		
Dimensions 355x355x510mm		
Injecteur/Extracteur 6L / 6L		



Aspirateur eau et poussières,
injecteur/extracteur sols moquettes :
il sait tout faire.

Moteur By-pass à turbine 2 étages,
Pompe à injection 2 bars,
Réservoir produit intégré,
Aspiration et injection peuvent se
faire ensemble ou séparément.

ACCESSOIRES INCLUS - Ø32mm

601010 Flexible à baïonnette ø32mm long 1,9m complet
601299 Flexible injection/extraction complet long 3m
601968 Poignée injection complète durite et injecteur
601009 Tube coudé inox avec fixation pour 601968
601006 Tube droit inox avec fixation injecteur
601008 Tube droit inox ø32mm
902071 Capteur poussières 2 positions 300mm parking
601126 Capteur eau transparent extraction moquettes

FILTRE INCLUS

502036 Entonnoir obturateur complet

601827 Capteur double eau et brossage sols lisses
601225 Capteur injection/extraction à main sièges
601144 Brosse ronde ø65mm embouchure ø32mm
601142 Bec suceur plat ø32mm longueur 240mm
601141 Adaptateur double ø32mm
601145 Capteur poussières 150mm tapisseries ø32mm
601146 Brosse 150mm amovible coulissante
pour 601145

ACCESSOIRES EN OPTION Ø32mm

236150 Câble 2x1mm longueur 10m sans plug

kit A26A inclus (607326)

**CT470**

(838128)

Injecteur/extracteur équipé
d'un moteur By-pass à turbine
2 étages, pompe à injection 2 bars,
Réservoir de produit intégré,
Cuve basculante : vidange simplifiée
et réduction des TMS,
Aspiration et injection peuvent se faire
ensemble ou séparément,
Kit avec de nombreux accessoires
qui couvrent ses nombreuses
fonctions. **Possédant les même
qualités que l'injecteur - extracteur
CT370, le CT470 est doté
d'une plus grande capacité.**



		
10 m de câble	14,4 Kg	1000W
Tension d'alimentation 230V AC 50/60Hz		
Volume d'air maximum 49L/sec		
Capacité (poussières/eau) 27L / 20L	Cuve Ø305mm	
Dépression maximum 2400 mm/CE		
Dimensions 358x450x710 mm		
Injecteur/Extracteur 11L / 11L		

kit A40A inclus (607147)



ACCESSOIRES INCLUS - Ø32mm

601399 Flexible injection/extraction complet long 4m
601968 Poignée injection complète durite et injecteur
601009 Tube coudé inox avec fixation pour 601968
601006 Tube droit inox avec fixation injecteur
601008 Tube droit inox ø32mm
601126 Capteur eau transparent extraction moquettes
601225 Capteur injection/extraction à main sièges

FILTRE INCLUS

502036 Entonnoir obturateur complet

ACCESSOIRES EN OPTION Ø32mm

236150 Câble 2x1mm longueur 10m sans plug

(833467)
(827036)

CTD570 / CTD900

		
10 m de câble	20Kg (CTD570) 27,7Kg (CTD900)	1000W x2
Tension d'alimentation 230V AC 50/60Hz		
Volume d'air maximum 98L/sec		
Capacité (poussières/eau) 23L / 15L (CTD570) 40L / 32L (CTD900)		Cuve Ø356mm
Dépression maximum 2400 mm/CE		
Dimensions 415x415x645 mm (CTD570) 490x800x880 mm (CTD900)		
Injecteur/Extracteur 10L / 10L (CTD570) 17L / 17L (CTD900)		



Aspirateurs eau et poussières, injecteurs/extracteurs : la solution eau-produit est directement injectée sur la surface à traiter pendant que l'eau sale est aspirée vers la cuve, Équipés de 2 moteurs by-pass à turbine 2 étages, Pression de la pompe jusqu'à 5 bars, Cuves et têtes en Structofoam, cuve garantie 3 ans, Système NUPLUG pour un changement du câble sans outil. **L'aspiration et l'injection se font ensemble ou séparément.**

ACCESSOIRES INCLUS - Ø32mm		FILTRE INCLUS	
601399	Flexible injection/extraction complet long 4m	502029	Entonnoir obturateur complet
601968	Poignée injection complète durite et injecteur	ACCESSOIRES EN OPTION Ø32mm	
601009	Tube coudé inox avec fixation pour 601968		
601006	Tube droit inox avec fixation injecteur		
601008	Tube droit inox ø32mm		
601423	Capteur eau extraction moquette aluminium		
601225	Capteur injection/extraction à main sièges	236143	Câble 3x1, 5mm longueur 10m nuplug

kit A41A inclus (607148)



NT750 / NTD750

(836034)
(836534)

Aspirateurs industriels, équipés d'un simple moteur (NT750) ou d'un double moteurs (NTD750), By-pass à turbine 2 étages, Cuve en acier époxy sur châssis renforcé, Tête en structofoam incassable, garantie 3 ans, Système NUPLUG pour un changement de câble sans outil, Flexible NUFLEX à mémoire de forme, Tubes 38mm en inox.



		
10 m de câble	20,8 Kg (NT) 22,8 Kg (NTD)	1060W (NT) 1000W x2 (NTD)
Tension d'alimentation 230V AC 50/60Hz		
Volume d'air maximum 49L/sec (NT) 98L/sec (NTD)		
Capacité utile 35L	Cuve Ø356mm	
Dépression maximum 2400 mm/CE		
Dimensions 510x510x960 mm		

kit BB5 inclus (607355)



ACCESSOIRES INCLUS - Ø38mm

- 602102 Flexible ø38mm longueur 2,4m
- 602919 Tube coudé inox ø38mm
- 602920 Tube droit inox ø38mm (en prévoir 2 dans le kit)
- 602162 Brosse ronde ø152mm embouchure ø38mm
- 602381 Capteurs poussières 400mm ø38mm

FILTRE INCLUS

- 604138 Filtre duotex + (permatex + coton rouge)

ACCESSOIRES EN OPTION Ø38mm

- 604116 Filtre primaire permatex ø356mm
- 604121 Filtre fibre de verre spécial ramonage ø356mm
- 604411 Filtre primaire microtex ø356mm
- 607005 Kit cc5 embase fixe poussières pour nt750
- 236143 Câble 3x1,5mm longueur 10m nuplug
- 604019 Jeu de 10 filtres hepa10 40l pour ntd750

(838005)

		
10 m de câble	25,2 Kg	1060W x2
Tension d'alimentation 230V AC 50/60Hz		
Volume d'air maximum 98L/sec		
Capacité utile 35L	Cuve Ø356mm	
Dépression maximum 2400 mm/CE		
Dimensions 510x510x1045mm		



NTD750C

Aspirateurs industriels, avec 2 moteurs à turbines 2 étages, Têtes en Structofoam, Système NUPLUG pour un changement de câble sans outil,

La version C, dite cyclonique, centrifuge les particules aspirées et réduit le colmatage.

ACCESSOIRES INCLUS - Ø38mm

- 602102 Flexible ø38mm longueur 2,4m
- 602919 Tube coudé inox ø38mm
- 602920 Tube droit inox ø38mm (en prévoir 2 dans le kit)
- 602162 Brosse ronde ø152mm embouchure ø38mm
- 602381 Capteurs poussières 400mm ø38mm

ACCESSOIRES EN OPTION Ø38mm

- 604116 Filtre primaire permatex ø356mm
- 604121 Filtre fibre de verre spécial ramonage ø356mm
- 604411 Filtre primaire microtex ø356mm
- 604138 Filtre duotex (Permatex + coton rouge)
- 236143 Câble 3x1,5mm longueur 10m nuplug

kit BB5 inclus (607355)



NTD2003

(836634)

		
10 m de cable	33 Kg	1000W x2
Tension d'alimentation 230V AC 50/60Hz		
Volume d'air maximum 98L/sec		
Capacité utile 60L	Cuve Ø356mm	
Dépression maximum 2400 mm/CE		
Dimensions 560x660x1145 mm		



Aspirateur industriel grande capacité, 2 moteurs By-pass à turbines 2 étages, Système d'aspiration cyclonique qui centrifuge les particules aspirées : réduction du risque de colmatage prématuré, Cuve en acier époxy sur châssis renforcé, 2 poignées latérales : vidange aisée, Secoueurs de filtre intégrés (système manuel), Système NUPLUG pour un changement de câble sans outil.

ACCESSOIRES INCLUS - Ø38mm		ACCESSOIRES EN OPTION
602102 Flexible ø38mm longueur 2,4m		Ø38mm
602919 Tube coudé inox ø38mm		
602920 Tube droit inox ø38mm (en prévoir 2)		607006 Kit cc6 embase fixe pour aspirateur ntd2003
602162 Brosse ronde ø152mm embouchure ø38mm		236143 Câble 3x1,5mm longueur 10m nuplug
602381 Capteurs poussières 400mm ø38mm		
FILTRE INCLUS		
604119 Filtre filtratex ø457mm		

kit BB5 inclus (607355)



(000096)

SSIVD1802-DH

		
10 m de cable	36,2 Kg	2400W
Tension d'alimentation 230V AC 50/60Hz		
Volume d'air maximum 80L/sec		
Cuve Ø356mm		
Capacité utile (liquide/solide) 70L / 30L		
Dépression maximum 2500 mm/CE		
Dimensions 1160x935x785 mm		



Aspirateur industriel, avec double moteurs By-pass 2400W avec technologie twinflo, Tête et cuve en Structofoam imputrescible et incassable, garantie 3 ans, Aspiration par entrée cyclonique, Système de séparation des corps solides et des liquides, Flexible de vidange sur l'arrière de la cuve, Système NUPLUG pour un changement de câble sans outil, Crochets de fixation, Chariot intégré. Le SSIVD1802-DH convient particulièrement à la séparation des copeaux métalliques et des liquides de refroidissement de coupe sur machines outils.

ACCESSOIRES INCLUS - Ø38mm	
602102 Flexible ø38mm longueur 2,4m	
602919 Tube coudé inox ø38mm	
602920 Tube droit inox ø38mm (en prévoir 2 dans le kit)	
602380 Capteurs à eau proflo 400mm ø38mm	

kit BS7 inclus (607249)



TRADELINE TEL390

(909623)



Filtre H13 (EN1822)

Aspirateur industriel
classe L selon
EN 60335-2-69

		
10 m de cable	10,8 Kg	620W
Tension d'alimentation 230V AC 50/60Hz		
Volume d'air maximum 48L/sec		
Capacité utile 18L	Cuve Ø305mm	
Dépression maximum 2300 mm/CE		
Dimensions 400x450x600 mm		

ACCESSOIRES INCLUS - Ø32mm

- 914762 Flexible hiloflex ø32mm long 2.9m
- 601052 Tube coudé acier inoxydable ø32mm
- 601008 tube droit acier inoxydable ø32mm (en prévoir 2 dans le kit)
- 601430 Capteur poussières freeflo ø32mm larg.290mm
- 900918 Capteur poussières multiflo ø32mm larg.300mm
- 601142 Bec suceur aplati ø32mm 24 cm
- 601144 Brosse ronde ø32mm brosse ø65mm
- 601141 Double adaptateur pour accessoires
- 601176 Adaptateur multi-taille ø32/38mm

FILTRE INCLUS

- 207109 Filtre primaire tritex cuve 305mm

ACCESSOIRES EN OPTION Ø32mm

- 604016 Jeu de 10 filtres hepaFlo 9l

kit AS10 inclus (908283)



Moteur puissant longue durée de vie, Puissant et efficace, Tête en métal robuste, Technologie brevetée AirFlo, Aspirateur équipé d'un filtre H13 (EN1822), Filtre primaire TriTex et sac HEPAFLO, Cuve en structofoam Poignée de transport Grande stabilité et maniabilité, 2 grandes roues facilitant le transport, Qualité professionnelle. L'aspirateur TEL390 répond aux attentes des artisans qui exercent dans un environnement de petites poussières industrielles du types plâtre, ciment...

TRADELINE TEM390A

(907999)



Aspirateur industriel
classe M selon
EN 60335-2-69

		
10 m de cable	14,3 Kg	620W
Tension d'alimentation 230V AC 50/60Hz		
Volume d'air maximum 48L/sec		
Capacité utile 18L	Cuve Ø305mm	
Dépression maximum 2300 mm/CE		
Dimensions 400x450x1010 mm		

ACCESSOIRES INCLUS - Ø32mm

- 914762 Flexible hiloflex ø32mm long 2.9m
- 601052 Tube coudé acier inoxydable ø32mm
- 601008 Tube droit acier inoxydable ø32mm (en prévoir 2 dans le kit)
- 601430 Capteur poussières freeflo ø32mm larg.290mm
- 900918 Capteur poussières multiflo ø32mm larg.300mm
- 601142 Bec suceur aplati ø32mm 24 cm
- 601144 Brosse ronde ø32mm brosse ø65mm
- 601141 Double adaptateur pour accessoires
- 601176 Adaptateur multi-taille ø32/38mm

FILTRE INCLUS

- 207109 Filtre primaire tritex cuve 305mm

ACCESSOIRES EN OPTION Ø32mm

- 604016 Jeu de 10 filtres hepaFlo 9l
- 909224 Coffre de rangement

kit AS10 inclus (908283)



Moteur puissant longue durée de vie, Puissant et efficace, Tête en métal robuste, Technologie brevetée AirFlo, Aspirateur équipé d'un filtre H13 (EN1822), Filtre primaire TriTex et sac HEPAFLO, Cuve en structofoam Poignée de transport amovible, Grande stabilité et maniabilité, 2 grandes roues facilitant le transport, Qualité professionnelle. L'aspirateur TEM390A est particulièrement destiné aux artisans du métier du bois.

NES570 / NED570

(905528)
(909147)

Aspirateurs spécial poussières fines (ciment, plâtre, quartz...), Simple moteur (S) ou double moteurs (D) 23L, Puissance et vitesse d'aspiration exceptionnelles, Destinés aux applications professionnelles (BTP...) répondant aux exigences de Santé Publique inhérentes à l'aspiration de poussières colmatantes et volatiles, Cuve en Structofoam ultra robuste, garantie 3 ans, Système breveté Airflo anti-colmatage et indicateur de saturation du sac, système NUPLUG.



		
10 m de cable	18 Kg (NES) 20 Kg (NED)	620W (NES) 620W x2 (NED)
Tension d'alimentation 230V AC 50/60Hz		
Volume d'air maximum 48L/sec (NES) 96L/sec (NED)		
Capacité utile 23L	Cuve Ø356mm	
Dépression maximum 2300 mm/CE		
Dimensions 415x415x645 mm		

kit BA5 inclus



ACCESSOIRES INCLUS - Ø38mm

- 602102 Flexible ø38mm longueur 2,4m
- 602919 Tube coudé inox ø38mm
- 602920 Tube droit inox ø38mm (en prévoir 2 dans le kit)
- 602162 Brosse ronde ø152mm embouchure ø38mm
- 602381 Capteurs poussières 400mm ø38mm

ACCESSOIRES EN OPTION - Ø38mm

- 604027 Jeu de 5 sacs microflo 25l
- 604017 Jeu de 10 sacs hepaflor 25l

KIT ND5 EN OPTION (607160)

- 603208 Flexible armé hiloflex ø51mm longueur 5m + 4 adaptateurs pour machines - outils (perceuse, ponceuse, meuleuse...)

(905529)

NED900

		
10 m de cable	29 Kg	620W x2
Tension d'alimentation 230V AC 50/60Hz		
Volume d'air maximum 96L/sec		
Capacité utile 40L	Cuve Ø356mm	
Dépression maximum 2300 mm/CE		
Dimensions 800x490x880mm		



Aspirateurs spécial poussières fines (ciment, plâtre, quartz...), Simple moteur (S) ou double moteurs (D) 40L, Puissance et vitesse d'aspiration exceptionnelles, Destinés aux applications professionnelles (BTP...) répondant aux exigences de Santé Publique inhérentes à l'aspiration de poussières colmatantes et volatiles, Cuve en Structofoam ultra robuste, garantie 3 ans, Système breveté Airflo anti-colmatage et indicateur de saturation du sac, système NUPLUG.

ACCESSOIRES INCLUS - Ø38mm

- 602102 Flexible ø38mm longueur 2,4m
- 602919 Tube coudé inox ø38mm
- 602920 Tube droit inox ø38mm (en prévoir 2 dans le kit)
- 602162 Brosse ronde ø152mm embouchure ø38mm
- 602381 Capteurs poussières 400mm ø38mm

ACCESSOIRES EN OPTION - Ø38mm

- 604024 Jeu de 5 sacs microflo 40l
- 604019 Jeu de 10 sacs hepaflor 40l

KIT ND5 EN OPTION (607160)

- 603208 Flexible armé hiloflex ø51mm longueur 5m + 4 adaptateurs pour machines - outils (perceuse, ponceuse, meuleuse...)

Existe en version "A" : avec prise outil synchronisée automatique. ref. 905526
Puissance outil maximum :
NDS : 2000W max
NDD : 1000W max

kit BA5 inclus



HAS750

(838740)

Aspirateur anti-statique destiné aux poussières de classe H (EN60335-2-69) : cancérigènes, chargées d'agents pathogènes VLE<0.1mg/m³, équipé de filtres conformes à la classe H (EN60335-2-69) = 99,995% by mass, Bouchon de sécurité avec chaînette, Témoin de saturation du filtre, Recommandé pour les interventions sur poussières fines qui en s'accumulant, notamment sous atmosphère sèche, produisent de grandes quantités d'électricité statique, Kit d'accessoires anti-statiques certifiés D.E.S. (décharge électrostatique) fourni avec l'appareil.

kit HAS inclus (607661)



Classe H
(EN60335-2-69)



		
8,5 m de câble	23 Kg	960W
Tension d'alimentation 230V AC 50/60Hz		
Volume d'air maximum 40L/sec		
Capacité utile 35L	Cuve Ø356mm	
Dépression maximum 2500 mm/CE		
Dimensions 510x510x960 mm		
Niveau de filtration 99,995%		

ACCESSOIRES INCLUS - Ø38mm

- 602111 Flexible ø38mm longueur 2,4m has
- 602112 Brosse large 400mm has ø38mm
- 602124 Brosse ronde has ø38mm
- 602125 Suceur en caoutchouc has ø38mm
- 602919 Tube coudé acier inoxydable ø38mm
- 602929 Tube droit acier inox ø38mm (en prévoir 2 dans le kit)
- 602923 Tube biseauté 305mm acier inoxydable ø38mm
- 604019 Jeu de 10 sacs hepaflor 40l
- 908229 Rouleau de 10 sacs polyéthylène 120l

FILTRE INCLUS

- 901647 Cartouche de filtration (2 par appareil)

ACCESSOIRES EN OPTION - Ø38mm

- 604144 Filtre primaire textile anti-statique
- 604019 Jeu de 10 sacs hepaflor 40l

Aspirateur poussières anti-statique (poussières dangereuses : amiante, plomb, silice...) destiné aux zones où l'électricité statique est à bannir (fabrication de composants électroniques ...) Secteurs utilisateurs : BTP / Second-œuvre Industrie métallurgique Agroalimentaire

MFQ370

(900400)

Aspirateur poussières filtration absolue, Moteur à turbine 2 étages 780W. Destiné à l'aspiration des poussières en milieu hospitalier, Convient notamment aux personnes allergiques aux acariens.

Attention : cet aspirateur n'est pas classe H.

Secteurs utilisateurs : Industrie pharmaceutique/hospitalier Agroalimentaire

kit AS0 inclus (903146)



		
10 m de câble	9,9 Kg	780W
Tension d'alimentation 230V AC 50/60Hz		
Volume d'air maximum 33L/sec		
Capacité utile 15L	Cuve Ø305mm	
Dépression maximum 2300 mm/CE		
Dimensions 355x355x485 mm		

ACCESSOIRES INCLUS - Ø32mm

- 914411 Flexible flomax complet 2,20m ø32mm
- 601052 Tube coudé inox npc ø32mm
- 601008 Tube droit inox ø32mm (en prévoir 2 dans le kit)
- 902923 Capteur poussières 2 positions 270mm ø32mm avec clip d'accroche parking (601059)
- 601141 Adaptateur double ø32mm
- 601142 Bec suceur plat ø32mm
- 601144 Brosse ronde ø65mm embouchure ø32mm
- 601145 Capteur poussières tapisseries ø32mm
- 601146 Brosse amovible coulissante pour 601145

FILTRE INCLUS

- 207109 Filtre primaire tritex cuve 305mm
- 901649 Cartouche de filtration pour mfq

ACCESSOIRES EN OPTION - Ø32mm

- 604016 Jeu de 10 filtres hepaflor 15l
- 604311 Filtre primaire double paroi microtex et permatax
- 604170 Filtre primaire microfresh à charbons actifs
- 236014 Câble 3x1mm² longueur 10m nuplug

(839068)

CRQ370

		
10 m de câble	11,15 Kg	960W
Tension d'alimentation 230V AC 50/60Hz		
Volume d'air maximum 48L/sec		
Capacité utile 10L	Cuve Ø305mm	
Dépression maximum 2300 mm/CE		
Dimensions 355x355x485 mm		
Niveau de filtration 99,995%		



Aspirateur poussières compact avec double filtration (avant et après moteur) : niveau de filtration certifié ISO CLASSE 5 (ISO14644-1) - classe 100, Bouchons de sécurité, Système NUPLUG : remplacement rapide et sans outil du câble.

Secteurs utilisateurs :
Industrie pharmaceutique /hospitalier, Agroalimentaire

ACCESSOIRES INCLUS - Ø32mm	FILTRE INCLUS
914413 Tuyau parallèle Ø32mm (BOFLEX) 2m	207109 Filtre primaire tritex cuve 305mm
601052 Tube coudé inox ø32mm	901649 Cartouche de filtration (bas)
601008 Tube droit inox ø32mm (en prévoir 2 dans le kit)	901651 Cartouche de filtration (après moteur)
902071 Capteur poussières 2 positions 270mm ø32mm	ACCESSOIRES EN OPTION - Ø32mm
601141 Adaptateur double ø32mm	604016 Jeu de 10 filtres hepa10 15l
601142 Bec suceur plat ø32mm	604170 Filtre primaire microfresh à charbons actifs
601144 Brosse ronde ø65mm embouchure ø32mm	236014 Câble 3x1mm² longueur 10m nuplug
601145 Capteur poussières tapisseries ø32mm	
601146 Brosse amovible coulissante pour 601145	

kit A1 inclus (607301)



HZ390S

(909518)



		
10 m de cable	11,2 Kg	960W
Tension d'alimentation 230V AC 50/60Hz		
Volume d'air maximum 33L/sec		
Capacité utile 18L	Cuve Ø305mm	
Dépression maximum 2500 mm/CE		
Dimensions 400x450x600 mm		

ACCESSOIRES INCLUS

- 914413 Tuyau parallèle Ø32mm (BOFLEX) 2m
- 601917 Bec suceur racleur inox ø32mm 280mm
- 601142 Bec suceur plat ø32mm 240mm
- 601144 Brosse ronde ø65mm embouchure ø32mm
- 602161 Brosse ronde ø152mm
- 601141 Adaptateur double ø32mm
- 604016 Jeu de 10 sacs hepaflor 15l
- 629445 Rouleau de 10 sacs 120l

FILTRE INCLUS

- 207109 Filtre primaire tritex cuve 305mm (hz390s)
- 901649 Cartouche filtrante hepa h13 (en1822) (hz390s)
- 604116 Filtre primaire permatek cuve ø356mm (hzd900)
- 604125 Cartouche classe h pour bimoteur (hzd900)

ACCESSOIRES EN OPTION

- 236014 Câble 3x1mm long. 10m nuplug pour hz390s
- 236143 Câble 3x1,5mm long. 10m nuplug pour hzd900

kit AA18 inclus (902756) - HZ390S



Aspirateurs industriels destinés aux poussières de classe H (EN60335-2-69) : cancérigènes, chargées d'agents pathogènes (VLE<0.1mg/m3), Filtres H13 sous la norme EN1822 pour l'aspirateur HZ390S, Filtre primaire Permatex renforcé par une cartouche de filtration pré-moteur conforme à la classe H (EN60335-2-69) = 99,995% by mass pour le HZD900, Acier époxy et polypropylène : solidité et légèreté, Témoin lumineux de saturation du filtre et du sac, Crochets de fermeture sécurisés, Bouchon d'étanchéité avec chaînette, Manuel avec mode opératoire de changement de filtre en français, Chaque appareil est doté de son certificat individuel de résultat au test Chlorure de Sodium NaCl (EN60335-2-69). Aspirateurs poussières dangereuses (amiante, plomb, silice...) Secteurs utilisateurs : Industrie pharmaceutique / hospitalier Agroalimentaire Désamiantage

HZD900

(839065)



HZD900- 40L

Classe H
(EN60335-2-69)

		
10 m de cable	30 Kg	960W x2
Tension d'alimentation 230V AC 50/60Hz		
Volume d'air maximum 96L/sec		
Capacité utile 40L	Cuve Ø356mm	
Dépression maximum 2500 mm/CE		
Dimensions 490x800x880 mm		

ACCESSOIRES INCLUS

- 602102 Flexible ø38mm longueur 2,4m
- 602923 Racleur biseauté inox longueur 280mm
- 602160 Bec suceur plat longueur 350mm
- 602161 Brosse ronde ø152mm 38mm
- 604019 Jeu de 10 filtres hepafllo 40l
- 908229 Rouleau de 10 sacs 120l

FILTRE INCLUS

- 207109 Filtre primaire tritex cuve 305mm (hz390s)
- 901649 Cartouche filtrante hepa h13 (en1822) (hz390s)
- 604116 Filtre primaire permatrix cuve ø356mm (hzd900)
- 901652 Cartouche classe h pour bimoteur (hzd900)

ACCESSOIRES EN OPTION

- 236014 Câble 3x1mm long. 10m nuplug pour hz390s
- 236143 Câble 3x1,5mm long. 10m nuplug pour hzd900

kit BB20 inclus (607350) - HZD900



Aspirateurs industriels destinés aux poussières de classe H (EN60335-2-69) : cancérigènes, chargées d'agents pathogènes (VLE<0.1mg/m3), Filtres H13 sous la norme EN1822 pour l'aspirateur HZ390S, Filtre primaire Permatex renforcé par une cartouche de filtration pré-moteur conforme à la classe H (EN60335-2-69) = 99,995% by mass pour le HZD900, Acier époxy et polypropylène : solidité et légèreté, Témoin lumineux de saturation du filtre et du sac, Crochets de fermeture sécurisés, Bouchon d'étanchéité avec chaînette, Manuel avec mode opératoire de changement de filtre en français, Chaque appareil est doté de son certificat individuel de résultat au test Chlorure de Sodium NaCl (EN60335-2-69). Aspirateurs poussières dangereuses (amiante, plomb, silice...) Secteurs utilisateurs : Industrie pharmaceutique / hospitalier Agroalimentaire Désamiantage

HZC390L

(909192)

Conformes aux
recommandations
de l'INRS

Classe H
(EN60335-2-69)

Adapté au marché
SS4



		
10 m de câble	13 Kg	1000W
Tension d'alimentation 230V AC 50/60Hz		
Volume d'air maximum 48L/sec		
Capacité utile 13L	Moteur 2 étages	
Dépression maximum 2500 mm/CE		
Dimensions 400x450x1010 mm		
Puissance 1000W IEC/1200W max.		

ACCESSOIRES INCLUS

- 914413 Tuyau parallèle Ø32mm (BOFLEX) 2m
- 602161 Brosse ronde ø152mm
- 601917 Bec suceur racleur inox ø32mm 280mm
- 601142 Bec suceur plat ø32mm 240mm
- 601144 Brosse ronde ø65mm embouchure ø32mm
- 601141 Adaptateur double ø32mm

ACCESSOIRES EN OPTION

- 909199 Kit de rechange pour hzc390l comprenant:
- une cartouche de filtration classe h (en60335-2-69) jetable, incluant un filtre h13 (en1822) et un sac hepaflo
 - un flexible (413413)
 - un bouchon de securite pour flexible
 - les certificats de filtration

Cartouche de filtration jetable

Oui. Classe H Selon EN603335-2-69

Test individuel d'efficacité

Oui, selon EN 60335-2-69

kit AA16 (909192)



Aspirateur industriel destiné aux poussières de classe H (EN60335-2-69) : cancérigènes, chargées d'agents pathogènes (VLE<0.1mg/m3) Il comporte une cartouche de filtration classe H scellée et jetable (équipée d'un filtre H13 sous la norme EN1822). Cet aspirateur est adapté au marché SS4 et, est conforme aux recommandations de l'INRS. Il se compose d'un moteur 2 étages, d'une tête en Acier époxy et d'une cuve en polypropylène pour allier solidité et légèreté. Il possède un témoin lumineux de saturation de la cartouche filtrante, des crochets de fermeture et un bouchon d'étanchéité avec chaînette. Sa poignée longue et amovible facilite ses déplacements et son stockage. Chaque appareil est doté de son certificat individuel de résultat au test Chlorure de Sodium NaCl (EN60335-2-69). La cartouche jetable scellée apporte un vrai bénéfice aux utilisateurs dans la gestion et l'élimination des poussières dangereuses.

Flexibles et Tubes Ø32mm

Les accessoires aspirateurs

					
601010	601100	413413/914411	914762	601148	601149
					
601299	601399	601053	601052	601008	601054
			601010 Flexible à baïonnette NUFLEX Ø32mm long. 1,9m 601100 Flexible RSV (dorsal) NUFLEX Ø32mm long. 1,5m 914413 Tuyau parallèle Ø32mm (BOFLEX) 2m 914411 Flexible Flomax complet (Ecodesign) 2,20m Ø32mm 914762 Flexible Nuflex Ø32mm long. 2,9m 601148 Flexible armé Hiloflex Ø32mm 2m 601149 Flexible armé Hiloflex Ø32mm 3m 601299 Flexible injection/extraction complet long. 3m 601399 Flexible injection/extraction complet long. 4m 601053 Tubes 3 pièces inox NPC contrôle débit d'air Ø32mm 601052 Tube coudé inox NPC contrôle débit d'air Ø32mm 601008 Tube acier inoxydable Ø32mm 601054 Tubes 3 pièces alu NPC contrôle débit d'air Ø32mm 601024 Tube aluminium Ø32mm 601006 Tube acier inox inj./extr. Ø32mm (raccord buse sols) 601009 Tube coudé injecteur/extracteur acier inox Ø32mm 601176 Adaptateur multi-taille Ø32/38mm 601968 Poignée d'injection avec tube et injecteur Ø32mm 216006 Embout flexible Ø32mm côté cuve 216089 Embout biseauté Ø32mm côté canne - court 216295 Embout biseauté Ø32mm côté canne - long 216194 Raccord complet flexible pour dorsal RSV200		
601009	601024	601006			
					
601176	601968	216006			
					
216089	216194				

Capteurs - Suceurs - Brosses à eau Ø32mm

					
601126	601225	601320	900954	601423	601827
601126 Suceur extracteur PP Ø32mm larg.275mm 601225 Poignée injecteur/extracteur Ø32mm larg.100mm 601320 Capteur à eau avec lamelles Ø32mm 400mm			900954 Capteur à eau Ø32mm 300mm 601423 Capteur extracteur moquette aluminium Ø32mm 601827 Suceur racloir pour injection extraction Ø32mm		



601142 Bec suceur aplati Ø32mm 24cm
601144 Brosse ronde Ø32mm brosse Ø65mm
601145 Capteur poussières tapisserie Ø32mm larg.150mm
601146 Brosse coulissante pour 601145 Ø32mm
601147 Capteur tapisserie avec brosse coulissante larg.150mm
601154 Brosse aspirante douce animaux Ø32mm (s'utilise avec 601104)
601166 Suceur banane pour tuyauterie long.100mm
601167 Suceur banane pour tuyauterie long. 100/200mm
601176 Adaptateur multi-taille Ø32/38mm
601177 Suceur conique souple spécial rainures long.300mm
601179 Suceur coudé avec brosse spécial rainures long.300mm
601321 Capteur ProFlo poussières Ø32mm 400mm
900918 Capteur ProFlo poussières Ø32mm 300mm

601324 Suceur mixte moquette caoutchouc/poils 400mm
902071 Combiné 2 positions avec système parking 270mm
902072 Capteur poussières EcoFlo 2 positions 270mm
902923 Capteur poussières 2 positions 270mm 32mm (Kit AS0/1)
601430 Capteur poussières FREE FLO 290 mm32mm (Kit AS9)
907424 Turbo-brosse AB270 290mm 32 mm (Kit XS0 & HSO)
907475 Turbo-brosse 140 mm 32 mm (Kit HSO)
900918 Brosse sèche MULTIFLO 300 mm 32 mm (Kit XS0)
601917 Bec suceur racleur acier inox Ø32mm 305mm
601918 Racleur inox Ø32mm long 610mm
227395 Bague à visser noir
601141 Double adaptateur pour accessoires
604035 Système parking fixateur cuve + accroche capteur

Chargeurs & batteries NBV-RSB150NX



Attention!

Le transport de matériel équipé de batteries Lithium, ou des batteries Lithium seules, nécessite la mise en place d'une procédure spéciale encadrée par la loi.

913686 Batterie Lithium supplémentaire
604501 Socle de chargeur pour batterie 604506
236171 Câble de chargeur
909996 Batterie lithium NX300 36V
911334 Chargeur pour batterie lithium NX300



Flexibles et Tubes Ø38mm

					
602102	602103	602105	602106	602110	602111
					
602222	602399	602300	602917	602919	602920
					
602922	602717	602931	602620	602929	216112
		602111 Flexible anti-statique HAS Ø38mm 602222 Flexible anti-statique Ø38mm long 5m 602399 Flexible d'extraction 4m Ø38mm (NHL15) 602300 Poignée pour NHL15 602917 Tubes 3 pièces Acier Inoxydable Ø38mm 602931 Tube coudé aluminium Ø38mm 602620 Tube droit aluminium Ø38mm 602919 Tube coudé acier Inoxydable Ø38mm 602920 Tube droit acier Inoxydable Ø38mm 602922 Tube coudé inox pour injecteur Ø38mm			
216182	237220	602717 Tubes 3 pièces Aluminium Ø38mm 602929 Tube droit inox anti-statique Ø38mm 216112 Embout flexible Ø38mm côté canne 216182 Embout flexible Ø38mm côté cuve 237220 Adaptateur court Ø38mm int. / Ø32mm ext. 602102 Flexible HILOFLEX Ø38mm long. 2,4m 602103 Flexible HILOFLEX Ø38mm long. 2,9m 602105 Flexible HILOFLEX Ø38mm long. 5,0m 602106 Flexible HILOFLEX Ø38mm long. 6,0m 602110 Flexible armé HILOFLEX Ø38mm long. 3m			

Capteurs - Suceurs - Brosses à eau Ø38mm

					
602200	602225	602380	602382	602532	602137
					
602381	602383	602227	602156	602160	602161
602137 Capteur poussière 2 positions Ø38mm larg. 300mm 602381 Capteur poussière à roulettes Ø38mm larg. 400mm 602383 Capteur poussière à roulettes Ø38mm larg. 300mm 602227 Turbo brosse à air noire Airo Ø38mm 290mm 602156 Brosse ronde avec adaptateur Ø38mm - Øbrosse 65mm 602160 Bec suceur plat Ø38mm long. 305mm 602161 Brosse ronde douce - Øbrosse 152mm 602200 Tête d'extraction en aluminium 3 jets Ø 38mm 602225 Capteur 100mm EasyFlo injection extraction à main 602380 Capteur à eau Ø38mm larg. 400mm 602382 Capteur à eau ProFlo Ø38mm larg.300mm 602532 Capteur ajustable à eau Ø38mm larg. 400mm					



602163 Capteur à main polyvalent Ø 38mm larg. 130mm
602168 Suceur banane pour tuyauterie Ø38mm long.100mm
602169 Suceur banane pour tuyauterie Ø38mm long.200mm
602923 Racleur biseaut Acier Inox Ø38mm long. 305mm
602925 Bec suceur plat acier Inox Ø38mm long. 305mm

602926 Bec suceur plat acier Inox Ø38mm long. 610mm
602159 Adaptateur long Ø32 / Ø38 mm
602124 Brosse ronde 152mm Ø38mm anti-statique HAS
602125 Suceur caoutchouc 130mm Ø38mm anti-statique HAS

Flexibles, Tubes, Capteurs, Suceurs, Adaptateurs Ø51mm



603101 Flexible NUFLEX Ø51mm long. 2,5m
603102 Flexible NUFLEX Ø51mm long. 3,0m
603104 Flexible NUFLEX Ø51mm long. 5,0m
603110 Flexible armé HILOFLEX Ø51mm long. 3,0m
603111 Canne époxy avec poignée de préhension
603116 Canne coudée Aluminium Ø51mm

603450 Capteur à eau Ø51mm larg.400mm
603451 Capteur poussières Ø45mm larg. 400mm
603532 Capteur à eau ajustable à roulettes Ø51mm 400mm
603918 Racleur biseauté Acier Inox Ø51mm long. 610mm
603920 Suceur plat acier inox long. 610mm
603208 Flexible armé HILOFLEX Ø51mm long.5m (dans ND5)

Flexibles, Tubes, adaptateurs Ø76 / 100mm



608001 Flexible HILOFLEX Ø76mm long. 3,0m
608027 Canne avec poignée de préhension Ø76mm
206188 Adaptateur (51mm pour NTD 2003) Ø76mm

613001 Flexible Ø100mm long. 4,0m
613027 Canne avec poignée de préhension Ø100mm

Les Filtres Cuve Ø 280 - 305 - 356 - 457 mm



907073 Filtre primaire Tritex Ø280mm HVA160
901607 Filtre primaire Tritex Ø280mm HVX160
207109 Filtre primaire Tritex Ø305mm
906421 Filtre primaire MicroFresh Ø280mm HPC160
604170 Filtre primaire Microfresh Ø305mm charbon actif
604311 Filtre primaire Microtex Ø305mm
604309 Filtre secondaire Microtex Ø305mm (pour Tritex 207109)
604112 Filtre secondaire Permatex Ø305mm
604120 Filtre fibre de verre spécial ramonage Ø305mm
604038 Ensemble Duotex (Permatex, coton rouge) Ø305mm

604119 Filtre primaire Filtratex pour NTD-2003 Ø457mm
604116 Filtre primaire Permatex Ø356mm
604411 Filtre primaire Microtex Ø356mm
604118 Ensemble primaire Fibratex avec grille anticollmatage
207166 Filtre secondaire PERMATEX Ø356mm
604310 Filtre secondaire microtex Ø356mm (Permatex 604116)
604121 Filtre fibre de verre spécial ramonage Ø356mm
604138 Ensemble Duotex (Permatex, coton rouge) Ø356mm
604144 Filtre Ø356mm anti-statique HAS + grille
604122 Filtre fibre de verre pour ramonage Ø457mm NTD2003



SACS HEPAFLO

604015 Jeu de 10 sacs HEPAFLO 9L
604016 Jeu de 10 sacs HEPAFLO 15L
604017 Jeu de 10 sacs HEPAFLO 25L
604018 Jeu de 10 sacs HEPAFLO "série 470"
604019 Jeu de 10 sacs HEPAFLO 40L "série 780/900"

SACS MICROFLO (anti-colmatant)

604024 Jeu de 5 sacs MICROFLO pour version 750/900
604027 Jeu de 5 sacs MICROFLO pour version 570


Ces sacs haute filtration conviennent particulièrement aux aspirateurs du type NDS / NDD / HML...

Les filtres pour RSV / RSB



604168 Filtre primaire Tritex RSV130/RSB
604169 Filtre primaire Tritex pour RSV200
604911 Filtre primaire Microtex pour RSV200
604914 Filtre primaire Microtex pour RSV130/RSB




Les cartouches

					
901647	901652	604023	901649	604309	901651
			901647 Cartouche classe H pour HZ (Monomoteur) 901652 Cartouche classe H pour HZD (Bimoteur) 604023 Cartouche filtrante HEPA ATEX 901649 Cartouche filtrante pour RSV200MF 901649 Cartouche filtrante (bas) pour CRQ370 901651 Cartouche filtrante (après moteur) pour CRQ370 207124 Cartouche filtrante poussières lavable * 207125 Cartouche filtrante poussières H10 lavable 907044 Cartouche filtrante Hepa H13 pour HVA160 901649 Cartouche filtrante Hepa H13 (EN1822) pour HZ390S 901650 Cartouche filtrante Hepa H13 (EN1822) pour PPH320		
207124/207125	907044	901649/901650			

Les câbles

					
236014	236150	905061	236143/236099	221079	220311
236014 Câble 3 fils 3x1 mm2 long. 10m NUPLUG 236150 Câble 2x1mm2 long. 10m sans plug 905061 Câble 2x1mm2 long. 12,5m PLUG pour PPR / PPT 236143 Câble jaune 10m 3x1,5mm2 NUPLUG			236099 Câble jaune 15m 3x1mm2 NUPLUG pour NVQ370 221079 Câble de charge pour batteries long. 2,40m pour WVDB 220311 Câble avion 18,2m 2x1mm2 sans prise pour AVQ/RSAP 236123 Câble jaune NULPLUG 2x1mm long : 10m		

Les Accessoires communs

					
607476	607676	607005	607006	604245	598257
607476 Embase fixe (aspirateurs eau WV750/900) KIT CC2 607676 Embase fixe (aspirateurs eau WVD1800) KIT CC3A 607005 Embase fixe (aspirateurs poussière ND/MV900) KIT CC5			607006 Embase fixe (aspirateurs NTD2003-2) KIT CC6 604245 Flexible 10m complet pour refoulement (WVD1800AP) 598257 Tête 2 moteurs WVD1800 complète Ø356mm		

Les Accessoires aspirateur balais

				915269 Paquet de 10 capsules filtrantes 915170 Batterie de recharge pour aspirateur 25.2V 915243 Chargeur de batterie Quick adaptateur EU 915351 Socle mural Henry Quick 915353 Poignée ergonomique Henry Quick 915358 Kit de brosses 914593 Paquet de 10 pastilles parfumées à la vanille 915350 Paquet de 10 pastilles parfumées à la passion 915674 Paquet de 10 pastilles parfumées à la rose 915357 Capuchon pour pastilles parfumées 915352 Pack accessoires Suceur & Outil combine 2 en 1 Henry Quick 914303 Tête de brosse rouge Henry Quick 914746 Tête de brosse graphite Henry Quick
914592	914592	915358	915353	
915356 Canne grise Henry Quick 915355 Canne rose Hetty Quick 915356 Canne grise Numatic		914744 Tête de brosse graphite Numatic 914305 Tête de brosse rose Hetty Quick 915354 Canne rouge Henry Quick		

Flexibles, Tubes, adaptateurs Ø76 / 100mm

01. HAUTE FILTRATION

Filtres NUMATIC	Taux de filtration sur particules 0,3µ (en moyenne)	Efficacité globale sur particules	Correspondance de la Filtration Selon EN1822
Sac HEPAFLOseul	84,00%	84,00%	non
Sac HEPAFLO+ Filtre TRITEX	96,00%	93,90%	E10
Sac HEPAFLO+ Filtre MICROFRESH	98,40%	95,70%	E11
Sac HEPAFLO+ Filtre MICROTEx	99,60%	98,20%	E11

Les filtres Tritex, Microfresh ou Microtex associés au sac HEPAFLO ne sont pas certifiés EN1822. La correspondance aux performances de la norme est donnée à titre indicatif.

Les aspirateurs poussières livrés en standard avec **SAC HEPAFLO + FILTRE PRIMAIRE TRITEX** offrent une filtration de Haut Niveau (pas de conformité EN1822).

Les performances de filtration peuvent être augmentées significativement en remplaçant le filtre Tritex par un filtre Microtex (**accessoire disponible en option**).

02. TRÈS HAUTE FILTRATION HEPA - Conforme à la norme EN1822

Filtres / cartouches NUMATIC	Efficacité MPPS*	Niveau de filtration, conforme à la norme EN1822	Aspirateur équipé par ce type de filtre / cartouche
Cartouche Filtrante (avant moteur)	≥99,95%	H13	Henry Allergy HVA160 NRV170 H / RSB150NX HEPA
Cartouches Filtrantes pour CRQ (Avant moteur) / (Après moteur)	≥99,95%	H13	CRQ 370 (Appareil certifié ISO Classe 5 selon ISO 14644-1 -Classe 100)
Cartouche Filtrante type HZ (Avant moteur)	≥99,95%	H13	HZ390S / HZD900 (Appareils certifiés Classe H, selon EN 60335-2)
Filtre équipant la cartouche de filtration scellée et jetable pour HCZ	≥99,95%	H13	HZC390L (Appareil certifié Classe H, selon EN 60335-2 et adapté au marché SS4)

FILTRATION ABSOLUE

* MPPS : acronyme anglais pour «Dimension des particules les plus pénétrantes»

Les aspirateurs poussières équipés avec ces filtres et cartouches HEPA offrent les plus hauts standards de filtration. Des aspirateurs de type INDUSTRIEL équipés de filtres H13 (EN1822) sont également disponibles (TEM / TEL).

Les aspirateurs **Filtration Absolue** (HZ / HZC) sont certifiés pour des applications spéciales, et sont destinés à l'aspiration de poussières dangereuses de classe H. Un aspirateur pour poussières de classe H (EN60335-2), filtre plus de 99,995 % des poussières cancérogènes et/ou chargées d'agents pathogènes (VLE<0.1mg/m3).

Les fabricants d'aspirateurs doivent répondre aux exigences de Santé publique inhérentes à l'aspiration de poussières volatiles. La conception des produits NUMATIC est réglementée par différentes normes certifiant de l'efficacité des filtres et des cartouches filtrantes. Tour d'horizon de la filtration chez NUMATIC.

Simple, Basique

Dans la gamme NUMATIC, il y a 4 filtres primaires. "Primaire" car c'est le premier filtre à intervenir dans le processus de filtration. Nous retrouvons :

- 1 - Le filtre Tritex (vendu de série)
- 2 - Le filtre Microtex (micro filtration)
- 3 - Le filtre Microfresh (anti-odeur avec charbons actifs)
- 4 - Le Coton rouge (poussières à forte granulométrie)

Un filtre secondaire peut venir s'ajouter au premier filtre pour "renforcer" la filtration primaire - un filtre secondaire ne s'utilise jamais seul.



Pour certains aspirateurs industriels, nous proposons également des filtres spécifiques : filtre spécial ramonage en fibre de verre, filtre anti-statique...

Sacs Hepaflo

Les sacs HEPAFLO existent en version 9L / 15L / 25L / 40L.

La majorité de nos aspirateurs sont équipés de sacs haute filtration HEPAFLO. Un sac HEPAFLO a une efficacité de filtration infiniment supérieure à un sac papier double parois (notamment sur les particules de poussières inférieures à 1 micron) et offre une meilleure qualité de l'air rejeté. Facile à retirer et à installer, sa languette autobloquante vous préserve des nuages de poussières lorsque vous le jetez.

Hepaflo 80

Dans une démarche toujours plus respectueuse de l'environnement, nous lançons une nouvelle gamme de sacs hépaflo : HEPAFLO 80.

Composés à 80% de matière recyclée, ces sacs offrent toujours la même qualité de filtration.



HENRY HVA160

HEPA

TRÈS HAUTE EFFICACITÉ

Grâce à notre centre de tests, nous effectuons des contrôles qualité sur nos appareils et nos filtres. Notamment, pour les aspirateurs destinés aux poussières dangereuses ou aux salles blanches : test de chlorure de sodium. Les aspirateurs sont livrés avec un certificat de conformité.

Les filtres HEPA (filtre à air à particules haute efficacité) sont homologués par la norme européenne EN1822. La taille critique d'une particule se situant entre 0,1 et 1 micron, les filtres HEPA sont destinés à la filtration des particules inférieures à 1 micron.

Pour un filtre HEPA, la norme EN1822 détermine 5 classes de filtre (de H10 à H14) allant du moins au plus efficace sur ces particules.

Vous retrouverez les filtres HEPA sous forme de cartouches filtrantes ; en complément de filtre primaire et de sac HEPAFLO pour une haute filtration à 2 ou 3 niveaux.

Numatic

Des Performances Dignes de Confiance.

Numatic International S.A.S

13/17 rue du Valenglier
EAE la Tuilerie, 77500 Chelles
France

Tel: +33 164 723 161
numatic.fr

Head Office

Numatic International Limited
Chard, Somerset TA20 2GB
UNITED KINGDOM

Tel: 01460 68600
numatic.com

Numatic International Denmark

Fränkische Straße 15-19
30455 Hannover
DEUTSCHLAND

Tel: +45 (0) 316 40808
numatic-online.dk

Numatic International GmbH

Fränkische Straße 15-19
30455 Hannover
DEUTSCHLAND

Tel: +49 (0) 511 984 2160
numatic.de

Numatic International BV

Vennootsweg 15
2404 CG, Alphen aan den Rijn
NEDERLAND

Tel: +31 (0) 172 467 999
numatic.nl

Numatic International Schweiz AG.

Sihlbruggstrasse 3A
6340 Baar
SCHWEIZ

Tel: +41 (0) 41 768 0760
numatic.ch

Numatic International (PTY) Ltd.

Cnr. 16th & Pharmaceutical Road
Randjes Park
Midrand 1685
SOUTH AFRICA

Tel: +27 (0) 861 686 284
numatic.co.za

Numatic International ULDA

Rua da Boa Viagem, 177
4470 - 210 Moreira Maia
PORTUGAL

Tel: +351 220 047 700
numatic.pt

Numatic International SLU

La Forja 41
08840 Viladecans
Barcelona
SPAIN

Tel: +34 936 472 222
numatic.es

Numatic International Italy S.R.L

Via Luigi Galvani, 2
Z.I. Talponedo
33080 Porcia (PN)
ITALY

Tel: +39 (0) 434 046 211
numatic.it



Le Réseau Cocci
courrier@lereseaucocci.fr
03 89 72 05 35

Numatic International SAS 2024.
Sous réserve de modifications sans préavis.
2024 (V1)