



Delaunay



CONTROLE DES FUITES



■■■ Contrôle des fuites

Tous les produits présentés dans les pages suivantes permettent de contrôler les risques liés aux manipulations de liquides polluants et d'être en parfaite conformité avec les dispositions légales en matière de stockage de fûts de liquides dangereux.

■■■ INDEX - Partie Contrôle des fuites

■■■ RÉTENTION	<i>p40</i>
■■■ OBTURATEURS DE SURFACE	<i>p41</i>
■■■ INONDATIONS, INTEMPÉRIES	<i>p43</i>

BACS DE RETENTION

■ ■ ■ BACS DE RETENTION POUR BIDONS ET FLACONNAGES



- ■ ■ BAC DE RETENTION AVEC CAILLEBOTIS– 60 X 40 X 7 CM Réf RM8-C
Capacité 8 L – Charge répartie : 35 kg - vert
- ■ ■ BAC DE RETENTION AVEC CAILLEBOTIS– 43 X 41 X 15,5 CM Réf RM18-C
Capacité 18 L – Charge répartie : 35 kg - noir
- ■ ■ BAC DE RETENTION AVEC CAILLEBOTIS– 61,8 X 42 X 15,5 CM Réf RM30-C
Capacité 30 L – Charge répartie : 60 kg - noir
- ■ ■ BAC DE RETENTION AVEC CAILLEBOTIS– 81 X 64 X 15 CM Réf RM60-C
Capacité 60 L – Charge répartie : 60 kg - noir
- ■ ■ BAC DE RETENTION AVEC CAILLEBOTIS– 120 X 64 X 15 CM Réf RM90-C
Capacité 90 L – Charge répartie : 80 kg - noir

Produits disponibles sans caillebotis – nous consulter

■ ■ ■ BACS DE RETENTION 100 % POLYETHYLENE



Les bacs de rétention en plastique sont particulièrement adaptés au stockage en rétention des hydrocarbures et produits chimiques (hors solvants). Ils sont légers et faciles à nettoyer, et ne rouillent pas.

- ■ ■ BAC DE RETENTION POUR 1 FUT– 92,5 X 75,5 X 55,5 CM Réf RM100
Capacité 225 L – Charge répartie : 300 kg - rouge
- ■ ■ BAC DE RETENTION POUR 2 FUTS– 131 X 91 X 38 CM Réf RM110
Capacité 240 L – Charge répartie : 600 kg - rouge
- ■ ■ BAC DE RETENTION POUR 4 FUTS– 125 X 125 X 47,5 CM Réf RM130
Capacité 450 L – Charge répartie : 1100 kg - rouge

**Nous avons une gamme de rétention complète à vous proposer,
N'hésitez pas à nous contacter.**

OBTURATEURS DE SURFACE

DE SURFACE

OBTURATEURS

Les PLAQUES D'OBTURATION

■ ■ ■ LES PLAQUES D'OBTURATION SUR SOL

Application : Protéger et obstruer hermétiquement les voies d'écoulement (plaques, grilles et bouches d'égouts) lors de déversements accidentels de produits chimiques.

- ✓ **MISE EN PLACE FACILE** : la face en PVC siliconé de l'obturateur avec 2 poignées de chaque côté permet de le mettre en place et de l'enlever facilement
- ✓ **RESISTANT** : Grâce à sa matière en polyuréthane, il résiste à l'eau, aux huiles et à la plupart des produits chimiques
- ✓ **REUTILISABLE** : Il suffit de le nettoyer à l'eau et au savon après chaque utilisation
- ✓ **VISIBLE** : La couleur jaune vif permet d'être visible et donc alerte sur le déversement en cours



■ ■ ■ Obturateur de surface carrée avec poignées

50 x 50 x 0,8 cm - A L'UNITE

Réf PLR500

60 x 60 x 0,8 cm - A L'UNITE

Réf PLR600

80 x 80 x 0,8 cm - A L'UNITE

Réf PLR800

90 x 90 x 0,8 cm - A L'UNITE

Réf PLR900

1200 x 1200 x 0,8 cm - A L'UNITE

Réf PLR1200

■ ■ ■ BOUCHONS D'OBTURATION

Les bouchons en polyuréthane permettent de boucher provisoirement un trou sur un fût, un réservoir, une canalisation... Ils épousent parfaitement les diamètres compris entre 35 et 230 mm. Faciles d'utilisation grâce à une poignée de manipulation dévissable.

■ ■ ■ Bouchons d'obturation conique

Dimensions : 35 à 70 mm – Hauteur : 160 mm

Réf PI3570

Dimensions : 60 à 92 mm – Hauteur : 160 mm

Réf PI6092

Dimensions : 85 à 120 mm – Hauteur : 160 mm


Réf PI85120

Dimensions : 120 à 180 mm – Hauteur : 160 mm

Réf PI120180

Dimensions : 170 à 230 mm – Hauteur : 160 mm

Réf PI170230





OBTURATEURS DE SURFACES

Les BARRAGES D'OBTURATION

Les barrages de confinement contiennent les déversements accidentels sans les absorber. Ils épousent parfaitement les courbes irrégulières grâce à leur matière souple en polyuréthane et forment ainsi un joint étanche sur les surfaces lisses et rugueuses. Ils résistent à l'eau, aux huiles et à la plupart des produits chimiques.

LES BARRAGES POUR SURFACE LISSE

- ✓ Réutilisable : après un nettoyage à l'eau savonneuse.
- ✓ Conditionnés dans une boîte de transport en carton pour un transport aisé.
- ✓ Reliez les barrages entre eux avec des angles ou des connecteurs.



Barrage SPILLBLOCKER®

Noir - H 6 cm x 10 cm x 3m

Jaune - H 6 cm - 10 cm x 3m

Réf : PLR204-BK

Réf : PLR204-YW

Des angles de jonction sont disponibles pour permettre de rallonger le barrage (à assembler grâce aux connecteurs).

Connecteur noir - H 6 cm x 10 cm

Réf : PLR205

Angle Jaune - H 6 cm x 10 cm x 10 cm

Réf : PLR206



LES BARRAGES POUR SURFACE RUGUEUSE

Une couche inférieure fortement adhésive pour épouser parfaitement les sols rugueux (ciment, macadam, enrobé...), le barrage de confinement est conçu pour un usage unique.

Barrage SPILLBLOCKER®

H 6 cm x 5 cm x 3m

1 barrage pour surface rugueuse, 1 connecteur,
1 sac à déchet jaune

Réf : PLR230

PATCH D'OBTURATION

Protection en polyuréthane, avec une enveloppe de PVC et deux ceintures de maintien. Utilisable sur tous types de fûts de 220 litres ou citerne : acier, plastique, composite. Ceinture adhérent parfaitement au fût, pour une étanchéité totale du trou à colmater.

Patch d'obturation

Dimensions : 30 x 20 cm – Epaisseur : 10 cm

Couleur : jaune et grise

Réf PF3020





INONDATIONS INTEMPÉRIES

SYSTÈME de DÉVIATION de FUITES

■■■ SYSTÈME PIG® LEAK DIVERTER

- ✓ Fabriqué en tissu industriel recouvert de vinyle, ce système protège les employés, les équipements et les marchandises des fuites.
- ✓ Équipés d'œilletons métalliques de chaque côté pour renforcer leur solidité. Ils s'accrochent avec des suspensions en caoutchouc.
- ✓ Un tuyau d'évacuation est vendu séparément pour permettre au liquide de se déverser



■■■ Système carré de déviation pour toit

76 X 76 cm	Réf : TLS552-TR
1,5 X 1,5 m	Réf : TLS462-TR
2,1 X 2,1 m	Réf : TLS463-TR
3 X 3 m	Réf : TLS464-TR

■■■ Courroies de caoutchouc

Remarque : pour les températures inférieures à 66°C
résistance aux produits chimiques limitée

4/paquet - 36 cm (l)	Réf : TLS470
4/paquet - 49 cm (l)	Réf : TLS471
4/paquet - 61 cm (l)	Réf : TLS472

■■■ Système rectangulaire de déviation pour toit

1,5 X 3 m	Réf : TLS553-TR
3 X 6 m	Réf : TLS554-TR

■■■ Accessoires


Tuyau d'évacuation Ø 1,3 cm X 7,6 m	Réf : TLS679
--	--------------

■■■ SYSTÈME PIG® LEAK DIVERTER PARAPLUIE

■■■ Kit de déviation de fuite à déploiement rapide

- 1 leak diverter 76 cm X 76 cm
- 1 tuyau d'évacuation de 3 m

Réf : TLS461-YW



SYSTÈME de DÉVIATION de FUITES de TUYAUX



■■■ SYSTEME DE DEVIATION DE FUITES

- ✓ Composé d'un entonnoir de réception suspendu par 4 attaches fournies
- ✓ Débit de 12,6 litres par minutes avec un tuyau de 1,3 cm de diamètre interne

■■■ Leak Diverter - 46 cm
avec attaches caoutchouc

Réf : TLS248-YW

■■■ Tuyau d'évacuation - 1,3 cm x 7,6 m
vendu séparément

Réf : TLS679

■■■ SYSTEME INCLINÉ DE DEVIATION DE FUITE DE TUYAUX

- ✓ Achemine et contient les fuites ou la condensation sous les tuyaux horizontaux par un système incliné de déviation de fuite.
- ✓ Système d'attache à bandes velcro avec raccord pour tuyau d'évacuation.
- ✓ Bâche en tissu industriel ininflammable, résistant aux UV et à la moisissure.



■■■ Tuyau d'évacuation - 1,3 cm x 7,6 m
vendu séparément

Réf : TLS679



LE RESEAU COCCI

courrier@lereseaucocci.fr

03.89.72.05.35



Ets Alain Compas

74, rue Vernouillet - CS30050 - 51721 REIMS CEDEX

☎ standard

☎ service commercial

☎ service commande

03 26 85 20 84

03 26 85 07 79

03 26 91 03 90

fax. 03 26 85 66 40

info@compas-alain.fr

www.compas-alain.fr