

Balayeuses accompagnées et autoportées



TENNANT
COMPANY





CLIQUER SUR LA PHOTO POUR
ACCEDER A LA PAGE

BALAYEUSES - ACCOMPAGNÉES



510M



550 M



750 E

750 M



664



512



712



CLIQUER SUR LA PHOTO POUR
ACCEDER A LA PAGE

BALAYEUSES - AUTOPORTÉES



1250



1280



155



1404



175

510M



PRODUCTIVITÉ
MAXIMALE

1750
m²/h

LARGEUR DE TRAVAIL DE
LA BROSSÉ PRINCIPALE

490
mm

TENSION

Sans batterie



UTILISATION LA PLUS FRÉQUENTE

POINTS DE VENTE



HO.RE.CA



ENTREPRISES DE PROPreté & SERVICES



COLLECTIVITÉS



SPÉCIFICATIONS



STRUCTURE DU CHÂSSIS EN
ACIER



ACCÈS AISÉ À TOUS LES
COMPOSANTS



POIGNÉE RÉGLABLE

DONNÉES TECHNIQUES

Référence

510 M
MSUT00753

PERFORMANCES

Largeur de travail de la brosse principale	mm	490
Largeur de travail avec la brosse latérale	mm	670
Productivité théorique max	m²/h	1750
Capacité du bac à déchets	l	24
Système de décharge du bac à déchets	Type/mm	Bas-Manuel
Vitesse max	km/h	3,5
Pente max.	%	2
Poids sans batteries	kg	24
Dimensions (LxlxH)	mm	1300x920x920

EQUIPEMENT STANDARD

510 M

BROSSES

BROSSE PRINCIPALE	SPPV24793
BROSSE LATÉRALE	SPPV01338



550 M

PRODUCTIVITÉ
MAXIMALE

1600
m²/h

LARGEUR DE TRAVAIL DE
LA BROsse PRINCIPALE

550
mm

TENSION

Sans batterie



UTILISATION LA PLUS FRÉQUENTE

POINTS DE VENTE



HO.RE.CA



ENTREPRISES DE PROPreté & SERVICES



COLLECTIVITÉS



SPÉCIFICATIONS



SYSTÈME DE BALAYAGE
BREVETÉ



RÉSERVOIR AVEC CAPACITÉ
DE 25 l FACILE À VIDER



POIGNÉE RÉsISTANTE

DONNÉES TECHNIQUES

Référence

550 M
MSUT00763

PERFORMANCES

Largeur de travail de la brosse principale	mm	550
Largeur de travail avec la brosse latérale	mm	-
Productivité théorique max	m²/h	1600
Capacité du bac à déchets	l	25
Système de décharge du bac à déchets	Type/mm	Bas-Manuel
Vitesse max	km/h	3,5
Pente max.	%	2
Poids sans batteries	kg	8
Dimensions (LxlxH)	mm	1250x590x533

EQUIPEMENT STANDARD

550 M

BROSSES

BROSSE PRINCIPALE	SPPV02216
BROSSE LATÉRALE	SPPV02217



750 E 750 M



PRODUCTIVITÉ
MAXIMALE

3000
m²/h

LARGEUR DE TRAVAIL DE
LA BROSSÉ PRINCIPALE

750
mm

TENSION

12
V (750)
Sans Batterie (750 M)



BATTERIE(S) ET CHARGEUR DE BATTERIE INCLUS EN VERSION PACK

UTILISATION LA PLUS FRÉQUENTE

POINTS DE VENTE



HO.RE.CA



ENTREPRISES DE PROPRIÉTÉ & SERVICES



COLLECTIVITÉS



SPÉCIFICATIONS



SYSTÈME DE BALAYAGE
BREVETÉ



BROSSE RÉGLABLE EN
HAUTEUR



RÉSERVOIR AVEC CAPACITÉ
DE 45 L FACILE À VIDER

DONNÉES TECHNIQUES

		750 ETPACK	750 M
Référence		9022809	MSUT00770
PERFORMANCES			
Largeur de travail de la brosse principale	mm	750	750
Productivité théorique max	m²/h	3000	3000
Tension	V-Ah	12	-
Puissance installée	W/CV	320 W	-
Capacité du bac à déchets	l	50	50
Système de décharge du bac à déchets	Type/mm	Bas-Manuel	Bas-Manuel
Surface de filtration	m²	1	1
Type de filtre		Polyester	Polyester
Vitesse max	km/h	3,5	3,5
Pente max.	%	2	2
Poids sans batteries	kg	20,2	14,4
Dimensions (LxlxH)	mm	1030x770x750	1030x770x750

EQUIPEMENT STANDARD

		750 ET PACK	750 M
BROSSES			
BROSSE PRINCIPALE		SPPV08015	SPPV08015
BROSSE LATÉRALE x2		KTRI05049	KTRI05049
FILTRES			
FILTRE x2		FTDP00769	FTDP00769
BATTERIES		CHARGEUR DE BATTERIE	
Batterie BAAC00172 (750 ET PACK)	NOMBRE	CARACTÉRISTIQUES	DIMENSIONS
	1	12V 12 Ah	100x100x150
			AUTONOMIE
			90
			Autonome 12V 2 Ah BACA00245 (750 ET PACK)



664



PRODUCTIVITÉ
MAXIMALE

2887
m²/h

LARGEUR DE TRAVAIL DE
LA BROSSE PRINCIPALE

600
mm

TENSION

12
V



Codes pannes
programmation



BATTERIE(S) ET CHARGEUR DE BATTERIE INCLUS EN VERSION PACK

UTILISATION LA PLUS FRÉQUENTE

POINTS DE VENTE



HO.RE.CA



ENTREPRISES DE PROPRIÉTÉ & SERVICES



COLLECTIVITÉS



INNOVATIONS



SLS™
SYSTÈME
AUTONIVELANT

SPÉCIFICATIONS



GRAND BAC À DÉCHETS



PANNEAU DE COMMANDES
INTUITIF



POIGNÉE RÉGLABLE

DONNÉES TECHNIQUES

		664 B PACK
Référence	MSUT00655	
PERFORMANCES		
Largeur de travail de la brosse principale	mm	600
Largeur de travail avec la brosse latérale	mm	825
Productivité théorique max	m²/h	2887
Tension	V-Ah	12
Puissance installée	W/CV	320 W
Capacité du bac à déchets	l	45
Système de décharge du bac à déchets	Type/mm	Bas-Manuel
Surface de filtration	m²	1
Type de filtre	Panneau-papier	
Vitesse max	km/h	3,5
Pente max.	%	2
Poids sans batteries	kg	41
Dimensions (LxlxH)	mm	1033x815x994

EQUIPEMENT STANDARD

EQUIPEMENT STANDARD		664 B PACK
BROSSES		
BROSSE PRINCIPALE		PMVR01449
BROSSE LATÉRALE		SPPV00303
FILTRES		
FILTRE PAPIER		FTDP00013

BATTERIES	NOMBRE	CARACTÉRISTIQUES	DIMENSIONS	AUTONOMIE	CHARGEUR DE BATTERIE
Batterie AGM BAAC00019	1	12V 42 Ah (C5)	195x165x175	110	Standard inclus 12V 5Ah



512



PRODUCTIVITÉ
MAXIMALE

2450
m²/h

LARGEUR DE TRAVAIL DE
LA BROSSE PRINCIPALE

500
mm

TENSION

12
V



Codes pannes
programmation



BATTERIE(S) ET CHARGEUR DE BATTERIE INCLUS EN VERSION PACK

UTILISATION LA PLUS FRÉQUENTE

POINTS DE VENTE



HO.RE.CA



ENTREPRISES DE PROPRIÉTÉ & SERVICES



COLLECTIVITÉS



INNOVATIONS



NETTOYAGE
DE SURFACES
SOUPLES



DBL™
OPTIMISATION
DE LA RECHARGE
DES BATTERIES

SPÉCIFICATIONS



SECOUE-FILTRE ÉLECTRIQUE



GRAND BAC À DÉCHETS
FRONTAL



MAINTENANCE FACILE

DONNÉES TECHNIQUES

Référence		512ET PACK MSUT00663	512 ST THERMIQUE MSUT00665
PERFORMANCES			
Largeur de travail de la brosse principale	mm	500	500
Largeur de travail avec la brosse latérale	mm	700	700
Productivité théorique max	m²/h	2450	2450
Tension	V-Ah	12	12
Puissance installée	W/CV	300 W	4 CV
Capacité du bac à déchets	l	50	50
Système de décharge du bac à déchets	Type/mm	Bas-Manuel	Bas-Manuel
Surface de filtration	m²	2,9	2,9
Type de filtre		Panneau-papier	Panneau-papier
Vitesse max	km/h	3,5	3,5
Pente max.	%	2	2
Poids sans batteries	kg	78	111
Dimensions (LxlxH)	mm	1225x753x903	1225x753x903

EQUIPEMENT STANDARD

	512ET PACK	512 ST THERMIQUE
BROSSES		
BROSSE PRINCIPALE	SPPV76060	SPPV76060
BROSSE LATÉRALE	SPPV76057	SPPV76057
FILTRES		
FILTRE	FTDP85298	FTDP85298

BATTERIES	NOMBRE	CARACTÉRISTIQUES	DIMENSIONS	AUTONOMIE	CHARGEUR DE BATTERIE
Batterie gel IPC BAAC00105	1	12V 105 Ah (C5)	345x170x285	140	Embarqué haute fréquence 12V 10Ah - KTRI01579



712



PRODUCTIVITÉ
MAXIMALE

3150
m²/h

LARGEUR DE TRAVAIL DE
LA BROSSE PRINCIPALE

700
mm

TENSION

24
V

Codes pannes
programmation



BATTERIE(S) ET CHARGEUR DE BATTERIE INCLUS EN VERSION PACK

UTILISATION LA PLUS FRÉQUENTE

POINTS DE VENTE



HO.RE.CA



ENTREPRISES DE PROPRIÉTÉ & SERVICES



COLLECTIVITÉS



INNOVATIONS



NETTOYAGE
DE SURFACES
SOUPLES



DBL™
OPTIMISATION
DE LA RECHARGE
DES BATTERIES

SPÉCIFICATIONS



SECOUE-FILTRE ÉLECTRIQUE



GRAND BAC À DÉCHETS
FRONTAL



MAINTENANCE FACILE

DONNÉES TECHNIQUES

Référence

712 ET PACK

MSUT00671

PERFORMANCES

Largeur de travail de la brosse principale	mm	700
Largeur de travail avec la brosse latérale	mm	900
Productivité théorique max	m²/h	3150
Tension	V-Ah	24
Puissance installée	W/CV	300 W
Capacité du bac à déchets	l	50
Système de décharge du bac à déchets	Type/mm	Bas-Manuel
Surface de filtration	m²	2,9
Type de filtre		Panneau-papier
Vitesse max	km/h	3,5
Pente max.	%	2
Poids sans batteries	kg	93
Dimensions (LxlxH)	mm	1225x943x903

EQUIPEMENT STANDARD

712 ETPACK

BROSSES

BROSSE PRINCIPALE	SPPV76062
BROSSE LATÉRALE	SPPV76057

FILTRES

FILTRE	FTDP85299
--------	-----------

BATTERIES

NOMBRE	CARACTÉRISTIQUES	DIMENSIONS	AUTONOMIE	CHARGEUR DE BATTERIE
2	12V 105 Ah (C5)	345x170x285	140	Embarqué haute fréquence 24V 10Ah - KTRI01580

ACCESSOIRES EN OPTION



1250

PRODUCTIVITÉ
MAXIMALE

7440
m²/h

LARGEUR DE TRAVAIL DE
LA BROSSE PRINCIPALE

680
mm

TENSION

24
V

Codes pannes
programmation



BATTERIE(S) ET CHARGEUR DE BATTERIE INCLUS EN VERSION PACK

UTILISATION LA PLUS FRÉQUENTE

POINTS DE VENTE



HO.RE.CA



ENTREPRISES DE PROPRIÉTÉ & SERVICES



COLLECTIVITÉS



INNOVATIONS



DOUBLE
ALIMENTATION




DBL™
OPTIMISATION
DE LA RECHARGE
DES BATTERIES

SPÉCIFICATIONS



PANNEAU DE COMMANDES



FILTRE EN PAPIER



BOÎTIER BATTERIE

DONNÉES TECHNIQUES

Référence

1250 E PACK

MSUB00629

PERFORMANCES

Largeur de travail de la brosse principale	mm	680
Largeur de travail avec la brosse latérale	mm	1200
Productivité théorique max	m²/h	7440
Tension	V-Ah	24
Puissance installée	W/CV	1530 W
Capacité du bac à déchets	l	67
Système de décharge du bac à déchets	Type/mm	Bas-Manuel
Surface de filtration	m²	3,3
Type de filtre		Panneau-papier
Vitesse max	km/h	6
Pente max.	%	12
Poids sans batteries	kg	258
Dimensions (LxlxH)	mm	1615x905x1210

EQUIPEMENT STANDARD

1250 E PACK

BROSSES

BROSSE PRINCIPALE	SPPV75791
BROSSE LATÉRALE	SPPV00018

FILTRES

FILTRE	FTDP76067
--------	-----------

BATTERIES	NOMBRE	CARACTÉRISTIQUES	DIMENSIONS	AUTONOMIE	CHARGEUR DE BATTERIE
Batterie gel IPC BAAC00106	4	6V 180 Ah (C5)	244X192X275	180	Autonome haute fréquence BLS020 - BACA00134

ACCESSOIRES EN OPTION

RÉFÉRENCE: KTRI02279
KIT PARE-CHOC AVANT

RÉFÉRENCE: KTRI02280
KIT FEUX AVANT

RÉFÉRENCE: KTRI02348
ROUES ANTI-TRACES

RÉFÉRENCE: KTRI04766
BAVETTES ANTI-TRACES



1280



PRODUCTIVITÉ
MAXIMALE

7440

m²/h

LARGEUR DE TRAVAIL DE
LA BROSSSE PRINCIPALE

680

mm

TENSION

12-24

V

Codes pannes
programmation



BATTERIE(S) ET CHARGEUR DE BATTERIE INCLUS EN VERSION PACK

UTILISATION LA PLUS FRÉQUENTE

POINTS DE VENTE



HO.RE.CA



ENTREPRISES DE PROPRIÉTÉ & SERVICES



COLLECTIVITÉS



INNOVATIONS



DOUBLE
ALIMENTATION



DBL™
OPTIMISATION
DE LA RECHARGE
DES BATTERIES



MENU
SERVICE

SPÉCIFICATIONS



SYSTÈME DE DÉCHARGE
HYDRAULIQUE DU BAC À DÉCHETS



FILTRE PLISSÉ



DOUBLE ALIMENTATION

DONNÉES TECHNIQUES

Référence		1280 E PACK MSUB00630	1280 DP-P MSUB00617	1280 D MSUB00624
PERFORMANCES				
Largeur de travail de la brosse principale	mm	680	680	680
Largeur de travail avec la brosse latérale	mm	1200	1200	1150
Productivité théorique max	m²/h	7440	7440	7130
Tension	V-Ah	24	24	12
Puissance installée	W/CV	1530 W	1530 W	4,7 CV
Capacité du bac à déchets	l	67	67	67
Système de décharge du bac à déchets	Type/mm	Hydraulique -1420	Hydraulique -1420	Hydraulique -1420
Surface de filtration	m²	1,8	1,8	1,8
Type de filtre		Plissé	Plissé	Plissé
Vitesse max	km/h	6		6,2
Pente max.	%	12	12	12
Poids sans batteries	kg	336	379	444
Dimensions (LxlxH)	mm	1615x905x1210	1615x905x1210	1615x905x1210

EQUIPEMENT STANDARD

	1280 E PACK	1280 DP-P	1280 D
BROSSES			
BROSSE PRINCIPALE	SPPV75791	SPPV75791	SPPV75791
BROSSE LATÉRALE	SPPV00018	SPPV00018	SPPV00018
FILTRES			
FILTRE PLISSÉ	FTDP00214	FTDP00214	FTDP00214

BATTERIES	NOMBRE	CARACTÉRISTIQUES	DIMENSIONS	AUTONOMIE	CHARGEUR DE BATTERIE
Batterie gel IPC BAAC00106 (pour 1280 E)	4	6V 180 Ah (C5)	244X192X275	180	Autonome haute fréquence BLS020 - BACA00134
Batterie à plaque tubulaire et acide BAAC00136 (pour 1280DP-P)	2	12V 85 Ah (C5)	308x175x225	60	Autonome haute fréquence BLS010 - BACA00133

ACCESSOIRES EN OPTION

RÉFÉRENCE: KTRI02279
KIT PARE-CHOC AVANT

RÉFÉRENCE: KTRI02280
KIT FEUX AVANT
(POUR 1280 E - 1280 DP-P)

RÉFÉRENCE: KTRI05056
KIT FEUX AVANT
(POUR 1280 D)

RÉFÉRENCE: KTRI04766
BAVETTES ANTI-TRACES

RÉFÉRENCE: KTRI02348
ROUES ANTI-TRACES



155 (SUR COMMANDE UNIQUEMENT)



PRODUCTIVITÉ
MAXIMALE

10080 m²/h

LARGEUR DE TRAVAIL DE
LA BROSSE PRINCIPALE

750 mm

TENSION

12-36 v



BATTERIE(S) ET CHARGEUR DE BATTERIE INCLUS EN VERSION PACK

UTILISATION LA PLUS FRÉQUENTE

INDUSTRIE LÉGÈRE



INDUSTRIE LOURDE



ENTREPRISES DE PROPRETÉ & SERVICES



SPÉCIFICATIONS



FILTRE PLISSÉ



PAS D'OUTILS NÉCESSAIRES
POUR REMPLACER LA
BROSSE CENTRALE



CIRCUIT HYDRAULIQUE

DONNÉES TECHNIQUES

Référence		155 B PACK MSUB00498PAC	155 D MSUB00499
PERFORMANCES			
Largeur de travail de la brosse principale	mm	750	750
Largeur de travail avec la brosse latérale	mm	1140	1140
Productivité théorique max	m²/h	10080	10080
Tension	V-Ah	36	12
Marque du moteur		METAL ROTA	LOMBARDINI
Puissance installée	W/CV	2500	10,5 CV
Capacité du bac à déchets	l	220	220
Système de décharge du bac à déchets	Type/mm	Hydraulique - 1325	Hydraulique - 1325
Surface de filtration	m²	6	6
Type de filtre		Plissé	Plissé
Vitesse max	km/h	7	7
Pente max.	%	12	14
Poids sans batteries	kg	506	622
Dimensions (LxlxH)	mm	1990X1230X1380	1990X1230X1380

EQUIPEMENT STANDARD

		155 B PACK	155 D
BROSSES			
BROSSES PRINCIPALE		SPPV02448	SPPV02448
BROSSES LATÉRALE		SPPV02445	SPPV02445
BATTERIE			
Batterie humide 36V 320 Ah		BAAC00183	-
CHARGEUR DE BATTERIE			
Chargeur externe 36V 35 Ah		BACA00127	-

ACCESSOIRES EN OPTION

		155 B PACK	155 D
Arceau de protection		KTRI05526	KTRI05554
Système feux avant et arrière		KTRI05530	KTRI05561



1404 (SUR COMMANDE UNIQUEMENT)



PRODUCTIVITÉ
MAXIMALE

9100
m²/h

LARGEUR DE TRAVAIL DE
LA BROSSE PRINCIPALE

800
mm

TENSION

24
V

Codes pannes
programmation



BATTERIE(S) ET CHARGEUR DE BATTERIE INCLUS EN VERSION PACK

UTILISATION LA PLUS FRÉQUENTE

POINTS DE VENTE



HO.RE.CA



ENTREPRISES DE PROPRIÉTÉ & SERVICES



COLLECTIVITÉS



INNOVATIONS



DOUBLE
ALIMENTATION



SLS™
SYSTÈME
AUTONIVELANT



DBL™
OPTIMISATION
DE LA RECHARGE
DES BATTERIES



NETTOYAGE
DE SURFACES
SOUPLES

SPÉCIFICATIONS



SYSTÈME DE RECHARGE
HYDRAULIQUE DU BAC À
DÉCHETS



DOUBLE ALIMENTATION



3 PROGRAMMES DE TRAVAIL
PRÉDÉFINIS

DONNÉES TECHNIQUES

Référence		1404 EPACK MSUB00578PAC	1404 DP-PACK MSUB00574PAC
PERFORMANCES			
Largeur de travail de la brosse principale	mm	800	800
Largeur de travail avec la brosse latérale	mm	1450	1450
Productivité théorique max	m²/h	9100	9100
Tension	V-Ah	24	24
Puissance installée	W/CV	2620 W	2620 W + 6,5 CV
Capacité du bac à déchets	l	150	150
Système de décharge du bac à déchets	Type/mm	Hydraulique -1430	Hydraulique -1430
Surface de filtration	m²	6	6
Type de filtre		2X Panneau papier	2X Panneau papier
Vitesse max	km/h	6,5	6,5
Pente max.	%	20	20
Poids sans batteries	kg	465	512
Dimensions (LxlxH)	mm	1600x1080x1280	1600x1080x1280

EQUIPEMENT STANDARD

	1404 EPACK	1404 DP-PACK
BROSSES		
BROSSE PRINCIPALE	SPPV43840	SPPV43840
BROSSE LATÉRALE	SPPV43844	SPPV43844
FILTRES		
FILTRE PLISSÉ	FTDP48536	FTDP48536

BATTERIES	NOMBR E	CARACTÉRISTIQUES	DIMENSIONS	AUTONOMIE	CHARGEUR DE BATTERIE
Batterie à plaque tubulaire et acide BAAC00070 (1404 DP-P)	2	12V 118 Ah (C5)	345X170X285	120	Autonome haute fréquence BLS010 - BACA00133
Batterie à plaque tubulaire et acide 6V BAAC00077 (1404 E)	4	6V 320 Ah (C5)	305X180X365	350	Autonome basse fréquence 24V 30 Ah - BACA00066

ACCESSOIRES EN OPTION

RÉFÉRENCE: KTRI00101
KIT DE TOIT



175 (SUR COMMANDE UNIQUEMENT)



NOUVEAU

PRODUCTIVITÉ
MAXIMALE

13500
m²/h

LARGEUR DE TRAVAIL DE
LA BROSSSE PRINCIPALE

900
mm

TENSION

12-36
V



BATTERIE(S) ET CHARGEUR DE BATTERIE INCLUS EN VERSION PACK

UTILISATION LA PLUS FRÉQUENTE

INDUSTRIE LÉGÈRE



INDUSTRIE LOURDE



LOGISTIQUE ET TRANSPORT



COLLECTIVITÉS



INNOVATIONS



SLS™
SYSTÈME
AUTONIVELANT

SPÉCIFICATIONS



AJUSTEMENT AUTOMATIQUE
DE LA PRESSION DE LA BROSSSE



REMPACEMENT DU FILTRE
SANS OUTILS



SYSTÈME D'ÉCLAIRAGE EN
ÉQUIPEMENT STANDARD

DONNÉES TECHNIQUES

		175 B PACK	175 D
Référence		9022917	MSUB00732
PERFORMANCES			
Largeur de travail de la brosse principale	mm	900	900
Largeur de travail avec la brosse latérale	mm	1200	1200
Productivité théorique max	m²/h	9000	13500
Tension	V-Ah	36	12
Marque du moteur		METAL ROTA	KUBOTA
Puissance installée	W/CV	2800	10,3 CV
Capacité du bac à déchets	l	340	340
Système de décharge du bac à déchets	Type/mm	Hydraulique -1350	Hydraulique -1350
Surface de filtration	m²	4,3	4,3
Type de filtre		Plissé	Plissé
Vitesse max	km/h	6	9
Pente max.	%	13	18
Poids sans batteries	kg	363	692
Dimensions (LxlxH)	mm	2030X1210X1455	2030X1210X1455

EQUIPEMENT STANDARD

		175 B PACK	175 D
BROSSES			
BROSSE PRINCIPALE		SPPV02385	SPPV02385
BROSSE LATÉRALE		SPPV02390	SPPV02390
BATTERIE			
Batterie humide 36V 320 Ah		BAAC00183	-
CHARGEUR DE BATTERIE			
Chargeur externe 36V 35 Ah		BACA00127	-

ACCESSOIRES EN OPTION

		175 B PACK	175 D
Arceau de protection		KTRI05438	KTRI05467
Cabine fermée avec rideaux		KTRI05440	KTRI05469
Cabine fermée totale		KTRI05441	KTRI05470





Le Réseau Cocci
03 89 72 05 35
courrier@lereseaucocci.fr

TENNANT
COMPANY

