



COLLES



Bona





Réparation des chapes

Code article

Packaging

Nombre de
pièce(s) / carton

Carton(s) /
palette

Bona R440



La Bona R440 est une résine de coulée bicomposante à base de silicate, sans solvant (TRGS 610), qui présente un très faible niveau d'émissions (EC1-R Plus). Elle convient à la réparation et au remplissage rapides des fissures et des joints dans les chapes. Elle peut également être utilisée pour coller des profilés métalliques et des barres cloutées. Il suffit d'agiter le produit pour mélanger rapidement et facilement les deux composants. La Bona R440 est prête à l'utilisation en quelques secondes.

Caractéristiques :

- Très faible niveau d'émissions (EC1-R Plus)
- Aucun outil nécessaire pour le mélange
- Sans odeur
- Séchage rapide

Données techniques :

Base : Silicate de sodium et isocyanures (durcisseur)
Couleur : jaune/beige
Viscosité : fluide
Densité : 1,3 g/cm³ (immédiatement après le mélange)

BR44006600DEBO

2 x 300 ml

5 lots

Armature pour résine



Bande métallique (70 x 6 mm) pour la réparation des fissures dans les chapes. À utiliser avec la résine Bona R440.

AX34040000

100 unités

100

Bona RenoForce



Le Bona RenoForce est un tissage en fibre de verre destiné à être utilisé pour le renforcement de fissures existantes et de joints de construction jusqu'à 5 mm de largeur, pour les chapes, les supports en béton ou entre différents types de sous-planchers. La pose du Bona RenoForce est simple et rapide. Il doit être utilisé avec l'une de nos colles, la Bona Titan ou avec le ragréage Bona H610. Un rouleau couvre 36 m².

Caractéristiques :

- Absence de produit dangereux
- Utilisation sans risque, pour un résultat durable
- L'utilisation de résines liquides n'est plus requise

Données techniques :

Type de produit : Fibres de verre au silicate de sodium
Coloris : Blanc
Résistance à la traction sur filament (fibre) : 3,500 N/mm²

BH500033

0,8 x 45 m

1

24

Pour les consignes d'applications des colles, consultez les pages 108 et 109



Barrières anti-humidité

Code article

Packaging

Nombre de
pièce(s) / cartonCarton(s) /
palette

Bona R540



Primaire / barrière anti-humidité multifonctions pour les supports absorbants et non absorbants. Peut également être utilisé pour étanchéifier les supports en béton ou en ciment (jusqu'à 4 % de teneur en eau). Compatible avec les colles Bona à base de silane.

Caractéristiques :

- Anti-humidité
- Excellentes propriétés de pénétration
- Monocomposant, prêt à l'emploi

Données techniques :

Base : Monocomposante

Temps de séchage : 1 à 24 h, selon le type de colle à appliquer après

Outils : Couteau en acier inoxydable, rouleau mohair, spatule

BR54002200M1BO

6 kg

1

60

Bona R590



Le Bona R590 est un primaire monocomposant à base de silane. A utiliser comme primaire et/ou une barrière anti-humidité sur les chapes ciment ou béton (jusqu'à 5 % de CM ou 90 % d'HR) avant la pose d'un parquet. Peut aussi être utilisé pour renforcer des chapes instables.

Caractéristiques :

- Effet de renforcement
- Adapté aux différentes colles Bona à base de silane
- Séchage rapide
- Ne contient pas de solvant ni de composant dangereux

Données techniques :

Base : Monocomposante, silane modifié

Temps de séchage : 4 à 6 h

Outils : Couteau Bona 500F

Consommation : 500 g/m²

BR59002300M1BO

8 kg

1

60



COLLES

Primaires

Référence

Packaging

Nombre de pièce(s) / carton

Carton(s) / palette

Bona D501



Primaire pour la préparation des supports avant l'utilisation de colles à base de silane ou de polyuréthane pour parquets. Lie la poussière efficacement. Prêt à l'emploi.

Caractéristiques :

- Perméable à la vapeur
- Sans solvant
- Séchage ultra rapide

Données techniques :

Base : Monocomposante, acrylate

Temps de séchage : 1 à 2 h

Outils : Spatule, rouleau

Consommation : Environ 150 g/m²

BD50102000MLBO

5 L

3

132

Bona D515



Le primaire Bona D515 est un primaire concentré sans solvant, à très faibles émissions, à usage polyvalent. Le primaire peut être utilisé pour la préparation de supports absorbants et non absorbants et sur des résidus d'adhésifs anciens, solides et résistants à l'eau avant l'utilisation de ragréages Bona ou de colles à dispersion Bona.

Caractéristiques :

- Produit multi-fonction
- A utiliser non dilué ou dilué, selon les conditions
- Peut être utilisé comme « promoteur d'adhérence » sur des supports lisses et denses
- Très faible émission, EMICODE EC1 Plus
- Bonne adhérence sur de nombreux supports
- Convient pour le chauffage au sol

Données techniques :

Base : Dispersion synthétique

Temps de séchage : 1/2 à 3 h. Sur les supports en bois ou les chapes à base de sulfate de calcium / chapes sèches : minimum 24 heures.

Outils : Rouleau, brosse

Consommation : 40-150 g/m² (concentré)

BD51502400MLBO

10 Kg

4

40

Pour les consignes d'applications des colles, consultez les pages 108 et 109



Ragréages

Référence

Packaging

Nombre de pièce(s) / carton

Carton(s) / palette

Bona H600



Le Bona H600 est un ragréage à très faibles émissions, autolissant, enrichi en résines, spécialement mis au point pour les parquets, en particulier pour les mosaïques, les parquets massifs en 10 mm et parquets finis usine 3 plis en maximum 15 mm. Egalement pour la pose de sols LVT (Luxury Vinyl Tiles). Appliquer sur une épaisseur de 1,5 à 10 mm.

Caractéristiques :

- Auto-lissant
- Prise rapide
- Haute résistance

Données techniques :

Base : Ciment, résine synthétique
Consommation : 1,5 kg/m²/mm
Temps d'ouverture : Environ 30 min
Charge légère : Après environ 3 h
Mélange : 25 kg de poudre : 5,75 L d'eau
Outils : Lame crantée R1 ou R2, couteau manuel à bord plat
Temps de séchage : 24 h (pour une épaisseur de 10 mm)

BH60042060DE

25 kg

1

40

Bona H610



Le Bona H610 est un mortier à prise et séchage rapides, qui ne s'affaisse pas destiné aux réparations intérieures. Idéal pour boucher les trous et les fissures dans les chapes, réparer et refaire les marches et contremarches d'escalier en béton, les chapes en ciment et en sable, les sols en béton ou pour réparer les canalisations, les cadres de portes et de fenêtres.

Caractéristiques :

- Durcissement et séchage rapides - peut être recouvert après 60 minutes.
- Ne s'affaisse pas - idéal pour les réparations verticales et horizontales
- Haute stabilité et dureté
- Faible diminution de la tension

Données techniques :

Base : Ciments spéciaux, résine synthétique
Consommation : 1,6 kg/m²/mm
Temps d'ouverture : Environ 15 min
Charge légère : Après environ 1 h
Mélange : 25 kg de poudre : 5,5 L d'eau
Outils : Spatule
Temps de séchage : 1 h

BH61042003M1

25 kg

1

40



Ragréages

Référence

Packaging

Nombre de pièce(s) / carton

Carton(s) / palette

Bona H660



Le Bona H660 est un ragréage auto-lissant à base de ciment, spécialement conçu pour une utilisation sous les parquets en mosaïque, multicouches ou en bois massif dans les zones commerciales.

Caractéristiques :

- Idéal pour les grandes surfaces
- Très bon nivellement
- Prêt à poser après 24 h (jusqu'à 3 mm)
- Certifié CE

Données techniques :

Base : Ciment, résines synthétiques
Consommation : 1,7 kg/m²/mm
Temps d'ouverture : Environ 15 à 20 min
Charge légère : Après environ 2 à 4 h
Mélange : 25 kg de poudre : 5,0 L d'eau
Outils : Lame crantée R1 ou R2, couteau manuel à bord plat
Séchage : 24 h (pour une épaisseur de 3 mm)

BH66042001M1

25 kg

1

42

Fibres Bona



Les fibres Bona sont des fibres de verre de renforcement résistantes à l'alcalie et conçues pour augmenter la flexibilité et la structure des ragréages Bona, par exemple, le Bona H600. De plus, on constate une augmentation de l'adhérence et de la résistance du ragréage. Les fibres Bona ne modifient pas les propriétés de traitement du ragréage Bona. L'utilisation de fibres Bona est recommandée sur les supports flexibles, par exemple les planches clouées/vissées ou les planchers en panneaux, tels que les panneaux de particules, les panneaux OSB ou le contreplaqué, fixés sur des joints ou des lattes.

Caractéristiques :

- Facile à ajouter et à mélanger
- Le nivellement n'en est pas affecté
- Les fibres Bona resteront uniformément réparties et ne « flotteront » pas à la surface
- Augmente les résistances structurelles et à la flexion des ragréages Bona

Données techniques :

Base : Fibre de verre résistant à l'alcalie
Coloris : Blanc
Résistance à la traction : 1 700 N/mm²

BH500031

0,25 kg

50

27 cartons



Ragréages

Référence

Packaging

Nombre de
pièce(s) / cartonCarton(s) /
palette

Bandes de joints

Les bandes Bona de 50 mm de large sont des bandes de mousse autocollantes, utilisées pour éviter les ponts sonores entre les ragréages et les éléments de construction.



Caractéristiques :

- Idéal pour une utilisation avec des ragréages et des chapes fines
- Auto-adhésives, faciles et rapides à installer
- Très bonne prise en main
- Restent droites sur le mur

Données techniques :

Type de produit : Mousse en PE avec envers en polaire et prise auto-collante

Dimensions : 20 m x 50 mm, rouleaux

Épaisseur du produit : 5 mm

BH500032

20 m

5

90

Sous-couches

Type

Référence

Packaging

Nombre de
pièce(s) / cartonCarton /
palette

Bona U300



La Bona U300 est une sous-couche composée de liège et de granulés de mousse polyuréthane recyclée fins et liée par des élastomères de polyuréthane. Elle est idéale pour de nombreux types de revêtements de sols, tels que les parquets, les revêtements stratifiés, etc. Elle permet de réduire les nuisances sonores dues aux bruits de pas. Convient également pour atténuer légèrement les tensions.

Caractéristiques :

- Certifiée DIBt
- Facile à installer
- Adaptée aux différentes colles Bona

Données techniques :

Base : Granulés et liège PUR fins recyclés

Coloris : Marron / noir-gris-beige-marron

Classe de protection incendie : Efl (EN 13501)

Atténuation sonore : 2 mm : 15 dB,
3 mm : 17 dB, 5 mm : 19 dB

2 mm

AX36225002

30 m²

1

11

3 mm

AX36225003

20 m²

1

11

5 mm

AX36225005

16 m²

1

11

Pour les consignes d'applications des colles, consultez les pages 108 et 109



Sous-couches

Type

Référence

Packaging

Nombre de
pièce(s) / cartonCarton(s) /
palette

Bona U310



Le Bona U310 est un rouleau isolant en polyester qui permet de réduire les tensions transmises au support sous les parquets contre-collés, les parquets massifs et les revêtements stratifiés, ainsi que sous tous les autres types de supports délicats. Il permet de réduire les fissures jusqu'à 0,5 mm dans les supports minéraux. En raison de sa grande résistance, ce rouleau réduit les tensions du support et les maintient à distance de la couche supérieure.

Caractéristiques :

- Facile à découper
- Aucune tension
- Adaptée aux différentes colles Bona
- Certifié DIBt

Données techniques :

Base : Isolant en polyester
Coloris : Vert clair
Poids : 160 g/m²
Épaisseur : 0,8 mm

1 mm

AX36310003

50 m²

1

Bona U340



La Bona U340 est une plaque en fibre polyester de 4 mm d'épaisseur qui permet de réduire les tensions transmises aux supports sous les revêtements tels que le carrelage, la pierre naturelle, les parquets, etc. Sa force de compression élevée lui permet de supporter des charges élevées (jusqu'à 5 kN/m²). Elle convient aussi bien aux espaces privés qu'aux espaces commerciaux. De plus, elle permet de réduire efficacement les nuisances sonores sur tous les types de sols. Elle est facile à découper. L'humidité et la décomposition fongique n'ont aucun impact sur son installation.

Caractéristiques :

- Réduction des tensions sur le support
- Comble les fissures dans le support
- Charge de circulation jusqu'à 5 kN/m²
- Certifiée DIBt

Données techniques :

Produit / Matériaux : Panneau de fibres à base de polyester
Dimensions : 1000 x 600 x 4 mm
Poids : 4 mm = 3,1 kg/m²
Résistance à la compression : (DIN 53456) 10 N/mm²
Résistance à la flexion : (DIN 53453) 2 N/mm²
Résistance à la traction : (DIN 53457) 6.0 N/mm²
Capacité de charge au sol : 5,0 kN/m²
Conductivité thermique : 4 mm = 0.11 W/(mK)
Résistance thermique : 4 mm = 0.04 m²K/W
Classe de protection incendie : E (fl) selon la norme EN 13501

4 mm

AX36340004

0,6 m²

1

Bona U350



La plaque isolante minérale Bona U350 est une sous-couche à élasticité permanente qui peut être utilisée pour le découplage et l'isolation contre les bruits d'impact sous le parquet contre-collé. La structure spéciale composée d'une couche intermédiaire minérale et d'un laminage non-tissé des deux côtés assure une réduction des forces de cisaillement et de traction entre le parquet et le support.

Caractéristiques :

- Découplage et isolation contre les bruits d'impact à la fois
- Faible hauteur d'installation
- Comble les fissures capillaires dans la chape
- Facile à couper
- Agrément DIBt

Données techniques :

Base : Charges minérales et liant PUR avec stratification non-tissé des deux côtés
Dimension : 750 x 500 mm (+/- 0,15 mm)
Épaisseur du panneau : 3 mm (+/- 0,15 mm)
Grammage : 3 Kg/m²
Résistance d'isolation thermique : 0,01 m²K/W (selon DIN EN 16354:2019-01)
Résistance à la compression : Jusqu'à 8 t/m² (selon DIN EN 826 (250 Pa, 0,5 mm)
Amélioration du bruit d'impact : jusqu'à 18 dB

3 mm

AX36350013

6 m²

16

480



Colles à dispersion	Référence	Packaging	Nombre de pièce(s) / carton	Carton(s) / palette
---------------------	-----------	-----------	-----------------------------	---------------------

Bona D720

Colle à dispersion à faible teneur en eau à séchage ultra rapide. Convient à de nombreux types de parquets bruts. Sans solvant et ni odeur. Texture ferme, très simple à appliquer.

**Caractéristiques :**

- Pose rapide
- Bonne tenue des rainures
- Haute résistance

Données techniques :

Base : Monocomposante, PVAC
Temps d'ouverture : Environ 15 min
Consommation : 850 - 1 250 g/m²

BD72004700M1BO	22 kg	1	24
----------------	-------	---	----

Bona D750

Colle à dispersion, idéale pour la pose de sols de type LVT, que ce soit en dalles ou en lames. Grâce à son temps d'ouverture prolongé, des réglages peuvent être effectués après la pose pour un travail précis et facile. Renforcée de fibres pour minimiser le risque de formation de joints.

**Caractéristiques :**

- Très haute résistance au cisaillement
- Très bonne prise rapide
- Pas de ventilation nécessaire, les revêtements peuvent être posés directement

Données techniques :

Base : Monocomposante, PVAC renforcé de fibres
Coloris : Beige
Outils : Couteau cranté
Temps de ventilation : Environ 5 min
Temps d'ouverture : Environ 30 min
Consommation :
 Environ 850 g/m² - 1,5 kg /m² à 20°C et 50 % HR

BD75002700M1BO	14 kg	1	32
----------------	-------	---	----

Colle réactive PU	Référence	Packaging	Nombre de pièce(s) / carton	Carton(s) / palette
-------------------	-----------	-----------	-----------------------------	---------------------

Bona R200

Mousse de compensation spéciale parquets. A base de polyuréthane, sans eau ni solvant. La Bona R200 s'utilise par injection à l'aide d'une petite seringue à travers un trou de 4 mm percé dans le parquet.

**Caractéristiques :**

- Excellentes propriétés d'adhérence
- Sans eau ni solvant

Données techniques :

Base : Monocomposante, PU
Temps de séchage : 4 h

BR20005900M1BO	530 g	6	
----------------	-------	---	--

Pour les consignes d'applications des colles, consultez les pages 108 et 109



Colles réactives silane

Référence

Packaging

Nombre de
pièce(s) / cartonCarton(s) /
palette

Bona R848



La Bona R848 est une colle élastique monocomposante à base de silane et conforme à la norme ISO 17178. Elle atténue les tensions sur le support. L'utilisation d'un primaire n'est généralement pas nécessaire. La colle réagit à l'humidité et durcit en raison d'une réaction chimique.

Caractéristiques :

- Facile à étaler
- Adhérence rapide.
- Supporte des charges dès 24 h après la pose
- Excellente tenue dans les rainures
- Durée de conservation jusqu'à deux ans

Données techniques :

Base : Monocomposante, silane modifié**Densité :** 1,6 g/cm³**Couleur :** Beige

BR84805601M1BO	1 kg	20	36
BR84802206M1BO	6 kg (Ø 97,5 mm)	20	36
BR84806809M1BO	9 kg	2	30
BR84802800M1BO	15 kg	1	44

Bona R848T



La Bona R848T est la version visqueuse de Bona R848. Il s'agit d'une colle élastique monocomposante à base de silane et conforme à la norme ISO 17178. Surtout connue pour sa stabilité améliorée des nervures et sa force de liaison initiale rapide, la colle Bona R848T peut être utilisée pour la pose de planchers en bois massif ; y compris les revêtements, les parquets, les blocs et les planchers techniques. À utiliser avec le système Bona OptiSpread pour une application optimale.

Caractéristiques :

- Facile à étaler
- Adhérence rapide. Supporte des charges dès 24 h après la pose
- Durée de conservation jusqu'à deux ans
- Parfaite stabilité anti-déchirure, aucun risque de points creux

Données techniques :

Base : Monocomposante, silane modifié**Densité :** 1,6 g/cm³**Coloris :** Beige**Outils :** Couteau cranté**Temps d'ouverture :** Environ 30 min**Consommation :** 850–1 250 g/m²

BR848T5845M1BO	4,5 kg (Ø 62,5 mm)	4	30
BR848T1645M1BO	4,5 kg (Ø 97,5 mm)	4	21
BR848T2206M1BO	6 kg (Ø 97,5 mm)	4	30
BR848T2800M1BO	15 kg	1	44

Pour les consignes d'applications des colles, consultez les pages 108 et 109



Colles réactives silane

Référence

Packaging

Nombre de
pièce(s) / cartonCarton(s) /
palette

Bona Titan



La Bona Titan est une colle puissante et dure, produite selon la nouvelle technologie révolutionnaire du titane. Elle peut être mise en œuvre sur de nombreux types de parquets, même surdimensionnés. La Bona Titan garantit une réticulation adéquate, rapide et sûre, même dans des conditions difficiles.

Caractéristiques :

- Accroche initiale extrêmement élevée - gain de temps
- Très haute résistance au cisaillement
- Supporte des charges dès 24 h après la pose

Données techniques :

Base : Monocomposante, silane modifié
Densité : 1,7 g/cm³
Couleur : Beige
Outils : Couteau cranté
Temps d'ouverture : Environ 30 min
Consommation : 850-1 500 g/m²

BRTIT02800M1BO

15 kg

1

44

Bona R820



La Bona R820 est une colle monocomposante dure-élastique à base de silane, offrant une bonne adhérence sur presque tous les supports et matériaux en bois.

Caractéristiques :

- Bonne adhérence sur presque tous les supports et matériaux en bois
- Bonne force de liaison initiale
- Résistance au cisaillement et élasticité équilibrées
- Bonne stabilité des sillons
- EMICODE EC1 Plus à très faibles émissions

Données techniques :

Base : Prépolymère modifié au silane
Couleur : Beige
Viscosité : Facile à appliquer
Temps d'ouverture : environ 60 min
EN ISO 17178 : Dure-élastique

BR82001645M1BO	4,5 kg (Ø 97,5 mm)	4	30
BR82002206M1BO	6 kg (Ø 97,5 mm)	4	30
BR82002800GBBO	15 kg	1	44



Colles réactives silane

Référence

Packaging

Nombre de
pièce(s) / cartonCarton(s) /
palette

Bona Quantum

Agréé pour le collage en plein
de parquet en chêne massif

La Bona Quantum symbolise la nouvelle génération de colles à base de silane, mettant ainsi en lumière la technologie révolutionnaire en titane Bona. La formule offre une résistance exceptionnelle qui évolue au fil du temps - offrant une résistance idéale une fois installée. Elle offre les avantages des colles « élastiques - dures » et des colles dures en un seul produit. Produit 2 en 1 : la spatule Bona Plus vous permet d'appliquer la barrière anti-humidité et les sillons de colles en une seule passe.

Caractéristiques :

- Technologie de réticulation en titane
- Barrière anti-humidité intégrée
- Utilisation polyvalente
- Haute résistance au cisaillement

Données techniques :

Base : Pré-polymères de silane modifiés

Couleur : Chêne

Outils : Spatule Bona Plus

Temps d'ouverture : Environ 40 min

Consommation : Environ 850 g/m²

BRQUA02206M1BO	6 kg (Ø 97,5 mm)	20	36
BRQUA02800M1BO	15 kg	1	44

Bona Quantum T

Agréé pour le collage en plein
de parquet en chêne massif

La Bona Quantum symbolise la nouvelle génération de colles à base de silane, mettant ainsi en lumière la technologie révolutionnaire en titane Bona. La formule offre une résistance exceptionnelle qui évolue au fil du temps - offrant une résistance idéale une fois installée. Elle offre les avantages des colles « élastiques - dures » et des colles dures en un seul produit. Produit 2 en 1 : la spatule Bona Plus vous permet d'appliquer la barrière anti-humidité et les sillons de colles en une seule passe. Cette version présente une viscosité plus épaisse.

Caractéristiques :

- Technologie de réticulation en titane
- Barrière anti-humidité intégrée
- Utilisation polyvalente
- Haute résistance au cisaillement
- Viscosité plus épaisse

Données techniques :

Base : Pré-polymères de silane modifiés

Couleur : Chêne

Outils : Spatule Bona Plus

Temps d'ouverture : Environ 40 min

Consommation : Environ 850 g/m²

BRQUAT5601M1BO	1 kg	20	36
BRQUAT5845M1BO	4,5 kg (Ø 62,5 mm)	4	30
BRQUAT2206M1BO	6 kg (Ø 97,5 mm)	4	30
BRQUAT6809M1BO	9 kg (Ø 97,5 mm)	2	30
BRQUAT2800M1BO	15 kg	1	44

Bona Quantum LVT



La Bona Quantum LVT est une colle à base de silane pour LVT de dernière génération présentant un très faible niveau d'émissions. Adaptée à la pose d'une large gamme de revêtements modulaires LVT ou multicouche, elle est conforme à la norme EN 16511***. Elle se distingue des colles à dispersion traditionnelles par sa forte adhérence initiale, et permet de poser immédiatement le revêtement de sol tout en laissant la possibilité de l'ajuster ensuite.

Caractéristiques :

- Colle monocomposante à base de silane
- Force de liaison initiale très élevée sans temps d'évaporation
- 100 % de matières solides
- Temps d'ouverture long (jusqu'à 45 minutes)

Données techniques :

Base : Prépolymères modifiés silane

Couleur : Beige

Outils : Spatules crantées

Temps d'ouverture : Environ 45 min

Consommation : Environ 180-250 g/m²

BRQUA0230LVTBO	8 kg	1	
----------------	------	---	--

Pour les consignes d'applications des colles, consultez les pages 108 et 109



Colles réactives silane

Type

Référence

Packaging

Nombre de
pièce(s) / carton

Carton(s) /
palette

Bona Vertical



La Bona Vertical est une colle mastic élastique monocomposante à base de silane modifiée qui affiche une force de liaison initiale très élevée et une prise extrêmement rapide. La colle mastic peut être appliquée sur une grande variété de supports et de matériaux tels que le bois, le plâtre minéral, le métal et bien plus encore.

Caractéristiques :

- Prise extrêmement rapide, qui peut être accélérée
- Force de liaison initiale très élevée (env. 300 kg/m²)
- Résistance exceptionnelle
- Sans eau ni solvants (conformément à la norme TRGS 610)
- Très faible niveau d'émissions, EC1 Plus
- Très bonne adhérence sur pratiquement tous les types de supports et de bois
- Adaptée pour la liaison de nombreux matériaux
- Possibilité de recouvrir / peindre

Données techniques :

Base : prépolymère modifié silane

Couleur : beige

Viscosité : pâte ferme

Temps d'ouverture : environ 10 minutes*

GISCODE : RS10

EMICODE : EC1 Plus

Agents nettoyants : lingettes Bona Cleaning Wipes, acétone. La colle durcie ne peut être retirée que de façon mécanique.

Temps de durcissement : 2,8 mm/24 heures

Application de charge : après environ 4-8 heures

BRVER00300M1BO

0.5 kg

12

Bona OptiSpread



Pistolet à colle léger pour une application précise, rapide et ergonomique dans les espaces privés et autres petites surfaces. Fonctionne avec une batterie rechargeable pour une grande mobilité. Grâce à son applicateur de 250 mm, ce pistolet est idéal pour la pose de parquet contrecollé. Son design innovant assure une utilisation simple et rapide. Son corps en aluminium est équipé d'un revêtement intérieur en Téflon®, de pieds solides et d'une plaque de base. Le pistolet est fourni avec quatre applicateurs : deux fins (environ 850 g/m²) et deux larges (environ 1 250 g/m²). Il est livré dans un sac de transport.

Caractéristiques :

- Application rapide, propre et ergonomique de colles dans les espaces privés
- Réduction du gaspillage de colle (le boudin de colle peut être utilisé entièrement)
- Corps anti-corrosion

OPTISPREAD

COLLES

OptiSpread 2.0 AT32046051 4,5 kg	R848	BR84805845M1BO
	R848T	BR848T5845M1BO
	Quantum T	BRQUAT5845M1BO
OptiSpread UX AT32046061 9 kg	R848	BR84806809M1BO
	Quantum T	BRQUAT6809M1BO

ACCESSOIRES

Adaptateur d'embout	AT32046053	500 mm	1
Adaptateur d'embout	AT32046054	250 mm	1
Capuchon fileté pour embouts	AT32046055		1
Embout de rechange 1 250 F	AT32046056	250 mm	1
Embout de rechange 850 F	AT32046057	250 mm	1
Embout de rechange 1 250 F	AT32046058	500 mm	1
Embout de rechange 1 500 F/G	AT32046059	500 mm	1
Capuchons en plastique pour embouts	AT32046060		1



Mastics et réparation

Bona Gap Master



Le Bona Gap Master est un mastic sans silicone destiné à combler les joints et interstices entre les lames de parquets, autour des plinthes et des portes. A base de polyuréthane et d'acrylique, sans solvant, ni odeur, il peut être utilisé avec tout vitrificateur et il reste flexible. Expansion env. 7%.

Caractéristiques :

- Haute élasticité
- Excellente adhérence
- Inodore

Données techniques :

Matériel : Acrylate

Temps de séchage : Environ 18 à 24 h.
La polymérisation totale est atteinte après environ 2 à 3 jours, en fonction du climat et de la taille de l'écart.

Consommation : Diffère selon l'importance de l'écart.

Gris RAL 7030	AF4411312500	310 ml	12	60
Hêtre foncé	AF4411311000	310 ml	12	60
Beige clair	AF4411311100	310 ml	12	60
Chêne foncé	AF4411311200	310 ml	12	60
Blanc	AF4411311300	310 ml	12	60
Érable	AF4411311400	310 ml	12	60
Hêtre clair	AF4411311500	310 ml	12	60
Chêne clair	AF4411311600	310 ml	12	60
Cerise	AF4411311700	310 ml	12	60
Chêne fumé	AF4411311800	310 ml	12	60
Wenge	AF4411311900	310 ml	12	60
Noir	AF4411312000	310 ml	12	60
Noyer	AF4411312100	310 ml	12	60
Teck	AF4411312200	310 ml	12	60

Outils d'application

Couteau Bona



Couteau cranté enduits, idéal pour l'application de la barrière anti-humidité à base de silane Bona R590.

500F (A3)	AT31400280	180 x 150 mm	10	
500F (A3)	AT31400380	250 x 150 mm	10	

Spatule d'extraction pour colles boudins



500F (A3)	AT65069			
-----------	---------	--	--	--

Pour les consignes d'applications des colles, consultez les pages 108 et 109



Outils d'application

Couteau Bona cranté



Couteaux crantés pour application des colles.

Type	Référence	Packaging	Nombre de pièce(s) / carton	Carton(s) / palette
200F (A2)	AT31413180	180 x 150 mm	10	
200F (A2)	AT31413250	250 x 150 mm	10	
850F (B3)	AT31401180	180 x 150 mm	10	
850G (B6)	AT31402180	180 x 150 mm	10	
850G (B6)	AT31402250	250 x 150 mm	10	
1000F (B8)	AT31403180	180 x 150 mm	10	
1000G (B10)	AT31404180	180 x 150 mm	10	
1000G (B10)	AT31404250	250 x 150 mm	10	
1250F (B12)	AT31405180	180 x 150 mm	10	
1250G (B13)	AT31406180	180 x 150 mm	10	
1500F (B14)	AT31409180	180 x 150 mm	10	
1500G (B16)	AT31410180	180 x 150 mm	10	

Spatule Bona Plus



L'utilisation de cette spatule en combinaison avec les colles Bona Quantum permet de réaliser une barrière anti-humidité et l'encollage du parquet en une seule application.

	AT31400170	1	1	
--	------------	---	---	--

Spatule Bona Master 180 mm



Spatule Bona Master à lames amovibles 180 mm. L'utilisation de cette spatule en combinaison avec les colles Bona Quantum permet de réaliser une barrière anti-humidité et l'encollage du parquet en une seule application.

	AT31413259	180 x 145 mm		
--	------------	--------------	--	--

Boîte de 10 lames pour spatule Bona Master 180 mm



Boîte en plastique contenant 10 lames à utiliser avec la spatule Bona Master 180 mm.

200F (A4)	AT31413264	180 mm	10	
1000F (B8)	AT31413255	180 mm	10	
1000G (B10)	AT31413256	180 mm	10	
1250F (B12)	AT31413257	180 mm	10	
1250G (B13)	AT31413258	180 mm	10	

Pistolet d'application



Pistolet d'application pour cartouches de 310 ml ou boudins de colle de 600 ml ou 1 kg.

600 ml	AT32042000	1		
--------	------------	---	--	--

Autres produits

Sable quartz



Sable de quartz fin pour distribution sur le produit R590 humide. Peut également être ajouté aux ragréages Bona pour obtenir une plus grande épaisseur. Taille du grain 0,3 – 0,8 mm.

	AX36500000	25 kg	1	40
--	------------	-------	---	----

Pour les consignes d'applications des colles, consultez les pages 108 et 109

Bona®

Bona est une entreprise familiale qui s'inscrit dans une démarche durable et fournit des produits pour la pose, la rénovation, l'entretien et la rénovation des sols premium. Fondée en 1919, la société a été la première du secteur à proposer un système complet de produits de finition et d'entretien en phase aqueuse pour les parquets.

Aujourd'hui, Bona propose des produits adaptés aux sols haut de gamme : parquets, carrelages, vinyles, sols souples, caoutchoucs, stratifiés, etc. L'entreprise, dont le siège social se trouve à Malmö, en Suède, compte 16 filiales, 70 distributeurs, 600 employés et 4 sites de production à travers le monde. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.bona.com



Bona Strasbourg
15A rue du pont du péage
67118 GEISPOLSHEIM
Tél : 03 88 49 18 60

www.bona.com/fr



LE RESEAU COCCI
courrier@lereseaucocci.fr
03.89.72.05.35