



PONCAGE



Bona





PONÇAGE | MACHINES

Ponçage sans poussière

Référence

Packaging

Nombre de
pièce(s) / carton

Carton(s) /
palette

Bona DCS 50



Cet aspirateur industriel puissant et polyvalent a été conçu pour traiter les poussières très fines et les poussières dangereuses pour la santé et pour passer en mode aspiration humide en un instant. Le Bona DCS 50 est l'outil idéal pour le ponçage de parquets ou la rénovation de sols souples.

Caractéristiques :

- Efficacité de filtration certifiée de 99,9 % (catégorie M)
- Système homologué pour l'aspiration de poussières dangereuses telles que les poussières de silice et de bois
- Tuyau de vidange pour faciliter l'évacuation des liquides
- Prise de courant avec fonction de démarrage automatique
- Rangement intégré pour les accessoires

Données techniques :

Poids : 19 kg
Dimensions : 640 x 370 x 1 045 mm
Capacité de collecte (sac) : Env. 50 litres
Sac à poussière : Sac filtrant en molleton, réf. AS3628893540
Moteur : 1 300 W, 230 V, 50/60 Hz 6 A
Niveau de pression sonore : 69 dB(A)
Filtre : PES
Catégorie de poussières : M (EN 60 335-2-69)
Ouverture du tuyau : 35 mm de diamètre
Longueur du tuyau : 5 m

AM11484430

1

1

Sac à poussière en molleton



Sac à poussière en molleton jetable pour le DCS 50.

AS3628893540

1

10

Filtre pour le DCS 50



Filtre plissé plat universel pour le Bona DCS 50 pour l'aspiration humide et sèche. Certifié pour les classes de poussière M et L, avec une efficacité de confinement des poussières de 99,9 %. Le filtre est en fibre PES, matériau imputrescible et insensible à l'humidité, ce qui le rend idéal pour aspirer des liquides, des poussières fines et des toutes sortes de saletés.

AS3628893550

1

10

Bona DCS 70



D.C.S : Dust Containment System, pour un ponçage sans poussière. Système de filtration des poussières alliant un système double cyclone et un système de filtre unique. La poussière est collectée dans un sac qui limite tout risque de fuite lors des différentes étapes de ponçage. Ce système de filtration est équipé d'un filtre HEPA.

Caractéristiques :

- Ponçage sans poussière
- Conception ergonomique et pratique à transporter
- Faible consommation d'énergie
- Remplacement rapide et propre des sacs filtrants
- Solution unique de sacs à poussière sans couture avec LongoPac

Données techniques :

Poids : 38 kg
Dimensions : 800 x 600 x 1 200 mm
Capacité : 70 L
Puissance du moteur : 230 V- 50-60 Hz, 1,4 kW
Débit d'air avec un tuyau de 7,5 m : 250 m³ par heure
Grosses particules : Filtre conique en polyester plié de 1 m³
Particules fines : Classe H 13 (99,996 %, 0,3 µM), 0,66 m³
Diamètre du tuyau : 35 mm
Longueur du tuyau : 7,5 m avec la connexion aux adaptateurs

AMO530005

1

1



Ponçage sans poussière

Référence

Packaging

Nombre de
pièce(s) / cartonCarton(s) /
palette

Sac à poussière LongoPac



Sac LongoPac pour Bona DCS 70. Longueur : 20 m. Vendu par quatre.

ASO539500

20 m

4

Kit adaptateur 1



Kit adaptateur pour raccorder le Bona DCS70 aux ponceuses d'autres marques.

ASO539910

1

Kit adaptateur 2



Kit adaptateur pour raccorder le Bona DCS70 à la machine Lägler Flip.

ASO539920

1

Adaptateur de débit d'air



Adaptateur de débit d'air ø25 / ø30 pour DCS 50 et DCS 70

ASO83894951

1

Bona DCS 25



Le Bona DCS 25 est un aspirateur puissant classé H qui assure un ponçage sans poussière. Il peut être raccordé à la plupart des ponceuses Bona. Il répond aux plus hautes exigences en matière d'aspiration dans le secteur de la construction et il est facile à transporter.

Caractéristiques :

- Ponçage sans poussière
- Taille réduite pour un transport pratique
- Faible consommation d'énergie
- Prise électrique avec démarrage/arrêt automatique
- 7,5 m de tuyau non marquant
- Filtre HEPA

Données techniques :

Poids : 20 kg
Dimensions : 550 × 500 × 1070/830 mm
Capacité : 25 L
Puissance du moteur : 230 V- 50-60 Hz, 1,45 kW
Débit d'air : 194 m³ par heure

AMO540000

1

1

Sac à poussière en molleton



Sac à poussière en molleton jetable pour le DCS 25.

ASO540001

1

10



PONÇAGE | MACHINES

Ponceuses à bandes

Type

Référence

Voltz / Hertz

Nombre de
pièce(s) / carton

Puissance

Bona Belt UX



Le design de la ponceuse Bona Belt UX la rend facile à manier et à transporter. Cette machine robuste présente une puissance et une efficacité à toute épreuve, qui sauront s'adapter à tous les types de revêtements de sols.

Caractéristiques :

- Pour les grandes surfaces
- Tous types de revêtements en bois et de parquets
- Sols préfinis endommagés
- 2 vitesses
- Ponçage grossier

Données techniques :

Largeur du tambour : 200 mm

Taille de la bande abrasive : 200 x 750 mm

Puissance du moteur : 2,2 kW/4kW

Poids total : 85 kg

200 mm	AMK173100	230 V / 50 Hz	1	2,2 kW
200 mm	AMK171110	220 V / 60 Hz	1	2,2 kW

Chariot de transport



Chariot pour simplifier le transport de la Bona Belt HD & UX et protéger les roues de la machine.

ASK6999940006		1	
---------------	--	---	--

Adaptateur CEE



Adaptateur électrique pour les ponceuses Bona et le système d'aspiration Bona DCS 70 avec un câble standard de 230 V.

ASO903670		1	
-----------	--	---	--

Unité de démarrage externe



Unité externe pour démarrer les machines sans faire disjoncter.

ASO903680		1	
-----------	--	---	--



Ponceuses à bandes

Type

Référence

Voltz / Hertz

Nombre de
pièce(s) / carton

Puissance

Bona Belt



Une ponceuse à bande puissante dotée d'un design compact pour une manipulation en toute simplicité. La ponceuse Bona Belt est idéale pour tous les parquets. Grâce à son moteur seul un fusible de 10 Amp est nécessaire pour la faire fonctionner. Tous les réglages peuvent être effectués directement sur le dessus de la machine. Le design unique du tambour permet de changer les bandes abrasives en quelques secondes seulement. Afin de réduire au maximum la quantité de poussière émise, cette ponceuse peut être raccordée au système Bona DCS70.

Caractéristiques :

- Ponceuse puissante pour parquets
- Moteur facile à démarrer
- Installation facile de l'abrasif
- Réglage simple de la pression du tambour

Données techniques :

Largeur du tambour : 200 ou 250 mm
Taille de la bande abrasive : 200 x 750 mm ou 250 x 750 mm
Puissance du moteur : Monophasé : 2,2 kW
Poids total : 74 kg
Émission des poussières : < 2 mg / m³ air

200 mm	AMO110001.3	230 V / 50 Hz	1	2,2 kW
--------	-------------	---------------	---	--------

Poids supplémentaire



Poids supplémentaire de 7 kilos pour ponceuse Bona Belt, pour une plus grande stabilité et de meilleures performances de ponçage.

7 kg	ASO991110		1	
------	-----------	--	---	--

Chariot de transport



Chariot pour simplifier le transport de la Bona Belt et protéger les roues de la machine.

ASO995022			1	
-----------	--	--	---	--

Bona Belt Lite



Parfait compromis entre puissance et encombrement. Plus légère et plus facilement manœuvrable dans des espaces exigus, elle ne nécessite pas de branchement spécifique. Afin de réduire au maximum la quantité de poussière émise, la ponceuse Bona Belt Lite est compatible avec l'aspirateur Bona DCS70.

Caractéristiques :

- Équilibre optimal entre poids et pression du tambour
- Excellente maniabilité
- Mise en place et changement de l'abrasif en toute simplicité

Données techniques :

Largeur du tambour : 200 mm
Bande abrasive : 200 x 750 mm
Puissance du moteur : 2,2 kW
Poids total : 60 kg
Tours du tambour : 2400 tr/min

200 mm	AMK175000	230 V / 50 Hz	1	2,2 kW
200 mm	AMK175010	220 V / 60 Hz	1	2,2 kW



PONÇAGE | MACHINES

Ponceuses à expansion

Bona Scorpion



Ponceuse à tambour conçue pour pouvoir être utilisée par tous les utilisateurs. Ses fonctionnalités de sécurité électrique telles que l'interrupteur homme-mort sur la poignée, garantissent une utilisation en toute sécurité. La ponceuse Bona Scorpion est le compromis idéal entre fonctionnalité, sécurité et simplicité.

Caractéristiques :

- Design compact
- Réglage de la pression en continu
- Mise en place et changement de l'abrasif en toute simplicité
- Possibilité d'installer un rouleau-brosse pour créer des textures sur les parquets

Données techniques :

Largeur du tambour : 200 mm
Bande abrasive : 200 x 480 mm
Puissance du moteur : 1,5 kW
Poids total : 45 kg
Tours du tambour : 3 300 tr/min

200 mm	AMK180000	230 V / 50 Hz	1	1,5 kW
200 mm	AMK180011	115 V / 60 Hz	1	1,5 kW

Sac à poussière jetable



Sac à poussière jetable en microfibre pour ponceuses

Caractéristiques :

- Résistant aux déchirures
- Réduit la poussière en suspension dans l'air
- Facile à changer

ASO991012		1	
-----------	--	---	--

Bona Scorpion DCS



Affichant les mêmes performances et dotée de la même simplicité d'utilisation que la ponceuse Bona Scorpion, la version DCS est équipée du système Dust Care System, qui s'active via un bouton indépendant. La ponceuse Bona Scorpion DCS est le compromis idéal entre fonctionnalité, fiabilité, sécurité et simplicité, le tout pour un ponçage sans poussière.

Caractéristiques :

- Système DCS intégré
- Réglage de la pression
- Mise en place et changement de l'abrasif en toute simplicité
- Possibilité d'installer un rouleau-brosse pour créer des textures sur les parquets

Données techniques :

Largeur du tambour : 200 mm
Bande abrasive : 200 x 480 mm
Puissance du moteur : 1,3 kW + 1,2 kW (aspirateur)
Poids total : 43 kg
Tours du tambour : 3 000 tr/min

200 mm	AMK185000	230 V / 50 Hz	1	1,3 kW
200 mm	AMK185010	115 V / 60 Hz	1	1,3 kW

Sac à poussière pour Bona Scorpion



Sac à poussière en microfibre jetable pour la ponceuse Scorpion DCS. Vendu par lot de 3 pièces.

Caractéristiques :

- Résistant aux déchirures
- Réduit la poussière en suspension dans l'air
- Facile à changer

ASO993011		1	
-----------	--	---	--



PONÇAGE | MACHINES

Ponceuses à expansion

Type

Référence

Voltz / Hertz

Nombre de
pièce(s) / carton

Puissance

Rouleau-brosse Tynex



Rouleau-brosse pour ponceuses en tynex pour un brossage fin.

195 mm

ASK2999940046

Bona Scorpion

1

Rouleau-brosse laiton



Rouleau-brosse en métal pour ponceuses, pour un brossage grossier.

195 mm

ASK6099940045

Bona Belt HD & UX

1

Bona à travers le monde

PARQUET SPORTIF D'UN YMCA EN CAROLINE DU NORD, ÉTATS-UNIS

LA TRANSFORMATION D'UN PARQUET SPORTIF EN UNE ŒUVRE D'ART

Lorsque l'artisan américain Sport Flooring Group a dû rénover et peindre un terrain de basketball YMCA en Caroline du Nord, son choix se porta sur les produits Bona pour créer un superbe sol sportif de 24 couleurs en seulement 2 jours.

Une peinture violette a été ajoutée à la teinte Bona. Une fois les peintures terminées, 3 couches de vernis sportifs ont été appliquées. Ce sol sportif unique fut dévoilé lors de la NBA All Star Week et, nous espérons qu'il apportera de la joie aux jeunes joueurs de basket pendant de nombreuses années.



PONÇAGE | MACHINES

Bordeuses

Type

Référence

Voltz / Hertz

Nombre de
pièce(s) / carton

Puissance

Bona CombiEdge



Bordeuse légère et agile. Passez d'un bras de ponçage court (120 mm) à un bras long (330 mm) en quelques étapes seulement. Le bras de 330 mm assure une excellente portée sous les plinthes et les radiateurs. Cette bordeuse légère et efficace est également équipée d'une LED frontale qui lui confère une excellente visibilité. Afin de réduire au maximum la quantité de poussière émise, la bordeuse Bona CombiEdge est compatible avec l'aspirateur Bona DCS70 ou DCS25.

Caractéristiques :

- Changement facile du bras pour le ponçage sous les radiateurs
- Design léger
- LED intégrée
- Support pour escaliers (en option)

Données techniques :

Diamètre du disque : 150 mm

Poids total : Bras court 7,5 kg ; bras long 8,3 kg

Longueur du bras de ponçage : 120 / 330 mm

Vitesse disque : 3 300 tr/min

Émission des poussières : < 2 mg / m³

120 mm	AMK280100	230 V / 50 Hz	1	1,15 kW
330 mm	AMK281100	230 V / 50 Hz	1	1,15 kW
120 / 330 mm	AMK282100	230 V / 50 Hz	1	1,15 kW

Support d'escalier Bona CombiEdge



Support pour la CombiEdge afin de faciliter le ponçage des marches d'escalier..

	ASK6600030150		1	1
--	---------------	--	---	---

Caisse de transport pour Combi-Edge S/L



Caisse de transport roulante, avec poignée. Pour protéger votre bordeuse CombiEdge durant le transport. Possibilité d'y stocker un second bras de ponçage, la rallonge, le sac à poussières ainsi que quelques boîtes d'abrasifs.

	ASK6699940301			
--	---------------	--	--	--



PONÇAGE | MACHINES

Bordeuses

Type

Référence

Voltz / Hertz

Nombre de
pièce(s) / carton

Puissance

Sac à poussière pour bordeuses



Sac à poussière en microfibre jetable pour bordeuses. Vendu par lot de 2 pièces.

Caractéristiques :

- Résistant aux déchirures
- Réduit la poussière en suspension dans l'air
- Facile à changer

ASO992012

1

Bona Edge UX



La bordeuse Bona Edge UX est très puissante et maniable. Elle peut être équipée de « disques percés » ou de disques à velcro, pour une collecte optimale de la poussière. Elle dispose également d'une technologie LED pour une parfaite visibilité. Le bras de ponçage vous garantit un travail fini précis dans les zones délicates comme les angles, et le placement du disque sur le châssis permet une maniabilité exceptionnellement aisée.

Caractéristiques :

- Facile à utiliser
- Dispositifs de sécurité
- Ponçage sans poussière
- Nouvelle technologie d'éclairage
- Laisse moins de marques de ponçage

Données techniques :

Poids total : 15,5 kg
Longueur du bras de ponçage :
130 mm / 220 mm
Vitesse disque : 3 000 tr/min

130 mm

AMO230600

230 V / 50Hz

2,2 kW

220 mm

AMO230500

230 V / 50Hz

2,2 kW





PONÇAGE | MACHINES

Système FlexiSand



Bona FlexiSand est une machine polyvalente qui peut poncer, égrainer, huiler, cirer ou encore polir et lustrer les parquets. Cette monobrosse très robuste, peut être équipée de nombreux plateaux de travail. Dotée d'un timon escamotable et de grosses roues, d'une jupe d'aspiration et d'un plateau standard, elle est facile à transporter, utiliser et stocker. Disponible avec moteur de 1,5 kW ou de 1,9 kW.

Caractéristiques :

- Moteur puissant
- Timon pliable, facile à transporter
- Grandes roues pour un transport plus pratique
- Compatible avec le Bona Power Drive

Données techniques :

Vitesse disque abrasif : 147 tr/min
Puissance du moteur : 1,5 / 1,9 kW
Poids total : 45 kg
Hauteur / largeur / profondeur :
 1 170 mm / 490 mm / 640 mm

Ø 407 mm	AMO310001	230 V / 50 Hz	1	1,5 kW
Ø 407 mm	AMO310003*	220 V / 50 Hz	1	1,9 kW
Ø 407 mm	AMO310007	220 V / 60 Hz	1	1,9 kW

* éclairage LED, béquille, poids magnétique, nv multimètre

Barre LED



La barre LED circulaire émet une lumière froide puissante qui produit un éclairage uniforme autour de la machine. Une bonne visibilité de l'espace de travail est essentielle pour obtenir des résultats impeccables. Grâce à la barre LED installée sur votre Bona FlexiSand, vous bénéficiez d'une visibilité optimale sur le sol, même en cas d'éclairage insuffisant de la pièce. De plus, la barre est facile à installer et à retirer.

Béquille



La béquille à roulettes protège aussi bien le sol que la Bona FlexiSand en évitant une pression répétée sur les disques de ponçage. Lorsque la machine est inclinée, vous pouvez facilement la manipuler en toute sécurité pour remplacer les abrasifs et les disques de ponçage.

Poids magnétique supplémentaire



Ce poids optimisé de 11 kg est doté d'un système de clipsage magnétique pour faciliter l'ajustement de la charge en fonction de l'opération de ponçage. Il augmente la puissance de ponçage de la machine, ce qui est idéal pour le ponçage grossier et l'élimination des résidus de colle.

Bona Box L



La Box Bona est un système astucieux qui s'adapte aux besoins des professionnels. Elle offre des possibilités d'organisation et de disposition des outils de ponçage sans contrainte. Les box Bona sont également empilables entre elles.

AST237

1

1

Bona Box XL



Pour organiser et protéger les outils de la ponceuse Flexisand Bona.

AST437

1

1



PONÇAGE | MACHINES

Système FlexiSand

Chariot Box Bona



Chariot avec de grandes roues pour faciliter le transport des box Bona

AST999

1

1

Bona Power Drive



Le Bona Power Drive apporte une nouvelle dimension au ponçage des bois bruts. Basé sur une technique de ponçage multi-directionnelle, l'entraînement des 4 plateaux optimise et favorise un travail constant, tout en limitant l'utilisation des bordeuses. La qualité du ponçage du plateau Power Drive en combinaison avec les abrasifs Bona de qualité 8700 apportent un résultat de travail efficace.

Pour un ponçage jusqu'au bois brut : Céramique grain 50 + Zirconium grain 80 + Zirconium grain 120.

Caractéristiques :

- Ponçage rotatif puissant sur le bois nu
- Réduction des besoins d'une bordeuse
Laisse seulement une bande de bois non poncé de 3 cm contre le mur.
- Assure un ponçage fin et lisse exceptionnel
- Sécurité intégrée, aucun risque de marque (tambour, etc.)

Données techniques :

Compatible avec : Bona FlexiSand 1.5 et 1.9

Nombre de disques : 4

Diamètre du disque : 150 mm

Poids : 6,7 kg

Dimensions : 410 mm / 410 mm / 93 mm

Ø 407 mm

ASK3199940997

4 x Ø 150 mm

1

Bona Quattro Disc



Utilisez la Box XL Bona pour le transport et le stockage

Le plateau Bona Quattro Disc est idéal pour réduire les marques laissées par les ponceuses ou les bordeuses. Bona Quattro Disc vous permettra d'optimiser vos résultats de ponçage de parquets. Les quatre plateaux satellites d'entraînement (150 mm) augmentent la pression des abrasifs et assurent l'homogénéité des ponçages de parquets.

Ø 407 mm

ASO312530

4 x Ø 150 mm

1

Bona MultiDisc



Grâce à son système à six disques, Bona Multidisc assure une finition de surface parfaitement lisse et plate. C'est l'outil idéal à utiliser avant de teinter ou d'huiler votre parquet à l'aide d'une huile pigmentée.

Ø 407 mm

ASO312520

6 x Ø 125 mm

1

Satellite de rechange



Pour remplacer les plateaux cassés ou usés du Quattro Disc, PowerDrive ou MultiDisc.

Ø 125 mm

ASO319936

6 x Ø 125 mm

6

Ø 150 mm

ASO319934

4 x Ø 150 mm

4



PONÇAGE | MACHINES

Système FlexiSand

Bona Pad Drive



Le plateau Bona Pad Drive est fourni avec la monobrosse Bona FlexiSand 1.5 ou 1.9. Cet outil multifonction est compatible avec de nombreux pads et abrasifs et permet d'effectuer un grand nombre de travaux (huilage, nettoyage, lustrage, ponçage superficiel, etc.).

Ø 407 mm

ASO312501

6

Bona FlexiVacuum



Le Bona FlexiVacuum fait partie de la gamme de ponçage sans poussière de Bona. Pour un meilleur environnement de travail, il est classé M selon la norme EN 60 335-2-69. 99,9% des particules sont éliminées par les filtres. Il se fixe sur la Bona FlexiSand.

Caractéristiques :

- Conditions de travail plus saines.
Classé M, poussières dangereuses pour la santé EN 60335-2-69
- Prise de courant
- Voyant d'alerte LED en cas de débit d'air trop faible

Données techniques :

Poids : 6 kg
Capacité du sac :
Environ 10 litres de poussière de bois
Moteur : 800 W, 230 V
Débit d'air : 171 m³/h

ASK3199940901

1

1

Sac à poussière pour FlexiVacuum



Sac à poussière - Classe M EN 60 335-2-69

ASO994011

1

5

Bona Concrete Disc



Ce plateau permet d'utiliser les segments PCD, PCD Maxi ou diamants, selon les besoins. Système magnétique, pour un changement rapide des segments.

Le plateau est livré nu, les segments sont à rajouter.

Ø 407 mm

ASO312570

1



PONÇAGE | MACHINES

Système FlexiSand		Type	Référence	Packaging	Nombre de pièce(s) / carton	Puissance
Segment Diamant Plus		Élimination des restes de colle et de peinture.				
			ASO312582		4	
Segment Maxi PCD		Élimination des résidus de colle épais, de résine époxy et de mousse de moquette.				
			ASO312581		4	
Segment Diamant		Retrait des couches d'agglomération, préparation des surfaces en béton.				
			ASO312571		4	
Bona PowerDrive Connect		Bona Power Drive Connect permet de passer des disques de ponçage traditionnels aux brosses spécialement conçues à cet effet. Grâce à sa technique de ponçage libre, ce plateau offre d'excellentes performances et un fonctionnement simple. Grâce à l'installation en un clic, le passage des disques aux brosses s'effectue en une minute. Quatre disques rotatifs poncent ou brossent près des murs, réduisant ainsi les tâches de ponçage et de brossage nécessaires des bords. Il n'a jamais été aussi facile de brosser un sol pour obtenir une parfaite texture. Livré avec 4 disques de ponçage et les pads intermédiaires. Caractéristiques : • Flexible - un plateau à la fois pour le ponçage et le brossage. Réduit le besoin de ponçage des bords. • Laisse seulement une bande à 3 cm du mur • Offre un résultat de ponçage très fin et doux • Sans risque de marques de ponçage ou autres Données techniques : Compatible avec : Bona FlexiSand 1.9 Nombre de disques : 4 Diamètre disque : 150 mm				
 Utilisez la Box XL Bona pour le transport et le stockage		Ø 407 mm	ASK3199942981	4 x Ø 150 mm	1	
Satellite de ponçage		Disque intermédiaire pour le montage de disques abrasifs en velcro.				
		Ø 150 mm	ASK3199941010	1	4	
Brosse en métal		Première étape d'une séquence de brossage, pour un brossage agressif.				
		Ø 150 mm	ASK3199941030	1	4	



PONÇAGE | MACHINES

Système FlexiSand	Type	Référence	Packaging	Nombre de pièce(s) / carton	Puissance
Brosse en tynex 	Deuxième étape d'une séquence de brossage, lisse la surface et élimine les rayures.				
	Ø 150 mm	ASK3199941020	1	4	
Brosse en nylon 	Brosse en nylon pour le nettoyage des sols souples.				
	Ø 150 mm	ASK3199941040	1	4	
Kit Bona ErgoEdge 	Découvrez le nouveau kit Bona ErgoEdge, à utiliser avec le système Power Drive Connect. Ce kit doté d'un disque de 178 mm se compose de 3 éléments : un disque d'entraînement spécifique, un pad intermédiaire et une roulette de protection. Il vous permet également de poncer au plus près du mur, ce qui réduit par la suite le ponçage des bords. Spécialement conçu pour le système Flexisand 1.9, ce kit se distingue par sa facilité et sa rapidité d'utilisation, mais également par son efficacité.				
	Ø 178 mm	ASK3199942977	1	4	
Jupe XL modifiée pour kit Ergo Edge		ASK3100030602	1	4	
Satellite Power Drive connect Ergo Edge	Ø 178 mm	ASK3199943010	1	4	
Lames Diamant 	Disques innovants permettant de décaper un sol souple jusqu'à 60 % plus rapidement que les méthodes classiques.				
	Disques à lames pour sols souples	ASK4099941643	1	4	
Couronne crantée interne 	Couronne d'engrenage pour la Bona FlexiSand 1.9. Indispensable si votre FlexiSand 1.9 n'en est pas déjà équipée.				
	Ø 407 mm	ASK3199940082	1	1	



PONÇAGE | MACHINES

Système FlexiSand

Tour pour disque de ponçage Flexisand



Pour une meilleure stabilité pendant le ponçage avec la Bona FlexiSand 1.9.

ASK3199942979

1

Câble 10 m en 3 x 2,5 mm

ASO904023

1

Jupe Flexisand pour plateau Power Drive

ASO312102

1

Jupe XL Flexisand pour plateau Power Drive Connect

ASK3100030601

1

Brosse Tampico



La brosse Tampico est une brosse à poils souples de 407 mm qui se fixe à la Bona Flexisand pour nettoyer en profondeur le grain du bois après le ponçage final à l'aide d'un pad ou d'une grille, afin de préparer le support pour l'application d'une teinture ou d'un vernis.

Ø 407 mm

ASK3100030716

1

Supraflex

Bona Supraflex



Bona Supraflex est le parfait outil pour les zones difficiles d'accès, en association avec le système Power Drive NEB Connect. Elle offre toutes les fonctions du Bona Power Drive NEB Connect et peut s'utiliser aussi bien avec des disques de ponçage qu'avec des brosses. Système de fixation d'outils M14 - pour passer aisément des disques de ponçage aux brosses.

Caractéristiques :

- Ponceuse orbitale
- Moteur puissant de 1 400 W
- Sélection de vitesse en continu (600-2 100 tr/min)
- Faible hauteur - Facile à atteindre sous les escaliers, les plinthes et les radiateurs
- Le couvercle anti-poussière permet la connexion au Bona DCS pour un ponçage sans poussière

Données techniques :

Puissance : 1400 W 230 V – 50/60 Hz
Vitesse : 600-1 200 tr/min (en continu)
Système de fixation d'outils : M14
Diamètre disque : 150 mm
Poids : 2,6 kg

Ø 150 mm

AMF100000

1

1

Ø 125 mm

ASF391727

Ø 150 mm

ASF419192

Brosse cloche métal M14



Brosse en métal pour révéler le grain du bois.

Ø 80 mm

ASF100100

1

1

Ø 120 mm

ASF100200

1

1

Brosse cloche nylon M14



Brosse en nylon pour adoucir le bois après le pré-brossage avec la brosse en métal.

Ø 120 mm

ASF100300

1

1



PONÇAGE | MACHINES

Orbital

Type

Référence

Packaging

Nombre de
pièce(s) / carton

Puissance

Bona Orbital



La Bona Orbital est une ponceuse de précision particulièrement adaptée au ponçage intermédiaire et fin. Son format compact et son faible poids facilitent sa manipulation et permettent de travailler plus longtemps sans fatigue.

Caractéristiques :

- Ponçage efficace et silencieux
- Facile à utiliser
- Non stressant pour la main et le bras
- Poignée ergonomique
- Mallette de rangement pratique

Données techniques :

Vitesse : 4 000–10 000 tr/min

Vitesse d'oscillation : 4 000–10 000 tr/min

Dimensions du disque : 150 mm

Poids : 1,15 kg

Ø 150 mm

AMO300001

1

1

Pad Bona Fusion



Pad Bona Fusion pour la ponceuse Bona Orbital ou autre ponceuse orbitale à filetage universel : avec vis brunie 5/16" UNF et rondelles.

Ø 150 mm
Intermédiaire
(noir)

AA69011000

1

1

Ø 150 mm
dur (bleu)

AA69012000

1

1

Monobrosses

Type

Référence

Voltz / Hertz

Nombre de
pièce(s) / carton

Puissance

Bona Buffer



La monobrosse Bona Buffer peut être utilisée sur un grand nombre de sols et d'opérations. Ponçage fin sur parquets bruts, égrainage entre les couches de vernis, application d'huile, décapage et entretien des sols, les applications sont multiples. Bona Buffer est une machine très stable qui existe en version mono ou bi-vitesse.

Caractéristiques :

- Machine très stable
- Faibles vibrations et moteur durable

Données techniques :

Type de moteur : 1,6 kW, monophasé, 230V/50Hz

Vitesse du disque : 120 tr/min

Poids total : 33 kg

Ø 407 mm

AMC739000B

220-240 V /
50 Hz

1

1,6 kW

Poids supplémentaire



À fixer sur la Bona Buffer pour une pression supplémentaire.

5,7 kg

ASC3611478

1

Plateau à picots



Plateau entraîneur à picots pour la Bona Buffer.

Ø 407 mm

ASC742069

1

Plateau à mousse




Plateau entraîneur à mousse pour la Bona Buffer

Ø 407 mm

ASC742068

1



Monobrosses	Type	Référence	Conditionnement	Nombre de pièce(s) / carton	Carton(s) / palette
Plateau 4 satellites	Plateau satellite à 4 disques pour la Bona Buffer.				
	Ø 407 mm	ASC742080	4 x Ø 150 mm	1	
Couronne d'aspiration	A utiliser sur la Bona Buffer pour éviter l'émission de poussière.				
	Ø 407 mm	ASC74765		1	
Sac à poussière en papier	Sac à poussière jetable en papier pour la Bona Buffer. Vendu par lot de 5 pièces.				
		ASC25430		1	
Sac à poussière en tissu	Sac à poussière en tissu réutilisable pour la Bona Buffer.				
		ASC025435		1	
Bona Mini Buffer	La monobrosse Bona Mini Buffer est une petite machine destinée à l'entretien et aux petites rénovations de parquets. Elle est très maniable et d'un faible encombrement.				
	Caractéristiques :		Données techniques :		
	• Compacte et légère • Facile à utiliser • Idéale pour l'entretien des sols • Équipée d'un plateau picots		Diamètre des disques : 280 mm Vitesse du disque : 1 450 tr/min Poids : 13 kg		
	Ø 300 mm	AMC718010	200-240 V 50-60 Hz	1	290 W
Drive Disc	Disque à picots pour la Bona Mini Buffer.				
	Ø 300 mm	ASC718070		1	



PONÇAGE | MACHINES

Autres machines

Type

Référence

Conditionnement

Nombre de pièce(s) / carton

Puissance

Ponceuse coupeuse Fein

Pour le ponçage, la coupe et le grattage.



Caractéristiques :

- Idéal pour le ponçage des coins étroits
- L'outil fixé peut tourner complètement autour de l'arbre de transmission
- Design ergonomique et format léger

Données techniques :

Vitesse : 11 000–21 000 tr/min

Poids : 1,2 kg

	AM44008001	200-240 V 50 Hz	1	250 W
Jeu de 2 plateaux	AS44008005			

Lames de scie

Lames de scie et accessoires pour la ponceuse Fein.



80 mm	AS44008003		2	
85 mm	AS44008009		2	
63 mm	AS44008010		2	
65 mm	AS44008014		2	
35 mm	AS44008015		1	

Power Stripper

À utiliser soit manuellement, soit comme décapant de sols avec un manche d'extension. Facile à utiliser, grâce à la pédale. Poignées réglables pour un réglage simple. Pour enlever les revêtements de sols collés en mousse, textile, parquet, carrelage semi-flexible ou PVC.



Caractéristiques :

- Dimensions de la lame de rechange de 0,7 mm : 210 x 60 x 0,7 mm
- Dimensions de la lame de rechange de 1 mm : 210 x 60 x 1 mm

Données techniques :

Largeur utile : 210 mm

Puissance : 2,0 kW

Oscillations : 6 500 U/min

Poids : 12,8 kg

Niveau sonore : 85 dB (A)

	AM43021000	1		
Lame de rechange de 1 mm	AS43020004	10		



PONÇAGE | MACHINES

Kits de maintenance	Type	Référence	Conditionnement	Pièces de rechange incluses
---------------------	------	-----------	-----------------	-----------------------------

Tout ce qu'il faut pour entretenir sa machine soi-même, en toute simplicité. Pour optimiser la durée de vie d'une machine, il est important que chaque pièce fonctionne parfaitement à chaque instant. Grâce aux kits de maintenance Bona, vous limitez les temps d'arrêt et vous avez toujours à portée de main les pièces de rechange dont vous avez besoin.

Kit de maintenance Bona Flexisand



Le kit comprend :

- Jupe d'aspiration
- Bande velcro et vis
- Vérin
- Pare choc en caoutchouc
- Adhésif pour pare choc en caoutchouc
- Tube d'aspiration complet
- Clip pour tube à poussière avec vis

Bona Flexisand	ASK3199949000	1	7
----------------	---------------	---	---

Kit de maintenance Bona Belt UX



Le kit comprend :

- Support de câble
- Grand sac à poussière jetable
- Drive Belt Drum XL
- Drive Belt L

Bona Belt UX	ASK2099949001	1	4
--------------	---------------	---	---

Kit de maintenance Bona Belt HD



Le kit comprend :

- Courroie Poly-V XL tambour
- Courroie Poly-V L aspiration
- Support de câble
- Grand sac à poussière jetable
- Roulette arrière en caoutchouc
- Roulette latérale en caoutchouc

Bona Belt HD	ASK2099949000	1	6
--------------	---------------	---	---

Kit de maintenance Bona Belt



Le kit comprend :

- Charnière pour porte tambour
- Clé de tension
- Courroie Poly-V L aspiration
- Courroie Poly-V XL tambour
- Grand sac à poussière jetable
- Support de câble

Bona Belt	ASK1199949000	1	6
-----------	---------------	---	---

Kit de maintenance Bona Edge UX 130 mm



Le kit comprend :

- Disque Velcro
- Roulette
- Poulie
- Courroie crantée 130 mm
- Petit sac à poussière

Bona Edge UX 130 mm	ASK7299949000	1	6
---------------------	---------------	---	---

Kit de maintenance Bona Edge UX 220 mm



Le kit comprend :

- Disque Velcro
- Roulette
- Poulie
- Courroie crantée 220 mm
- Petit sac à poussière

Bona Edge UX 220 mm	ASK7299949001	1	6
---------------------	---------------	---	---



PONÇAGE | ABRASIFS

Abrasifs en céramique vert

Dimensions

Grain

Référence

Conditionnement

Les abrasifs céramiques verts Bona sont composés d'un mélange de matériaux à base de céramique et de grains d'oxyde d'aluminium, ce qui les rend extrêmement agressifs, pour une productivité élevée. Par rapport aux abrasifs céramiques concurrents, les abrasifs verts Bona poncent 30 % plus vite et durent jusqu'à 50 % plus longtemps.

Caractéristiques :

- Poncent 30 % plus vite que les autres abrasifs du marché
- Durent jusqu'à 50 % plus longtemps que les autres abrasifs du marché

Bandes Bona en céramique 8600



200 mm x 750 mm	grain 36	AAS860700363	10
200 mm x 750 mm	grain 40	AAS860700403	10
200 mm x 750 mm	grain 50	AAS860700503	10
200 mm x 750 mm	grain 60	AAS860700603	10
200 mm x 750 mm	grain 80	AAS860700803	10
200 mm x 750 mm	grain 100	AAS860701003	10
200 mm x 750 mm	grain 120	AAS860701203	10
250 mm x 750 mm	grain 36	AAS860800363	10
250 mm x 750 mm	grain 50	AAS860800503	10
250 mm x 750 mm	grain 60	AAS860800603	10
250 mm x 750 mm	grain 80	AAS860800803	10
250 mm x 750 mm	grain 100	AAS860801003	10
250 mm x 750 mm	grain 120	AAS860801203	10

Disques Bona en céramique 8600



Ø 150 mm	grain 36	AAS860300365	25
Ø 150 mm	grain 40	AAS860300406	25
Ø 150 mm	grain 50	AAS860300506	25
Ø 150 mm	grain 60	AAS860300606	50
Ø 150 mm	grain 80	AAS860300806	50
Ø 150 mm	grain 100	AAS860301006	50
Ø 150 mm	grain 120	AAS860301206	50
Ø 178 mm	grain 36	AAS860400365	25
Ø 178 mm	grain 40	AAS860400406	25
Ø 178 mm	grain 50	AAS860400506	25
Ø 178 mm	grain 60	AAS860400606	25
Ø 178 mm	grain 80	AAS860400806	25
Ø 178 mm	grain 100	AAS860401006	25
Ø 178 mm	grain 120	AAS860401206	25



PONÇAGE | ABRASIFS

Abrasifs en zirconium	Dimensions	Grain	Référence	Conditionnement
-----------------------	------------	-------	-----------	-----------------

Abrasifs de qualité supérieure composés d'un mélange optimal de zirconium et de carbure de silicium pour un équilibre parfait entre agressivité et état de surface. Les abrasifs Bona 8300 sont d'une très grande durabilité et possèdent un revêtement antistatique qui empêche l'encrassement et la montée en température du disque pour une durée de vie plus longue, ainsi qu'une meilleure extraction de la poussière. Le grain des abrasifs est tel que de nouvelles pointes acérées sont créées lors de l'utilisation, garantissant le maintien de l'agressivité tout au long de sa vie. Ils durent jusqu'à cinq fois plus longtemps que les abrasifs à l'oxyde d'aluminium conventionnels. Les disques ont un support velcro pour un ajustement simple des abrasifs.

Caractéristiques :

- Composition unique développée exclusivement pour les parquets
- Propriétés antistatiques pour minimiser l'encrassement - Extraction optimale des poussières
- Très grande durabilité
- Haute résistance à la chaleur

Bande Bona 8300 antistatique



200 x 750 mm	grain 24	AAS467700243	10
200 x 750 mm	grain 36	AAS467700363	10
200 x 750 mm	grain 40	AAS467700403	10
200 x 750 mm	grain 60	AAS467700603	10
200 x 750 mm	grain 80	AAS467700803	10
200 x 750 mm	grain 100	AAS467701003	10
200 x 750 mm	grain 120	AAS467701203	10
200 x 750 mm	grain 150	AAS467701503	10
250 x 750 mm	grain 24	AAS467800243	10
250 x 750 mm	grain 36	AAS467800363	10
250 x 750 mm	grain 40	AAS467800403	10
250 x 750 mm	grain 60	AAS467800603	10
250 x 750 mm	grain 80	AAS467800803	10
250 x 750 mm	grain 100	AAS467801003	10
250 x 750 mm	grain 120	AAS467801203	10



Abrasifs en zirconium

Manchon Bona 8300 antistatique



Dimensions	Grain	Référence	Conditionnement
200 x 551 mm	grain 24	AAS467600243	10
200 x 551 mm	grain 36	AAS467600363	10
200 x 551 mm	grain 40	AAS467600403	10
200 x 551 mm	grain 60	AAS467600603	10
200 x 551 mm	grain 80	AAS467600803	10
200 x 551 mm	grain 100	AAS467601003	10
200 x 551 mm	grain 120	AAS467601203	10

Bona à travers le monde

LE LODGE BAR, À QUEENSTOWN, EN NOUVELLE-ZÉLANDE

UNE SPLENDEUR NATURELLE

Situé dans la beauté naturelle de la région du lac Wakatipu en Nouvelle-Zélande, le Lodge Bar célèbre cette contrée en proposant les meilleurs vins néo-zélandais et un menu à base d'ingrédients locaux et frais.

Afin de créer un intérieur élégant qui reflète le paysage environnant, le studio de design Pennant & Triumph, basé à Auckland, a choisi des planches larges en chêne français pour les sols.



PONÇAGE | ABRASIFS

Abrasifs en zirconium	Dimensions	Grain	Référence	Conditionnement
-----------------------	------------	-------	-----------	-----------------

Abrasifs de qualité supérieure composés d'un mélange optimal de zirconium et de carbure de silicium pour un équilibre parfait entre agressivité et finition de surface. Les abrasifs Bona 8300 sont dotés d'une grande durabilité et disposent d'une protection antistatique qui réduit l'encrassement et assure une durée de vie plus longue et un fonctionnement optimal, ainsi qu'une meilleure extraction de la poussière. Leurs particules uniques entraînent la formation de nouvelles pointes aiguës pendant l'utilisation, garantissant une agressivité permanente pendant toute la durée de vie de l'abrasif. Ces caractéristiques offrent à ces abrasifs une durée de vie cinq fois plus longue que celle des abrasifs en aluminium traditionnels. Les disques sont dotés d'un support en velcro pour faciliter la pose des abrasifs.

Caractéristiques :

- Conçu exclusivement pour les parquets
- Propriétés antistatiques pour minimiser l'encrassement - Extraction optimale des poussières
- Très haute durabilité
- Grande résistance à la chaleur

Rouleau Bona 8300 antistatique




203 mm x 25 m	grain 36	AAS466300361	Sur commande / Par 6
203 mm x 25 m	grain 60	AAS466300601	Sur commande / Par 6
203 mm x 25 m	grain 100	AAS466301001	Sur commande / Par 6

Premium

- ✓ Ponçage rapide
- ✓ Haute durabilité
- ✓ Résultats de surface très lisses
- ✓ Gamme de grains pour toutes les étapes de ponçage

Abrasifs Bona 8300

Vitesse maximum pour une surface premium





PONÇAGE | ABRASIFS

Abrasifs en zirconium

Dimensions

Grain

Référence

Conditionnement

Disque Bona 8300
antistatique



Ø 100 mm	grain 36	AAS472700365	25
Ø 100 mm	grain 60	AAS472700606	50
Ø 100 mm	grain 80	AAS472700806	50
Ø 100 mm	grain 100	AAS472701006	50
Ø 100 mm	grain 120	AAS472701206	50
Ø 125 mm	grain 60	AAS471200606	50
Ø 125 mm	grain 80	AAS471200806	50
Ø 125 mm	grain 100	AAS471201006	50
Ø 125 mm	grain 120	AAS471201206	50
Ø 150 mm	grain 24	AAS467500245	25
Ø 150 mm	grain 36	AAS467500365	25
Ø 150 mm	grain 40	AAS467500406	50
Ø 150 mm	grain 60	AAS467500606	50
Ø 150 mm	grain 80	AAS467500806	50
Ø 150 mm	grain 100	AAS467501006	50
Ø 150 mm	grain 120	AAS467501206	50
Ø 150 mm	grain 24	AAS470600245	25
Ø 150 mm	grain 36	AAS470600365	25
Ø 150 mm	grain 40	AAS470600406	50
Ø 150 mm	grain 60	AAS470600606	50
Ø 150 mm	grain 80	AAS470600806	50
Ø 150 mm	grain 100	AAS470601006	50
Ø 150 mm	grain 120	AAS470601206	50
Ø 178 mm	grain 24	AAS467400245	25
Ø 178 mm	grain 36	AAS467400365	25
Ø 178 mm	grain 40	AAS467400406	50
Ø 178 mm	grain 60	AAS467400606	50
Ø 178 mm	grain 80	AAS467400806	50
Ø 178 mm	grain 100	AAS467401006	50
Ø 178 mm	grain 120	AAS467401206	50
Ø 200 mm	grain 24	AAS471100245	25
Ø 200 mm	grain 36	AAS471100365	25
Ø 200 mm	grain 40	AAS471100406	50
Ø 200 mm	grain 60	AAS471100606	50
Ø 200 mm	grain 80	AAS471100806	50
Ø 200 mm	grain 100	AAS471101006	50
Ø 200 mm	grain 120	AAS471101206	50



PONÇAGE | ABRASIFS

Abrasifs en oxyde d'aluminium	Dimensions	Grain	Référence	Conditionnement
-------------------------------	------------	-------	-----------	-----------------

Bandes abrasives standard en oxyde d'aluminium produisant un état de surface très fin. Renfort en coton pour une durabilité et une stabilité dimensionnelle élevées. Comparée aux abrasifs à l'oxyde d'aluminium conventionnels, la série Bona 8500 se distingue par une alternative très durable et d'un bon rapport qualité-prix.

Caractéristiques :

- Finition de surface exceptionnelle
- Manteau ouvert pour le ponçage à froid
- Grande durabilité

Bande Bona 8500 en oxyde d'aluminium



200 mm x 750 mm	grain 36	AAS468000363	10
200 mm x 750 mm	grain 40	AAS468000403	10
200 mm x 750 mm	grain 60	AAS468000603	10
200 mm x 750 mm	grain 80	AAS468000803	10
200 mm x 750 mm	grain 100	AAS468001003	10
200 mm x 750 mm	grain 120	AAS468001203	10
250 mm x 750 mm	grain 40	AAS468200403	10
250 mm x 750 mm	grain 60	AAS468200603	10
250 mm x 750 mm	grain 80	AAS468200803	10
250 mm x 750 mm	grain 120	AAS468201203	10

Manchon Bona 8500 en oxyde d'aluminium



200 mm x 551 mm	grain 36	AAS467900363	10
200 mm x 551 mm	grain 40	AAS467900403	10
200 mm x 551 mm	grain 60	AAS467900603	10
200 mm x 551 mm	grain 80	AAS467900803	10
200 mm x 551 mm	grain 100	AAS467901003	10
200 mm x 551 mm	grain 120	AAS467901203	10



PONÇAGE | ABRASIFS

Abrasifs en carbure de silicium	Dimensions	Grain	Référence	Conditionnement
---------------------------------	------------	-------	-----------	-----------------

Abrasifs standard en carbure de silicium, un minéral extrêmement résistant qui entraîne la formation de nouvelles pointes aiguisées pendant l'utilisation, garantissant une agressivité permanente pendant toute la durée de vie de l'abrasif. Cette propriété, combinée au revêtement ouvert, assure une utilisation non agressive sur les ponceuses, notamment les bordeuses.

Caractéristiques :

- Agressivité permanente des abrasifs
- Revêtement ouvert pour un ponçage plus doux
- Grande durabilité

Disque Bona 8100 en carbure de silicium



Ø 100 mm	grain 36	AAS472600365	25
Ø 100 mm	grain 60	AAS472600606	50
Ø 100 mm	grain 80	AAS472600806	50
Ø 100 mm	grain 100	AAS472601006	50
Ø 150 mm	grain 16	AAS466900165	25
Ø 150 mm	grain 24	AAS466900245	25
Ø 150 mm	grain 36	AAS466900365	25
Ø 150 mm	grain 40	AAS466900406	50
Ø 150 mm	grain 50	AAS466900506	50
Ø 150 mm	grain 60	AAS466900606	50
Ø 150 mm	grain 80	AAS466900806	50
Ø 150 mm	grain 100	AAS466901006	50
Ø 150 mm	grain 120	AAS466901206	50
Ø 150 mm	grain 150	AAS466901506	50
Ø 150 mm	grain 36	AAS468400365	25
Ø 150 mm	grain 40	AAS468400406	50
Ø 150 mm	grain 50	AAS468400506	50
Ø 150 mm	grain 60	AAS468400606	50
Ø 150 mm	grain 80	AAS468400806	50
Ø 150 mm	grain 100	AAS468401006	50
Ø 150 mm	grain 120	AAS468401206	50
Ø 178 mm	grain 16	AAS467100165	25
Ø 178 mm	grain 24	AAS467100245	25
Ø 178 mm	grain 36	AAS467100365	25
Ø 178 mm	grain 40	AAS467100406	50
Ø 178 mm	grain 50	AAS467100506	50
Ø 178 mm	grain 60	AAS467100606	50
Ø 178 mm	grain 80	AAS467100806	50
Ø 178 mm	grain 100	AAS467101006	50
Ø 178 mm	grain 120	AAS467101206	50



Abrasifs en carbure de silicium	Dimensions	Grain	Référence	Conditionnement
Disque Bona 8100 en carbure de silicium 	Ø 200 mm	grain 16	AAS466600165	25
	Ø 200 mm	grain 24	AAS466600245	25
	Ø 200 mm	grain 36	AAS466600365	25
	Ø 200 mm	grain 40	AAS466600406	50
	Ø 200 mm	grain 50	AAS466600506	50
	Ø 200 mm	grain 60	AAS466600606	50
	Ø 200 mm	grain 80	AAS466600806	50
	Ø 200 mm	grain 100	AAS466601006	50
	Ø 200 mm	grain 120	AAS466601206	50
	Ø 200 mm	grain 150	AAS466601506	50

Disque Bona 8100 double face 	Ø 407 mm	grain 16	AAS466800163	10
	Ø 407 mm	grain 24	AAS466800243	10
	Ø 407 mm	grain 36	AAS466800363	10
	Ø 407 mm	grain 40	AAS466800403	10
	Ø 407 mm	grain 60	AAS466800603	10
	Ø 407 mm	grain 80	AAS466800803	10
	Ø 407 mm	grain 100	AAS466801003	10
	Ø 407 mm	grain 120	AAS466801203	10



PONÇAGE | ABRASIFS

Pads

Type

Code couleur par
domaine d'utilisations

Lisse



Brut

Blanc : polissage
Beige : mise en huile
Rouge : nettoyage léger
Vert : nettoyage intense
Marron : décapage cire
Noir : ponçage léger

Pads

Type

Référence

Conditionnement

Carton(s) / palette

Superpad Bona 407 mm



Pad épais pour la Bona FlexiSand et la Bona Buffer.

Blanc	AAS867300058	Ø 407 mm x 25 mm	5
Beige	AAS867300038	Ø 407 mm x 25 mm	5
Rouge	AAS867300048	Ø 407 mm x 25 mm	5
Vert	AAS867300028	Ø 407 mm x 25 mm	5
Marron	AAS867300068	Ø 407 mm x 25 mm	5
Noir	AAS867300018	Ø 407 mm x 25 mm	5

Superpad Bona 280 mm



Pad pour la Bona Mini Buffer.

Blanc	AA68041000	Ø 280 mm x 25 mm	5
Beige	AA68042000	Ø 280 mm x 25 mm	5
Rouge	AA68043000	Ø 280 mm x 25 mm	5



PONÇAGE | ABRASIFS

Pads	Type	Référence	Conditionnement	Carton(s) / palette
------	------	-----------	-----------------	---------------------

Pad en laine



Pad fin pour la Bona FlexiSand et la Bona Buffer. Le pad est en laine de mouton véritable pour l'application d'huiles et le polissage des sols huilés ou cirés. La laine produit une chaleur plus élevée à la surface par rapport aux pads synthétiques, ce qui améliore la pénétration de l'huile dans le bois et accélère le processus de séchage. Contient de la lanoline naturelle (cire de laine) pour un fini satiné.

Caractéristiques :

- Pad 100 % laine

AA68071000	Ø 407 mm x 8 mm	10
------------	-----------------	----

Scrad Pads	Dimensions	Grain	Référence	Conditionnement
------------	------------	-------	-----------	-----------------

Pad spécial égrenage



Pad d'égrenage pour la Bona FlexiSand et la Bona Buffer. Peut s'utiliser avec un abrasif Bona Scrad Wing en tant que système complet pour réduire le relèvement des fibres entre les couches de finition. Minimise les rayures.

Ø 407 mm x 8 mm	grain 320	AAS854303208	5
-----------------	-----------	--------------	---

Pad Bona Wing



Abrasif en forme d'aile avec support velcro pour être utilisé avec le pad spécial égrenage Bona. Attachez 4 abrasifs Wing.

Delta	grain 120	AAS468601206	50
Delta	grain 150	AAS468601506	50
Delta	grain 220	AAS468602206	50

Pad de brossage



Le pad en microfibres Bona est conçu pour un brossage léger et efficace sur le bois, le nettoyage des parquets anciens sales et des supports souples avant de procéder à la survitrification. Il peut également être utilisé à sec sur du bois brut.

Ø 407 mm	AA32153016	
Ø 180 mm	AA32153180	
Ø 150 mm	AA32153150	



PONÇAGE | ABRASIFS

Grilles	Dimensions	Grain	Référence	Conditionnement
---------	------------	-------	-----------	-----------------

Grilles pour préparer la surface des planchers en bois avant la pose du vernis et pour réduire ensuite la remontée des grains. Grande durabilité et faible perte de grains. Sa structure à mailles ouvertes empêche tout colmatage et améliore l'extraction de la poussière.

Caractéristiques :

- Sans colmatage
- Structure à mailles ouvertes pour une meilleure extraction de la poussière
- Double face

Grille
double face



Ø 407 mm	grain 60	AAS867100603	10
Ø 407 mm	grain 80	AAS867100803	10
Ø 407 mm	grain 100	AAS867101003	10
Ø 407 mm	grain 120	AAS867101203	10
Ø 407 mm	grain 150	AAS867101503	10
Ø 407 mm	grain 180	AAS867101803	10
Ø 407 mm	grain 220	AAS867102203	10



PONÇAGE | ABRASIFS

Abrasifs Diamant	Dimensions	Grain	Référence	Conditionnement
------------------	------------	-------	-----------	-----------------

Disque abrasif diamant Bona



Fabriqués à partir des agents de ponçage les plus durs au monde, les abrasifs Bona Diamant sont uniques et offrent une efficacité de ponçage, une durabilité et une douceur de surface inégalées, que ce soit pour le ponçage sur bois nu ou pour la préparation d'une nouvelle survitrification. Les grains de diamant étant durs mais non tranchants, vous obtenez après un ponçage fin est une surface lisse et quasiment sans rayure.

Les abrasifs Bona diamant durent jusqu'à 15 fois plus longtemps que les grilles ou disques de ponçage concurrents et offrent des performances constantes, même après avoir poncé 100m². Et grâce à sa dureté inégalée, chaque disque conserve ses performances de ponçage tout au long de leur durée de vie.

Caractéristiques :

- Longue durée de vie
- Uniformité parfaite
- Obtention d'une meilleure surface
- Survitrification sans risque



Ø 125 mm	grain 240	AAS471902408	12
Ø 150 mm	grain 80	AAS472000808	8
Ø 150 mm	grain 120	AAS472001208	8
Ø 150 mm	grain 240	AAS472002408	8

Pad intermédiaire



Pad en mousse qui égalise la pression et qui épouse les déformations de la surface.

Ø 125 mm		AAS472100008	6
Ø 150 mm		AAS472200008	4
Ø 178 mm		ASK3199943011	1 jeu pour l'Ergo Edge

Abrasifs - Delta	Dimensions	Grain	Référence	Conditionnement
------------------	------------	-------	-----------	-----------------

Feuille abrasive Delta



Pour les machines Fein et Bosch.

86 x 86 x 86	grain 40	AAS872100406	50
86 x 86 x 86	grain 60	AAS872100606	50
86 x 86 x 86	grain 80	AAS872100806	50
86 x 86 x 86	grain 100	AAS872101006	50



PONÇAGE | ABRASIFS

Pads Bona Net

Dimensions

Grain

Référence

Conditionnement

Bona Net Céramique



Le Bona Net Céramique est essentiellement destiné aux ponceuses orbitales ou rotatives, telles que la Supraflex SE 14-2. Il peut également être fixé au Bona Power Drive pour un ponçage moyen ou le retrait de mastic.

Caractéristiques :

- Colmatage minimal
- Bonne extraction de la poussière
- Taux d'élimination très élevé
- Indépendant sur le système de trous de la machine

Données techniques :

Type de grain : Céramique d'oxyde d'aluminium

Grain : 80, 100 et 120

Diamètre : 150 mm

Support : Textile tissé

Revêtement : Électrostatique

Collage : Résine sur résine

Ø 150 mm	grain 80	AAS473200806	50
Ø 150 mm	grain 100	AAS473201006	50
Ø 150 mm	grain 120	AAS473201206	50
Ø 178 mm	grain 80	AAS473400806	50
Ø 178 mm	grain 100	AAS473401006	50
Ø 178 mm	grain 120	AAS473401206	50

Bona Net Alox



Le Bona Net Alox est essentiellement destiné aux ponceuses orbitales ou rotatives, telles que la Supraflex SE 14-2. Il peut également être fixé au Bona Power Drive pour un ponçage fin ou moyen.

Caractéristiques :

- Colmatage minimal
- Bonne extraction de la poussière
- Taux d'élimination très élevé
- Indépendant sur le système de trous de la machine

Données techniques :

Type de grain : Oxyde d'aluminium blanc

Grain : 80, 100 et 120

Diamètre : 150 mm

Support : Textile tissé

Revêtement : Électrostatique

Collage : Résine sur résine

Ø 150 mm	grain 80	AAS473300806	50
Ø 150 mm	grain 100	AAS473301006	50
Ø 150 mm	grain 120	AAS473301206	50
Ø 178 mm	grain 80	AAS473500806	50
Ø 178 mm	grain 100	AAS473501006	50
Ø 178 mm	grain 120	AAS473501206	50

Plateau de ponçage Diamant



Utilisez la Box XL Bona pour le transport et le stockage

Le plateau de ponçage Diamant offre une élimination efficace des vernis et des résidus de colles et peut également être utilisée pour aplanir les sols en bois dur inégaux. À utiliser comme première étape avant la séquence de ponçage standard lorsqu'un ponçage grossier est nécessaire.

Caractéristiques :

- Colmatage minimal
- Enlèvement des vernis
- Enlèvement des résidus sur le bois

Données techniques :

Type : Disque en métal

Gamme de grains : 30, 50 et 70

Dimensions : Ø 150 mm

Support : Velcro

Ø 150 mm	grain 30	AS16001030	1	1
Ø 150 mm	grain 50	AS16001050	1	1
Ø 150 mm	grain 70	AS16001070	1	1

Bona®

Bona est une entreprise familiale qui s'inscrit dans une démarche durable et fournit des produits pour la pose, la rénovation, l'entretien et la rénovation des sols premium. Fondée en 1919, la société a été la première du secteur à proposer un système complet de produits de finition et d'entretien en phase aqueuse pour les parquets.

Aujourd'hui, Bona propose des produits adaptés aux sols haut de gamme : parquets, carrelages, vinyles, sols souples, caoutchoucs, stratifiés, etc. L'entreprise, dont le siège social se trouve à Malmö, en Suède, compte 16 filiales, 70 distributeurs, 600 employés et 4 sites de production à travers le monde. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.bona.com



Bona Strasbourg
15A rue du pont du péage
67118 GEISPOLSHEIM
Tél : 03 88 49 18 60

www.bona.com/fr



LE RESEAU COCCI
courrier@lereseaucocci.fr
03.89.72.05.35