



PROTECTIONS



Bona





PROTECTIONS | BOIS

Primaires

Référence

Conditionnement

Unités / carton

Carton(s) / palette

Bona White



Primaire 100% polyuréthane (possibilité de mettre plusieurs couches pour accentuer la couleur). Le Bona White est un primaire donnant un aspect blanc délavé au bois. Appliqué en une couche il préserve l'impression de bois brut, naturel. Appliqué en plusieurs couches, il donne un aspect blanc délavé typiquement scandinave. S'applique au rouleau, pour plus de facilité. A utiliser en combinaison avec le Mega EVO Ultra mat, le Bona Traffic HD Raw, les vernis Bona aspect extra-mat ou mat pour des meilleurs résultats.

Caractéristiques :

- Aspect blanc délavé
- Réduit les risques de jaunissement
- Application facile au rouleau

Données techniques :

Base : Acrylate / Polyuréthane
Catégorie : Formule monocomposante en phase aqueuse
Temps de séchage : 1-2 h entre chaque couche
Application : 1 à 3 couches
Outils : Rouleau Bona
Consommation : 10-12 m²/L

WB250620001

5 L

3

44

Bona Natural



Le Bona Natural est un primaire conçu pour préserver l'impression du bois brut non traité. A combiner avec le Mega EVO Ultra mat ou le Trafic HD Raw pour obtenir l'aspect et la sensation de bois brut mais avec la protection supérieure d'un vernis de qualité.

Caractéristiques :

- Conserve l'aspect du bois brut
- Application facile au rouleau
- Bonnes qualités d'abrasion

Données techniques :

Base : Acrylate / Polyuréthane
Catégorie : Formule monocomposante en phase aqueuse
Temps de séchage : 1-2 h entre chaque couche
Application : 1 à 2 couches
Outils : Rouleau Bona
Consommation : 8-10 m²/L

WB251620001

5 L

3

44

Bona Classic



Le Bona Classic est une couche de fond acrylique monocomposante en phase aqueuse destinée à être appliquée avant vitrification avec un vernis en phase aqueuse Bona. Le Bona Classic donne un aspect de surface bien garni et réduit le risque d'encollage latéral.

Caractéristiques :

- Légère coloration
- Tous types de bois
- Réduit les risques d'encollage latéral
- Application facile au rouleau

Données techniques :

Base : Acrylate
Catégorie : Formule monocomposante en phase aqueuse
Temps de séchage : 1-2 h entre chaque couche
Outils : Rouleau Bona
Consommation : 8-10 m²/L

WB200013012

1 L

12

50

WB200020012

5 L

3

44



PROTECTIONS | BOIS

Primaires

Référence

Conditionnement

Unités / carton

Carton(s) / palette

Bona Classic UX



Primaire en phase aqueuse pour parquets non traités donnant au bois une coloration équilibrée. Il se caractérise par sa simplicité d'application et d'utilisation : il sèche rapidement et peut facilement être poncé à l'aide d'abrasifs classiques. Une base solide pour toutes les couches de finition Bona.

Classification EC1PLUS (très faible niveau d'émissions dans l'air intérieur). Produit adapté aux systèmes de chauffage au sol.

Caractéristiques :

- Coloration du bois équilibrée
- Facile à appliquer
- Ponçage facile

Données techniques :

Base : Acrylique/polyuréthane

Catégorie : monocomposant en phase aqueuse

Temps de séchage : 1 à 2 heures.
(20 °C/60 % HR)

Application : 1 couche

Outils : Rouleau Bona (poils de 11 mm) ou barre en T

Consommation : 8 à 10 m²/L

WB100613001	1 L	6	50
WB100620001	5 L	3	44

Bona Intense



Primaire 100% polyuréthane. Excellente résistance à l'abrasion. Idéal pour les parquets posés sur chauffage au sol et essences sensibles et délicates, parquets bois debout ou lames larges et longues.

Caractéristiques :

- Coloration moyenne
- Pour tous les bois, notamment les essences tropicales
- Idéal pour les chauffages au sol
- Application facile au rouleau

Données techniques :

Base : Polyuréthane

Catégorie : Formule monocomposante en phase aqueuse

Temps de séchage : 1-2 h entre chaque couche

Application : 1 couche

Outils : Rouleau Bona

Consommation : 8-10 m²/L

WB250020001	5 L	3	44
-------------	-----	---	----

Bona Amber



Sealer 100% polyuréthane (possibilité de mettre plusieurs couches pour accentuer la couleur). Excellente résistance à l'abrasion. Idéal pour les parquets posés sur chauffage au sol et essences sensibles et délicates, parquets bois debout ou lames larges et longues. Idéal pour les essences de bois foncés.

Caractéristiques :

- Coloration riche
- Pour bois foncés/tropicaux
- Convient au chauffage au sol
- Application facile au rouleau

Données techniques :

Base : Polyuréthane

Catégorie : Formule monocomposante en phase aqueuse

Temps de séchage : 1-2 h entre chaque couche

Application : 1 à 2 couches

Outils : Rouleau Bona

Consommation : 8-10 m²/L

WB255020001	5 L	3	44
-------------	-----	---	----

Bona White



Bona Natural



Bona Classic



Bona Classic UX



Bona Intense



Bona Amber





Vernis

Bona Traffic HD



La plus résistante des finitions, à séchage ultra rapide, pour les parquets exposés à une usure extrême. Elle permet de rétablir le trafic en 12 heures seulement. Utilisée dans les hôtels, les restaurants et les aéroports du monde entier, où la durée de séchage doit être minimale. Odeurs très discrètes et non nocives. Non jaunissant.

Caractéristiques :

- Le choix ultime
- Protection optimale pour les espaces publics et commerciaux
- Séchage ultra rapide, permet de rétablir le trafic en 12 heures seulement
- Odeurs très discrètes et non nocives

Données techniques :

Base : Polyuréthane
Catégorie : Formule bicomposante en phase aqueuse
Temps de séchage : 2-3 h entre chaque couche
Outils : Rouleau Bona
Consommation : 8-10 m²/L par application
 • Conforme aux normes EN14904:2006 et DIN 18032:2 (glissance appropriée pour sols sportifs)
 • Conforme à la norme EN 71:3

Satiné	WT155346001	4,95 L	3	36
Mat	WT155646001	4,95 L	3	36
Extra Mat	WT155946001	4,95 L	3	36
Durcisseur (seul)	WH330045001	0,41 L	1	

Bona Traffic HD Anti-dérapant



Le Bona Traffic HD Anti-dérapant est un vitrificateur bicomposant 100% polyuréthane. Il est spécialement destiné à des locaux soumis à un trafic intense. Il offre les mêmes avantages que le Bona Traffic HD, avec désormais des propriétés antidérapantes certifiées, pour les lieux publics dans lesquels une résistance accrue à la glissade est demandée. Idéal pour les escaliers, les maisons de repos, les écoles, crèches, cuisines....

Caractéristiques :

- Augmente la protection contre les chutes accidentelles (R9)
- Sec à cœur 12 heures après mise en œuvre
- Très faible teneur en COV

Données techniques :

Base : Polyuréthane
Catégorie : Formule bicomposante en phase aqueuse
Temps de séchage : 2-3 h entre chaque couche
Outils : Rouleau Bona
Consommation : 8-10 m²/l par application

Mat	WT155846001	4,95 L	3	36
-----	-------------	--------	---	----

Bona Traffic HD Raw



Sa structure de surface unique procure au toucher une sensation agréable, mais offre également d'excellentes propriétés antidérapantes, idéales pour les enfants et les animaux. Sa classification EC1PLUS est la garantie d'un très faible niveau d'émissions dans l'air intérieur, pour une application et une utilisation en toute sécurité. Formule claire, non jaunissante. En 2022, ce vitrificateur haute résistance avait reçu le label EXCELL+.

Caractéristiques :

- Ultra mat
- Préserve l'aspect du bois naturel
- Vernis de protection à l'aspect naturel
- Application facile et sans danger
- Excellentes propriétés antidérapantes

Données techniques :

Base : Polyuréthane
Catégorie : Formule bicomposante en phase aqueuse
Temps de séchage : 2-4 heures
Outils : Rouleau Bona (poils de 11 mm)
Consommation : 8-10 m²/litre (120-100 g/m²) par application

WT194846001	4.95 L	3	36
-------------	--------	---	----



Vernis

Traffic GO



Grâce à une technologie de durcissement bicomposante de nouvelle génération, le Bona Traffic GO combine la simplicité et l'efficacité d'un vernis monocomposant avec la durabilité et la performance d'un véritable produit bicomposant. Le vernis Bona Traffic GO avec durcisseur intégré est prêt à l'emploi, pour une excellente protection de tous les parquets.

Caractéristiques :

- Agiter et appliquer - Aucun mélange - Aucune perte
- Grande résistance à l'usure
- Durcisseur intégré - Activé lors de l'application
- Transparent - Non jaunissant

Données techniques :

Base : Polyuréthane

Catégorie : Formule en phase aqueuse à auto-réticulation

Temps de séchage : 2-3 heures

Outils : Rouleau Bona ou applicateur à tête pivotante

Consommation : 8-10 m²/litre

Satiné	WT400320001	5 L	3	44
Mat	WT400613012	1 L	6	50
Mat	WT400620001	5 L	3	44
Extra Mat	WT400920001	5 L	3	44
Ultra Mat	WT400813012	1 L	6	50
Ultra Mat	WT400820001	5 L	3	44

Bona Mega EVO



Le Bona Mega EVO est un vernis nouvelle génération intégrant une technologie d'auto-réticulation de pointe qui s'active à l'application. Sa formule non jaunissante unique permet un durcissement plus rapide et une excellente résistance aux rayures, à l'usure et aux produits chimiques. Ses niveaux de COV inférieurs à 3 % assurent de bonnes conditions de travail et un impact réduit sur la qualité de l'air intérieur.

Avantages clés

- Développement rapide des performances
- Application simple et sans risque
- Excellent pouvoir de garnissage
- Formule non jaunissante

Données techniques :

Base : acrylate/polyuréthane

Catégorie : monocomposant en phase aqueuse

Temps de séchage : 1 à 2 heures entre chaque couche

Outils d'application : rouleau Bona (11 mm)

Consommation : 8 à 10 m²/L (par couche)

Satiné	WT500313001	1 L	6	50
Mat	WT500613001	1 L	6	50
Extra Mat	WT500913001	1 L	6	50
Ultra Mat	WT500813001	1 L	6	50
Satiné	WT500320001	5 L	3	44
Mat	WT500620001	5 L	3	44
Extra Mat	WT500920001	5 L	3	44
Ultra Mat	WT500820001	5 L	3	44



PROTECTIONS | BOIS

Vernis

Bona Mega



Le Bona Mega est un vitrificateur 100 % polyuréthane en phase aqueuse, destiné au traitement des parquets soumis à un trafic normal à élevé. Grâce à sa réticulation obtenue par l'oxygène contenu dans l'air, Bona Mega offre les propriétés d'un bicomposant, sans l'addition d'un catalyseur.

Caractéristiques :

- Protection optimale pour les espaces commerciaux
- Vitrificateur monocomposant doté des performances d'une solution bicomposante
- Solution de pointe pour les chauffages au sol
- Très faible teneur en COV

Données techniques :

Base : Polyuréthane

Catégorie : Formule monocomposante en phase aqueuse

Temps de séchage : 2-3 h entre chaque couche

Outils : Rouleau Bona

Consommation : 8-10 m²/L par application

- Pouvoir antidérapant conforme à la norme DIN 18032:2 (brillant, satiné et mat)
- Conforme à la norme EN 71:3

Brillant	WT133013012	1 L	12	50
Aspect ciré	FRWT133313012	1 L	12	50
Satiné	WT133313012	1 L	12	50
Mat	WT133613012	1 L	12	50
Brillant	WT133020002	5 L	3	44
Aspect ciré	FRWT133320002	5 L	3	44
Satiné	WT133320002	5 L	3	44
Mat	WT133620001	5 L	3	44
Extra Mat	WT133920001	5 L	3	44

Bona Domo



Le Bona Domo présente les propriétés essentielles pour traiter et protéger les parquets de manière simple et rapide. Le Bona Domo peut être utilisé du début à la fin en tant que primaire et vernis. Il se démarque par sa simplicité d'utilisation. Formule claire et non jaunissante.

Caractéristiques :

- Bon garnissage et clarté du film
- Tolérant / Application facile
- Ponçage facile
- Non jaunissant

Données techniques :

Base : Mélange de polyurethane et d'acrylate

Catégorie : Formule monocomposante en phase aqueuse

Temps de séchage : Prêt pour le ponçage / la survitrification : 1-2 heures ;

Passage léger : 24 heures ; Sec à cœur : 7 jours

Outils : Rouleau Bona en Polyester

Satiné	WT220313001	1 L	6	50
Mat	WT220613001	1 L	6	50
Satiné	WT220320001	5 L	3	44
Mat	WT220620001	5 L	3	44



Vernis

Vitrificateur pour parquets



La formule du vitrificateur pour parquets Bona confère à vos surfaces une grande résistance avec une utilisation simple et efficace pour un résultat professionnel. Ce vernis bénéficie d'une technologie avancée de réticulation qui permet de générer un film durable qui protège et préserve la beauté de vos surfaces pendant plusieurs années. Le vitrificateur pour parquets Bona aux huiles végétales est une ressource renouvelable qui fait de ce produit un choix durable pour le futur.

Caractéristiques :

- Technologie de réticulation des composants.
- Excellent pouvoir couvrant et fluidité.
- Partiellement conçu à partir de ressources renouvelables
- Sans NMP

Données techniques :

Base : Mélange de polyurethane et d'acrylate

Temps de séchage :

- Entre les couches : 1-2 heures*
- Trafic léger : 24 heures*
- Sec à cœur : 7 jours *

*à 20°C/60% d'humidité relative

Outils : Rouleau Bona en Polyester

Consommation : 8-10 m²/litre (120-100g/m²) par couche

Satiné	WT220313004	1 L	6	50
Mat	WT220613004	1 L	6	50
Aspect ciré	FRWT230313012	1 L	6	50
Satiné	WT230320004	5 L	3	44
Mat	WT230620004	5 L	3	44
Aspect ciré	FRWT230320004	5 L	3	44

Wave 2K



Le Bona Wave est un vitrificateur bicomposant en phase aqueuse destiné à la protection de parquets soumis à un trafic intense. Il contient moins de 4% de C.O.V, à une très faible odeur. Il a obtenu le certificat DIBt pour faibles émissions en intérieur. Formulation claire, non-jaunissante.

Caractéristiques :

- Grande résistance à l'usure, aux rayures, et aux produits chimiques.
- Faible odeur
- Faible teneur en solvant (C.O.V), <4%
- Certificat DIBt pour faibles émissions en intérieur
- Répond à la norme EN 14904 (glissance compatible avec les parquets sportifs)

Données techniques :

Base : Polyuréthane

Catégorie : Formule bicomposant en phase en phase aqueuse

Temps de séchage :

- Ponçage/survitrification : 2-3 heures*
- Ouverture au trafic : 24 heures *
- Durcissement complet : 7 jours **

*dans des conditions normales : 20°C/60% H.R.

Outils : Rouleau Bona

Consommation : 8-10 m²/litre (100-120g/m²) par couche

Brillant	WT120041011	5 L	3	36
Satiné	WT120341011	5 L	3	36
Mat	WT120641011	5 L	3	36
Extra mat	WT121941011	5 L	3	36
Durcisseur (seul)	WH330007002	0,2 L	1	



Vernis	Type	Référence	Conditionnement	Unités / carton	Carton(s) / palette
Bona Retarder					
	Le Bona Retarder est un additif qui améliore le nivellement et prolonge le temps d'ouverture des primaires et vernis Bona en phase aqueuse. Conçu pour être utilisé quand le taux d'humidité en intérieur est faible et/ou lorsque la température ambiante est supérieure à la normale. Le Bona Retarder permet de réduire le risque de séchage trop rapide des finitions et évite les marques de rouleaux.				
	Caractéristiques : • Prolonge le temps d'ouverture • Facilite l'application dans les environnements chauds et/ou secs • Réduit le risque de chevauchement				
		WX100006001	0,2 L	12	120
Bona Blocker					
	Additif pour réduire les remontées de tanin de bois, ainsi que les nœuds de bois résineux. Réduit le risque de formation de taches sur les nœuds. Une bouteille suffit pour deux pots (2 x 5 L) des produits Bona apportant une teinte blanche.				
	Caractéristiques : • Réduit le risque de jaunissement des nœuds de bois Données techniques : Proportions du mélange : 20:1 (4,8 %) Volume : 0,5 L suffit pour 2x5 L de peinture				
		WH341009001	500 ml	15	
Surfiltre pour crépine					
	Filtre extra fin pour bidons de 5 litres, pour éviter que les particules sèches ne tombent dans le vitrificateur (surtout si le bidon a déjà été ouvert).				
		AT31465120	100	1000	



PROTECTIONS | BOIS

Système sportif

Bona SuperSport Primer



Primaire monocomposant en phase aqueuse pour les parquets sportifs bruts. L'excellente adhérence au bois et les propriétés de réduction de l'encollage latéral permettent d'obtenir une base optimale pour la protection et le marquage de lignes. Fabriqué à partir d'une dispersion de polyuréthane composée à 70 % de matières premières renouvelables, ce primaire est facile à poncer et à appliquer.

Caractéristiques :

- Excellente opacité
- Capacités de nivellement et fluidité excellentes
- Excellentes propriétés d'adhérence

Données techniques :

Base : Dispersion de polyuréthane

Catégorie : Formule monocomposante en phase aqueuse

Temps de séchage : 2-3 h

Outils : Applicateur ou rouleau Bona

Consommation : 8-10 m²/L par application

WB251020001

5 L

3

Bona SuperSport HD



Vernis pour parquets bicomposant en phase aqueuse de qualité supérieure spécialement formulé pour une utilisation professionnelle sur les parquets sportifs. Offre une finition en polyuréthane résistante et de haute qualité, conforme à la norme européenne relative aux surfaces sportives intérieures. Formule claire, non jaunissante.

Caractéristiques :

- Haute résistance à l'usure et aux rayures
- Facile à entretenir
- Recommandé par la FIBA pour les grandes compétitions

Données techniques :

Base : Polyuréthane

Catégorie : Formule bicomposante en phase aqueuse

Temps de séchage : 2-3 h entre les couches

Outils : Applicateur ou rouleau Bona

Consommation : 8-10 m²/L par application.

Conforme aux normes EN14904:2006 et

DIN 18032:2 (glissance adaptée aux sols sportifs)

Brillant

WT137020001

5 L

3

24

Mat

WT137620001

5 L

3

24

Durcisseur

WH370045001

0,45 L

1

Bona SuperSport ONE



Vernis sportif monocomposant avec la technologie de réticulation à l'oxygène pour garantir la durabilité et préserver l'aspect du sol. Finition en phase aqueuse pour parquets spécialement formulée pour une utilisation professionnelle sur les parquets sportifs. Apporte une finition en polyuréthane résistante dotée d'une bonne tenue. Conforme à la norme européenne relative aux surfaces sportives intérieures, pour des activités en toute sécurité.

Caractéristiques :

- Grande résistance à l'usure et aux rayures
- Classé EC1 pour les faibles émissions dans l'air intérieur
- Recommandé par la FIBA pour les grandes compétitions

Données techniques :

Base : Polyuréthane modifié à l'huile

Catégorie : Formule monocomposante en phase aqueuse

Temps de séchage : Prêt pour la reprise des matchs : 5 jours

Outils : Applicateur ou rouleau Bona

Consommation : 8-10 m²/L

Conforme aux normes EN14904:2006 et DIN

18032:2 (glissance adaptée aux sols sportifs)

Brillant

WT138020001

5 L

3

24

Mat

WT138620001

5 L

3

24



PROTECTIONS | BOIS

Système sportif

Type

Référence

Conditionnement

Unités / carton

Carton(s) / palette

Bona SuperSport Line Paint



La Bona SuperSport Line Paint est une peinture pour lignes de marquage monocomposante en phase aqueuse conçue pour les parquets et les sols sportifs souples, qui affiche une opacité et une adhérence exceptionnelles même sans ponçage. Combinée à un durcisseur, elle peut être utilisée comme couche de finition bicomposante.

Caractéristiques :

- Séchage rapide
- Possibilité de retirer les bandes de masquage à tout moment
- Excellente opacité
- Pour parquets et sols souples

Données techniques :

Base : Polyuréthane

Catégorie : monocomposant en phase aqueuse

Temps de séchage : 1–2 h entre les couches

Application : pinceau fin ou rouleau à poils courts

Consommation : 6–10 m²/L (par couche) ou 120 à 200 m de lignes de marquage

	Jaune	EC801113101	1 L	1	
	Rouge	EC801413101	1 L	1	
	Orange	EC801213101	1 L	1	
	Bleu clair	EC801813101	1 L	1	
	Bleu foncé	EC801713101	1 L	1	
	Violet	EC801313101	1 L	1	
	Vert clair	EC801613101	1 L	1	
	Vert foncé	EC801513101	1 L	1	
	Noir	EC801913101	1 L	1	
	Blanc	EC802013101	1 L	1	

Bona SuperSport Cleaner



Nettoyant concentré légèrement alcalin spécialement conçu pour le nettoyage fréquent des sols sportifs intérieurs. Le Bona SuperSport Cleaner agit en douceur sur les surfaces tout en éliminant efficacement la graisse et la crasse, sans laisser de film glissant ou gras. Formule peu moussante, convenant aussi bien à une utilisation avec une autolaveuse qu'à une application manuelle.

Caractéristiques :

- Convient aux parquets et sols souples
- Peu moussant
- Ne laisse aucun résidu glissant

Données techniques :

Dilution : 1:100 pour un usage courant

	WM763020001	5 L	3	44
--	-------------	-----	---	----

Bona SuperSport Deep Clean



Conçu pour le nettoyage occasionnel des sols sportifs intérieurs afin d'éliminer les marques de chaussures, les résines de handball ainsi que l'accumulation de graisses corporelles et autres corps gras qui peuvent rendre la surface glissante.

Caractéristiques :

- Dégraisse le sol et rétablit la résistance à la glissance
- Élimine les traces, de semelles de chaussures et autres résidus
- Élimine certains types de résines de handball

Données techniques :

Dilution : 1:5

	WM636020001	5 L	3	44
--	-------------	-----	---	----



Huiles de protection

Type

Référence

Conditionnement

Unités / carton

Carton(s) / palette

Bona Hard Wax Oil



La Bona Hard Wax Oil est une huile naturelle, pour une protection optimale des parquets. Produit l'aspect chaud des parquets huilés tout en créant une surface robuste résistant aux taches, facilement réparable et facile à entretenir. Formule unique sans substances nocives telles que cobalt et oximes. Très faibles odeurs et manipulation facile, applicable au rouleau, à la brosse ou à la spatule. Laisse une surface ouverte, qui respire, afin de réduire les risques d'encollage latéral. Convient parfaitement au chauffage au sol.

Caractéristiques :

- Répulsif puissant contre la saleté
- Excellente résistance à l'eau
- Couleur chaude et aspect naturel
- Odeurs très discrètes
- Sans cobalt ni oxime (2-butanoxime, butoxime, MEKO)

Données techniques :

Base : Huiles végétales modifiées

Catégorie : Huile de durcissement, formule monocomposante

Contenu solide : 96-98 %

Temps de séchage (jusqu'à utilisation) : 24 h

Outils : Applicateur en caoutchouc, Pad en laine, spatule, rouleau ou brosse Bona

Consommation : 20 m²/L

Satiné	AF3102013	1 L	6	
Satiné	AF3100025	2,5 L	2	
Satiné	AF3102010	10 L	1	
Mat	AF3602013	1 L	6	
Mat	AF3600025	2,5 L	2	
Mat	AF3602010	10 L	1	
Extra Mat	AF390013001	1 L	6	
Extra Mat	AF390015001	2,5 L	2	
Extra Mat	AF390024001	10 L	1	

Bona Craft Oil



La Bona Craft Oil est une huile pour bois professionnelle dotée de propriétés exceptionnelles de saturation, offrant une protection importante contre l'usure, les produits chimiques et l'humidité. En raison de sa teneur élevée en huile et de ses hautes propriétés de pénétration, une seule application est généralement nécessaire. Le traitement des surfaces devient alors une tâche simple et rapide. Peut aussi bien être utilisée dans des habitations que dans des environnements publics. Sans danger pour l'application sur des jouets pour enfants (EN 71-3).

Caractéristiques :

- Degré de saturation extrêmement élevé pour un traitement de surface rapide
- Améliore le grain et la couleur du bois
- Odeur discrète et faible teneur en solvants (<4 %)
- Surface ouverte et respirante

Données techniques :

Base : Huiles végétales modifiées

Catégorie : Huile de durcissement, formule monocomposante

Contenu solide : 96-98 %

Temps de séchage (jusqu'à utilisation) : 24 h

Outils : Applicateur en caoutchouc, Pad Bona en laine ou couteau en acier inoxydable

Consommation : 20 m²/L

Neutre	GT560113001	1 L	6	
Neutre	GT560115001	2,5 L	4	
Neutre	GT560120001	5 L	2	
Givre	GT561113001	1 L	6	
Givre	GT561115001	2,5 L	4	



PROTECTIONS | BOIS

Huiles de décoration

Type

Référence

Conditionnement

Unités / carton

Carton(s) / palette

Bona Craft Oil 2K



La formule unique de la Bona Craft 2K Oil, à base d'huiles végétales modifiées, offre un temps de séchage très court et une résistance à l'usure renforcée. S'applique parfaitement sur une grande variété d'essences de bois, y compris celles autrement délicates telles que le jabot, le merisier, le noyer, etc. Cette huile offre une protection optimale contre l'eau et les taches. Prête pour une utilisation légère en seulement 8 heures.

Caractéristiques :

- Huile végétale haute performance
- Une seule couche suffit
- Long temps d'ouverture, durcissement rapide
- Recouvrable entre les couches par les produits Bona Traffic HD et Traffic HD Raw, après avoir effectué un égrenage au Bona ScradPad

Données techniques :

Base : Huiles végétales modifiées, comprenant durcisseur à base d'isocyanates
Catégorie : Huile durcissante, formule bicomposante
Teneur en solides : 96-98 %
Temps de séchage (jusqu'à utilisation) : 12 h
Outils : Applicateur en caoutchouc, rouleau à poils courts ou spatule en acier inoxydable
Consommation : 20 m²/L

	Neutre	GT570008001	400 ml	6	
	Neutral	GT570014001	1,25 L	6	
	Givre	GT571108001	400 ml	6	
	Frost	GT571114001	1,25 L	6	
	Argile	GT572108002	400 ml	6	
	Clay	GT572114001	1,25 L	6	
	Graphite	GT573108002	400ml	6	
		GT573114001	1,25 L	6	
	Cendre	GT574108002	400 ml	6	
	Ash	GT574114001	1,25 L	6	
	Ombre	GT575108002	400 ml	6	
	Umbra	GT575114001	1,25 L	6	
	Gris clair	GT576114011	1,25 L	6	
	Light grey				
	Invisible	GT580008002	400 ml	6	
		GT580014011	1,25 L	6	
	Sable	GT579114011	1,25 L	6	
	Sand				
	Brume	GT581008001	400 ml	6	
	Misty	GT581014011	1,25 L	6	
	Province	GT583008001	400 ml	6	
	Provincial	GT583014011	1,25 L	6	
	Bois flotté	GT582008001	400 ml	6	
	Driftwood	GT582014011	1,25 L	6	

Bona Nordic Tone



Le Bona Nordic Tone est un pré-traitement à utiliser avec la Bona Craft Oil, afin d'obtenir le caractère unique des parquets blanchis scandinaves. Il peut être combiné avec les Craft Oil colorées pour réaliser un effet bidimensionnel extraordinaire. La couleur du Bona Nordic Tone peut être modifiée ou intensifiée en ajoutant jusqu'à 5 % de Bona Mix Colour.

Caractéristiques :

- Effet blanchi léger
- Empêche le jaunissement du bois
- Possibilité de contrôler la blancheur du résultat en choisissant le nombre de couches (une seule application nécessaire généralement)

Données techniques :

Base : Huiles et cires émulsionnées, pigmentation
Catégorie : Prétraitement, formule monocomposante
Temps de séchage : 1-2 h (entre chaque application)
Outils : Rouleau d'application ou large brosse
Consommation : 8-10 m²/L par application

WX700020001	5 L	3	44
-------------	-----	---	----



PROTECTIONS | BOIS

Huiles de décoration

Bona Rich Tone



Le Bona Rich Tone est un pré-traitement pour les parquets qui permet d'obtenir une couleur de bois fumé foncée*, apportant à votre sol une touche de modernité. Il peut être combiné avec les Craft Oil colorées pour réaliser un effet bidimensionnel extraordinaire ou appliqué directement de l'huile Bona Hard Wax Oil pour une finition élégante. La couleur du Bona Rich Tone peut être modifiée ou intensifiée en ajoutant jusqu'à 5 % de Bona Mix Colour.

*La couleur est obtenue grâce à une réaction chimique avec le bois. Les résultats peuvent donc varier selon les essences de bois. Le chêne, notamment, donne une coloration foncée profonde après traitement.

Caractéristiques :

- Effet sombre et fumé
- Séchage rapide
- Inodore

Données techniques :

Base : Solution alcaline
Catégorie : Prétraitement, formule monocomposante
Temps de séchage : 1-2 h (entre chaque application)
Outils : Rouleau d'application ou brosse large
Consommation : 8-10 m²/L par application

	WX900020001	5 L	3	44
--	-------------	-----	---	----

Bona Mix Colour



La Bona Mix Colour est une pâte pigmentée concentrée, conçue pour les pré-traitements en phase aqueuse, notamment pour le Bona Nordic Tone et le Bona Rich Tone, et tous les vernis Bona. Ajoutée à l'un de ces produits, elle peut soit intensifier, soit modifier sa couleur, afin de créer un effet spécial et unique. Nous contacter pour plus d'informations.

Caractéristiques :

- Intensifie les effets de couleur
- Application simple et rapide
- Peut être combiné à des pré-traitements en phase aqueuse

Données techniques :

Contenu : Pâte pigmentaire concentrée
Consommation : 250 ml pour une bouteille de 5 L (5 %) de Bona Nordic Tone ou Bona Rich Tone.

Acajou Mahogany	GX504007	0,25 L	1	
Noyer Walnut	GX504107	0,25 L	1	
Blanc White	GX504207	0,25 L	1	
Gris Grey	GX504307	0,25 L	1	
Noir Black	GX504407	0,25 L	1	

Bona Decking Oil



L'huile Bona Decking Oil est un concentré d'huiles végétales, modifiées pour une imprégnation optimale et une protection longue durée de terrasses en bois et autres surfaces en bois extérieures. Elle améliore le grain naturel du bois tout en le protégeant contre l'humidité et en réduisant les risques de fissures et de déformation.

Caractéristiques :

- Protection longue durée
- Protection UV
- Excellente imperméabilité

Données techniques :

Base : Huiles végétales modifiées
Catégorie : Huile de durcissement, formule monocomposante
Temps de séchage (jusqu'à utilisation) : 24 h
Outils : Pinceau large ou rouleau mohair
Consommation : Environ 20 m²/L

Incolore	GT551115001	2,5 L	4	
Incolore	GT551124001	10 L	1	
Acajou	GT551215001	2,5 L	4	
Teck	GT551315001	2,5 L	4	
Gris	GT551515001	2,5 L	4	



Mastics & Réparation

Type

Référence

Conditionnement

Unités / carton

Carton(s) / palette

Bona Mix&Fill Plus



Mastic à action rapide et doté d'une capacité de garnissage exceptionnelle (jusqu'à 3 mm) ne nécessitant souvent que d'une seule application pour obtenir une surface lisse. Le mastic se mélange à la poussière de bois du sol à traiter, produisant une coloration naturelle qui se fond avec le reste du sol. Convient aux essences de bois de couleur claire à moyenne.

Caractéristiques :

- Capacité de garnissage exceptionnelle
- Séchage rapide
- Anti-corrosion

Données techniques :

Base : Acrylate

Catégorie : Formule monocomposante en phase aqueuse

Temps de séchage (jusqu'au ponçage) : 30-60 min

Outils : Spatule en acier inoxydable

Consommation : 8-12 m²/L

WF220020001

5 L

3

44

Bona Mix&Fill



Mastic pour des fentes allant jusqu'à 2 mm de large. Adapté à pratiquement tous les types de bois. Le mastic se mélange à la poussière de bois du sol à traiter, produisant une coloration naturelle qui se fond avec le reste du sol.

WF21001302

1 L

10

50



PROTECTIONS | SOLS SOUPLES

Mastics & Réparation	Référence	Conditionnement	Unités / carton	Carton(s) / palette
----------------------	-----------	-----------------	-----------------	---------------------

Bona PU Filler



Mastic et colle en polyuréthane à bi composant. Conçu pour la réparation rapide et durable de revêtements de sols souples tels que le PVC / LVT, le caoutchouc et le linoléum, avec une excellente adhérence.

Caractéristiques :

- Durcissement très rapide
- Excellentes propriétés d'adhérence
- Grande durabilité
- Peut être peint

Données techniques :

Coloris : Gris clair
Temps d'ouverture : 3,5 min
Temps de séchage : 30 min

Bona PU Filler	ES600003250	250 ml	12	
Embout	ES500000110	10	10	

Système Sols souples	Type	Référence	Conditionnement	Unités / carton	Carton(s) / palette
----------------------	------	-----------	-----------------	-----------------	---------------------

Bona PowerRemove R



Nettoyant agressif conçu pour éliminer les polishes, la saleté et les vieux résidus de nettoyage des revêtements de sols souples tels que le PVC, le linoléum, le LVT. Action rapide et efficace. Avant d'utiliser Bona PowerRemove, nous vous recommandons de vérifier que Bona Remove R suffit.

Caractéristiques :

- Élimination rapide des produits d'entretien et des contaminants
- Très haut niveau d'efficacité
- Le pH réduit permet d'éviter les tâches alcalines

Données techniques :

pH : Environ 10,5 (conc.)
Dilution : 1:4 – 1:19 (5 à 20 %)

	EM703020001	5 L	3	44
--	-------------	-----	---	----



PROTECTIONS | SOLS SOUPLES

Système Sols souples

Type	Référence	Conditionnement	Unités / carton	Carton(s) / palette
------	-----------	-----------------	-----------------	---------------------

Bona Pure HD



Protection en polyuréthane élastique dur et résistant pour la rénovation des revêtements de sol souples. Convient parfaitement aux tapis fins et rigides dans des environnements exposés à une forte usure. Excellente résistance aux rayures et à l'usure.

Caractéristiques :

- Protection en polyuréthane résistante pour les sols souples
- Séchage ultra rapide pour un temps d'immobilisation minimal
- Propriétés d'application et de nivellement optimales
- Faible risque de glissement

Données techniques :

Formule : Bi-composante en phase aqueuse
Temps de séchage : 2-3 h entre chaque couche

Outils : Rouleau en polyester Bona (poils de 11 mm)

Consommation : 8-10 m²/L par application

Mat	ES207920001	5 L	3	36
-----	-------------	-----	---	----

Bona Pure Colour



La Bona Pure Colour garantit un processus d'application rapide avec des propriétés de séchage accélérées et une pigmentation intense permettant une couverture en une seule couche. Bona Pure Colour est disponible en huit couleurs standards, mais peut également être commandée dans la gamme complète de la palette de couleurs RAL et NCS.

Caractéristiques :

- Fortement pigmentée pour une couverture parfaite
- Séchage ultra-rapide pour des temps d'arrêt minimaux
- Disponible en huit teintes standards

Données techniques :

Formule : Bi-composante en phase aqueuse
Temps de séchage : 1-2 h entre chaque couche

Outils : Rouleau Bona (5 ou 11 mm)

Consommation : 8-10 m²/L par application

	Custom	EC800020001	5 L	1	
BEIGE	RAL 1001	EC813720001	5 L	1	
LIGHT IVORY	RAL 1015	EC814720001	5 L	1	
BRILLIANT BLUE	RAL 5007	EC803620001	5 L	1	
LIGHT BLUE	RAL 5012	EC805620001	5 L	1	
PIGEON BLUE	RAL 5014	EC801620001	5 L	1	
PASTEL TURQUOISE	RAL 6034	EC804620001	5 L	1	
BASALT GREY	RAL 7012	EC802620001	5 L	1	
AGATE GREY	RAL 7038	EC811720001	5 L	1	
TELEGREY	RAL 7047	EC812720001	5 L	1	
JET BLACK	RAL 9005	EC806620001	5 L	1	



PROTECTIONS | SOLS SOUPLES

Système Sols souples

Type

Référence

Conditionnement

Unités / carton

Carton(s) / palette

Bona LinoPrime



Primaire à base de polyuréthane à séchage rapide pour le garnissage des pores des sols en linoléum préalablement nettoyés et poncés. Il garantit un traitement homogène et lisse de la couche suivante et peut être recouvert après une heure de séchage.

Caractéristiques :

- Comble les pores et réduit l'absorption
- Séchage ultra rapide
- Indispensable pour le linoléum

Données techniques :

Formule : Bi-composante en phase aqueuse

Temps de séchage : 1-2 h entre chaque couche

Outils : Rouleau Bona (5 ou 11 mm)

Consommation : 8-10 m²/L par application

LinoPrime	EB400620001	5 L	3	
Durcisseur	EH390002001	0,2 L	3	

Bona SuperSport Pure HD



Le Bona SuperSport Pure HD est une protection en polyuréthane élastique dure et résistante pour le traitement des sols souples dans les salles de sport. Il protège durablement les surfaces en leur redonnant leur aspect d'origine, en garantissant une forte adhérence et en facilitant l'entretien quotidien. Le Bona SuperSport Pure HD est une solution claire en phase aqueuse qui ne jaunit pas.

Caractéristiques :

- Haute protection en polyuréthane pour les sols sportifs souples
- Séchage rapide pour un temps d'arrêt minimal.
- Propriétés d'application et de nivellement optimales
- Conforme à la norme EN 14904:2006 (Surfaces sportives intérieures)
- Approuvé par la FIBA pour les grandes compétitions

Données techniques :

Base : Polyuréthane

Formule : Bi-composante en phase aqueuse

Temps de séchage : 2-3 h entre les couches

Outils : Rouleau en polyester Bona (poils de 11 mm)

Consommation : 8-10 m²/L par application

- Conforme aux normes EN14904:2006 et DIN 18032:2 (glissance adaptée aux sols sportifs)

Mat	ES201620005	5 L	3	
Durcisseur	ES205045005	0,45 L	3	



PROTECTIONS | SOLS SOUPLES

Entretien Sols souples	Référence	Conditionnement	Unités / carton	Carton(s) / palette
------------------------	-----------	-----------------	-----------------	---------------------

Bona Clean R50



Le Bona Clean R50 est un détergent très concentré et légèrement alcalin. Il est idéalement adapté au nettoyage journalier des revêtements de sols souples traités avec les produits du système Sols Souples Bona. Le Bona Clean R50 est utilisé pour le nettoyage quotidien ainsi que pour éliminer les encrassements importants. Il peut être utilisé avec une auto-laveuse.

Caractéristiques :

- Doux mais efficace, même à faible dose
- Fortement concentré
- Peu moussant

Données techniques :

Type de produit : Solution tensioactive

pH : env. 9 (concentré)

Dilution : Nettoyage normal : 50 ml pour 10 litres d'eau (1:200)

Nettoyage intensif : 250 ml pour 10 litres d'eau (1:40)

Outils : Mop, Monobrosse
+ pad rouge, Bona PowerScrubber
(brosses blanches ou rouges)

EM701020001	5 L	3	
-------------	-----	---	--

Bona Shield R



Couche d'entretien protectrice renforcée de polyuréthane pour revêtements de sols souples. Développée spécifiquement pour les surfaces rénovées avec un revêtement Bona Pure mais également utilisable sur d'autres surfaces de sols souples telles que le linoléum et le PVC.

Caractéristiques :

- Haute durabilité
- Séchage rapide
- Application facile

Données techniques :

Type de produit : Mat = Acrylate/
Polyuréthane, Brillant = Polyuréthane

pH : env. 9 (concentré)

Dilution : Ne pas diluer

Outils : Rouleau applicateur de vernis Bona

Consommation : 30 à 50 m²/litre

Mat	EP501320001	5 L	3	
Brillant	EP597020001	5 L	3	

Bona®

Bona est une entreprise familiale qui s'inscrit dans une démarche durable et fournit des produits pour la pose, la rénovation, l'entretien et la rénovation des sols premium. Fondée en 1919, la société a été la première du secteur à proposer un système complet de produits de finition et d'entretien en phase aqueuse pour les parquets.

Aujourd'hui, Bona propose des produits adaptés aux sols haut de gamme : parquets, carrelages, vinyles, sols souples, caoutchoucs, stratifiés, etc. L'entreprise, dont le siège social se trouve à Malmö, en Suède, compte 16 filiales, 70 distributeurs, 600 employés et 4 sites de production à travers le monde. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.bona.com



Bona Strasbourg
15A rue du pont du péage
67118 GEISPOLSHEIM
Tél : 03 88 49 18 60

www.bona.com/fr



LE RESEAU COCCI
courrier@lereseaucocci.fr
03.89.72.05.35