CEMO

Le stockage sécurisé

Catalogue 2026

Protection de l'environnement | Stations-Service | Pompes
Atelier | Bacs | Cuves | Espaces Verts | Déneigement

www.cemofrance.fr

ATELIER

CADDIES RAVITAILLEUR LUB

Facile à emporter pour intervenir partout

- Cuve en polyéthylène avec poignées
  - Cloison anti-vagues
  - Bouchon de remplissage avec évent d'aération
  - Roues profil tout-terrain
- Pompe à engrenages auto-amorçante 12-18 V
  - Pour huiles jusqu'à 2 000 cSt
  - Débit 4 l/min
  - Pression maximale 6 bar
  - Vanne coupe-circuit
  - Pistolet simple, bec rigide anti-goutte, raccord tournant
  - 3 m de flexible de distribution DN 19
- Alimentation par batterie lithium 18 V CAS selon modèle
- En option : compteur digital

Ravitaillement de la cuve par pistolet automatique

Désignation			Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
Caddy Ravitailleur LUB 60, pompe 12-18 V	batterie lithium CAS 18 V 4 Ah, chargeur, pistolet simple	CAS	53 x 38 x 90	18	11869F
	sans batterie lithium CAS 18 V 4 Ah, sans chargeur, pistolet simple	CAS	53 x 38 x 90	16	11868
Caddy Ravitailleur LUB 100, pompe 12-18 V	batterie lithium CAS 18 V 4 Ah, chargeur, pistolet simple	CAS	59 x 43 x 100	23	11867F
	sans batterie lithium CAS 18 V 4 Ah, sans chargeur, pistolet simple	CAS	59 x 43 x 100	21	11866

TRANSFER LUB 130

Pour travailler en toute autonomie

- Cuve en polyéthylène avec poignées
  - 4 roulettes pivotantes caoutchouc (2 avec frein)
  - Support pistolet
  - Jauge de niveau intégrée
- Pompe à engrenages auto-amorçante 18 V
  - Pour huiles jusqu'à 2 000 cSt
  - Débit 2,5 l/min
  - Pression maximale 4 bar
  - Pistolet simple, bec rigide anti-goutte, raccord tournant
  - 2,7 m de flexible de distribution DN 19
  - Avec ou sans batterie lithium CAS 18 V 4 Ah, capacité 120 litres, avec ou sans chargeur selon modèle
- En option : compteur digital

Ravitaillement de la cuve par pistolet automatique

Désignation			Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
Transfer LUB 130, pompe 18 V	batterie lithium CAS 18 V 4 Ah, chargeur, pistolet simple	CAS	50 x 75 x 101	25	11546F
	sans batterie lithium CAS 18 V, sans chargeur, pistolet simple	CAS	50 x 75 x 101	23	11676

ACCESSOIRES

Désignation		Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
1 Compteur digital K400		9,1 x 7,3 x 7,9	0,5	8574
2 Batterie lithium CAS 18 V 2 Ah	CAS	11 x 8 x 4,5	0,5	11386
3 Batterie lithium CAS 18 V 4 Ah	CAS	11 x 8 x 6,2	0,7	11387
4 Batterie lithium CAS 18 V 8 Ah	CAS	13 x 8,3 x 7,5	1	11388
5 Chargeur pour batterie lithium CAS 18 V	CAS	16 x 8 x 18	1,4	11385

APPOINTS DE FLUIDES

LUB EASY MOBIL

Station mobile pour huiles neuves

- Cuve en polyéthylène
  - Vanne coupe-circuit
  - Passage de fourches
  - Poignées de manutention
- Pompe à engrenages auto-amorçante 12 V
  - Pour huiles jusqu'à 600 cSt
  - Débit 10 l/min, pression maximale 4 bar
- 4 m de câble électrique, interrupteur, pinces croco
- Pistolet simple avec bec rigide
- 4 m de flexible de distribution DN 19
- En option : compteur digital

Ravitaillement de la cuve par pistolet automatique

CUVE 2 ans GARANTIE

Désignation	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
LUB Easy Mobil 200, pompe 12 V	80 x 60 x 59	31	10752

ACCESSOIRES

Désignation	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
1 Compteur digital K400, débit jusqu'à 30 l/min	9,1 x 7,3 x 7,9	0,5	8574
2 Capot orange pour LUB Easy Mobil 200	65 x 100 x 24	4,2	8963F
3 Serrure à clé pour capot réf 8963F	Ø 6 x 5,25	0,5	10214
4 Prise Mâle raccordement batterie 3 broches selon DIN 9680, 6-24 V, 25 A max, IP54	7,8 x 3,4 x 3,4	0,03	10229
5 Prise Femelle raccordement batterie 3 broches selon DIN 9680, 6-24 V, 25 A max, IP55	8 x 6 x 5,4	0,03	10230
6 Batterie lithium 12,8 V, 3,3 Ah avec cosses et chargeur, autonomie maxi 90 litres	32 x 22 x 17	0,9	10749
7 Batterie lithium 12,8 V, 5,5 Ah avec cosses et chargeur, autonomie maxi 150 litres	33 x 24 x 25	1,2	10750
8 Kit de 2 sangles d'arrimage pour LUB Easy Mobil 200	500 x 2,5 x 0,75	0,89	91033

BROCS À HUILE

Pratique pour faire les niveaux

- Broc en polyéthylène translucide avec couvercle
- Bec verseur flexible, amovible, avec bouchon obturateur
- Poignée pour le versement
- Graduations volume gravées dans la masse

Désignation	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence	
			Par 1	Par 10
Broc à huile 1 litre	28 x 12 x 25	0,2	90398	90428
Broc à huile 2 litres	33 x 15 x 31	0,25	90399	90429
Broc à huile 5 litres	39 x 21 x 37	0,45	90400	90430

CHEVALETS POUR BIDON

Chevalet basculant

- Chevalet en acier inoxydable avec poignée
- Fermeture et maintien du bidon par écrous papillon

Chevalet vendu sans bac de rétention ni bidon

	Désignation		Charge maxi en kg	Dimensions bidon en cm (L x l x h)	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
1	Chevalet inox	pour bidon jusqu'à 30 litres	30 kg	31 x 29 x 49	67 x 39 x 74	5,4	8007
2		pour bidon jusqu'à 60 litres	60 kg	42 x 37 x 65	67 x 47 x 82	7,5	10100

Catalogue 2026. Photos non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'apporter toute modification sans préavis.

CHARIOTS DE LUBRIFICATION

Pour des appoints de lubrifiant

- Chariot pour fût de 200 litres en acier peint
  - Cadre en acier tubulaire
  - Seuil de chargement bas
  - Roulettes avec bandage caoutchouc
  - Roulettes arrière avec frein
  - Crochet de retenue fût
- Pompe pneumatique à piston
  - Niveau sonore 77 dB
  - Pression entre 3 et 8 bar
  - Alimentation pneumatique taraudée ¼"
  - Bonde de fixation filetée 2"
  - Pistolet simple avec bec rigide et raccord tournant
  - Compteur digital K400
  - 4 m de flexible de distribution ½" avec raccords filetés ½"
  - 1,2 m de flexible d'aspiration avec clapet anti-retour et crépine

Fût non fourni

POMPE 2 ans GARANTIE

Désignation		Débit en l/min	Viscosité max	Poids en kg	Référence
Chariot de lubrification pour fût de 200 litres	pompe pneumatique 3,5 : 1, compteur digital K400	21,5	500 cSt	34	90761
	pompe pneumatique 5,5 : 1, compteur digital K400	15,5	800 cSt	34	90762

CADDY LAVE-GLACE

Faire facilement le niveau en atelier

- Cuve en polyéthylène compatible lave-glace et liquide de refroidissement
  - Support pistolet avec blocage
  - Cloison anti-vagues
  - Dispositif de rangement du flexible de distribution
  - Bouchon de remplissage avec évent d'aération
  - Poignées de manutention
  - Roues profil tout-terrain pleines
- Pompe manuelle rotative
  - Débit 0,38 l/tour de manivelle
  - 3 m de flexible de distribution DN 19 en EPDM
  - Pistolet simple en polypropylène avec cran d'arrêt

Ravitaillement de la cuve par pistolet automatique

CLOISONS ANTI-VAGUES

CUVE 2 ans GARANTIE

Désignation	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
Caddy Lave-glace 60, pompe manuelle rotative	53 x 38 x 90	14	10873

APPOINTS DE FLUIDES

TRANSFER MEG 130

La solution propre pour les appoints de liquide de refroidissement

- Cuve en polyéthylène
  - Poignées pour le déplacement
  - 4 roulettes polyamide pivotantes dont 2 avec frein
  - Support pistolet intégré avec collecteur anti-gouttes
  - Vidange totale en point bas avec vanne d'arrêt
  - Couvercle de remplissage avec évent d'aération
- Pompe submersible CENTRI SP30 18 V, silencieuse
  - Débit 25 l/min
  - Pistolet simple en aluminium, raccord tournant
  - 2 m de flexible de distribution DN 19
  - Avec ou sans batterie lithium CAS 18 V 4 Ah
  - Avec ou sans chargeur
- En option : compteur digital

Ravitaillement de la cuve par pistolet automatique

Désignation			Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
Transfer MEG 130, CENTRI SP30	batterie lithium CAS 18 V 4 Ah, chargeur, pistolet simple	CAS	50 x 75 x 101	25	91855
	sans batterie lithium CAS 18 V, sans chargeur, pistolet simple	CAS	50 x 75 x 101	23	11857

ACCESSOIRES

Désignation		Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
1 Compteur digital K24 pour liquide de refroidissement		10 x 7,5 x 6,1	0,5	8609
2 Batterie lithium CAS 18 V 4 Ah	CAS	11 x 8 x 6,2	0,7	11387
3 Batterie lithium CAS 18 V 8 Ah	CAS	13 x 8,3 x 7,5	1	11388
4 Chargeur pour batterie lithium CAS 18 V	CAS	16 x 8 x 18	1,4	11385

Pompe manuelle à piston en option

Pompe électrique en option

TRANSFER FLUIDES 130 V.L./P.L.

Gérer les appoints de liquide de refroidissement et de lave-glace

- Cuve en polyéthylène
  - Poignées pour le déplacement
  - 4 roulettes en caoutchouc pivotantes dont 2 avec frein
  - Support pistolet intégré
  - Soupape de surpression et d'aération
  - Couvercle de remplissage avec orifice taraudé 2" pour l'installation d'une pompe manuelle à piston ou électrique chimique (voir pages 187 et 188)

Désignation	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
Transfer Fluides 130 V.L./ P.L., sans pompe, sans pistolet	50 x 74 x 101	20	11547

STATIONS HUILES NEUVES

LUB PRO pneumatique

LUB ECO pneumatique

STATIONS PNEUMATIQUES

Pour VL, PL et machines outils

- Cuve double paroi homologuée selon NF EN 13341
  - Jauge de niveau à cadran (lecture latérale)
  - Témoin optique de fuite
  - Socle amovible
- Pompe pneumatique rapport 3,5 : 1
  - Pour huiles jusqu'à 500 cSt
  - Débit 21,5 l/min
  - Pression de service entre 3 et 8 bar
  - Pistolet simple avec bec rigide
  - Compteur digital intégré au pistolet
  - Crépine et flexible d'aspiration
- Version ECO
  - 4 m de flexible de distribution 1/2" avec support
- Version PRO
  - 15 m flexible de distribution 1/2" sur enrouleur automatique

Livrée pré-montée

Ravitaillement de la cuve par pistolet automatique

POMPE 2 ans GARANTIE — CUVE 5 ans GARANTIE

Désignation	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
LUB ECO pneumatique 750	108 x 77 x 180	90	8815F
LUB ECO pneumatique 1 000	138 x 77 x 180	114	8817F
LUB PRO pneumatique 750	108 x 77 x 187	108	8816F
LUB PRO pneumatique 1 000	138 x 77 x 187	132	8818F

LUB Eco électrique

LUB Pro électrique

STATIONS ELECTRIQUES

Huiles neuves pour moteurs et boîtes

- Cuve double paroi homologuée selon NF EN 13341
  - Jauge de niveau à cadran (lecture latérale)
  - Témoin optique de fuite
  - Socle amovible
- Pompe à engrenages auto-amorçante 230 V
  - Pour huiles jusqu'à 2 000 cSt
  - Débit 9 l/min
  - Pression maximale 12 bar
  - Pistolet simple avec bec rigide
  - Compteur digital intégré au pistolet
  - Crépine et flexible d'aspiration
- Version ECO
  - 4 m de flexible de distribution 1/2", avec support
- Version PRO
  - 15 m flexible de distribution 1/2" sur enrouleur automatique

Livrée pré-montée

Ravitaillement de la cuve par pistolet automatique

POMPE 2 ans GARANTIE — CUVE 5 ans GARANTIE

Désignation	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
LUB ECO électrique 750	108 x 77 x 167	90	8251F
LUB ECO électrique 1 000	138 x 77 x 167	114	8252F
LUB ECO électrique 1 500	187 x 77 x 210	168	8681F
LUB PRO électrique 1 000	138 x 77 x 210	132	8680F
LUB PRO électrique 1 500	212 x 77 x 210	188	8682F

STOCKAGE HUILES USEES

RECUP CUBE

La collecte des huiles usées

- Cuve double paroi PE conforme NF EN 13341
  - Rétention intégrée
  - Jauge de niveau à cadran (lecture verticale)
  - Témoin optique de fuite
  - Ouverture d'inspection DN 150 avec couvercle vissant
  - Event 2"
- RECUP CUBE 980 :
  - Tube d'aspiration raccord «pompier» avec bouchon 2" à chainette
  - Trémie de collecte en acier avec
    - Grille de filtration en acier grosse maille
    - Filtre de bonde collecteur en acier inox, filtration fine maille 2 mm
- RECUP CUBE 1 000 à 2 500 :
  - Tube de vidange 2" avec raccord « pompier » et son bouchon
  - Collecteur en forme d'entonnoir avec
    - Grille de filtration des particules
    - Egouttoir intégré
- Version Outdoor
  - Capot de protection PE

CUVE 2 ans GARANTIE — 980

CUVE 10 ans GARANTIE — 1 000 à 2 500

Outdoor 1 000 à 2 500



Outdoor 980

Désignation	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
RECUP CUBE Indoor 980	130 x 112 x 118	104	11861F
RECUP CUBE Indoor 1 000	120 x 80 x 174	125	10477C
RECUP CUBE Indoor 1 500	120 x 115 x 174	155	10478C
RECUP CUBE Indoor 2 500	120 x 180 x 174	210	10479C
RECUP CUBE Outdoor 980	130 x 112 x 118	116	11862F
RECUP CUBE Outdoor 1 000	120 x 80 x 180	140	10480F
RECUP CUBE Outdoor 1 500	120 x 115 x 180	170	10481F
RECUP CUBE Outdoor 2 500	120 x 180 x 180	225	10482F

ACCESSOIRES

Désignation	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
1 Kit capot orange pour Stations CUBE 1 000 à 2 500	121 x 82 x 68	10	10324F
2 Eclairage LED pour capot Stations CUBE avec détecteur de mouvement, piles fournies	20 x 20 x 14	0,5	10378
3 Jauge de niveau à cadran pour Stations CUBE, profondeur maxi 2 m	9 x 5 x 8	0,25	90604
4 Jauge de niveau ultrasonique	19 x 7 x 26	0,3	90169
5 Sécurité anti-débordement complète, tension d'alimentation 230 V, comprenant : - Capteur de niveau (longueur de la sonde 250 mm) avec raccords R1", - Indicateur (dispositif d'avertissement) avec lampe de signalisation - Buzzer	39 x 39 x 35	1,5	11452

Catalogue 2026. Photos non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'apporter toute modification sans préavis.

BAC DE VIDANGE MOBILE PE 65

Particulièrement apprécié lorsqu'aucune fosse ou pont élévateur n'est disponible

- Résistant aux acides et produits chimiques, à l'huile et à l'essence
- Se glisse facilement sous les véhicules
- Volume de rétention 65 litres
- Cloison anti-vagues intégrée pour un transport sûr
- Grille de filtration perforée
  - Retient gros déchets comme boulons, rondelles, joints …
  - Pose des filtres à huile, les pièces démontées ou les outils souillés
- 4 roues pivotantes Ø 100 mm
- Guidon avec poignée pour un déplacement sans effort
- Tuyau de vidange transparent

NOUVEAU

Désignation		Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
Bac de vidange mobile 65	NOUVEAU	110 x 70 x 20	17	12058

BAC DE VIDANGE OUVERT PE 16

La qualité pour la vidange

- Résistant aux acides, aux produits chimiques, aux huiles et aux hydrocarbures
- Réservoir en polyéthylène haute densité (PEHD)
- Capacité 16 litres, Ø 468 mm
- Rebords anti éclaboussures
- Poignées ergonomiques
- Bec verseur avec bouchon vissant

Désignation	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
Bac de vidange ouvert PE 16	59 x 47 x 15	1	91605

BAC DE VIDANGE PE 14

Pour une gestion propre et sécurisée des huiles usagées

- Bonne résistance aux acides, produits chimiques, huiles usagées et hydrocarbures
- Bac de 14 litres en polyéthylène avec bec verseur et bouchon vissant
- Équipé d'une grille d'égouttage, permettant d'y déposer filtres à huile et petites pièces pour un égouttage optimal
- Le couvercle vissant sécurise et facilite le transport
- Soupape intégrée
- Rebord anti-éclaboussures
- Poignée de manutention

NOUVEAU

Désignation		Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
Bac de vidange PE 14	NOUVEAU	44 x 41 x 15	1,2	11973

BACS DE VIDANGE XL

Pour la vidange au quotidien

- Résistant aux acides, aux produits chimiques, aux huiles et aux hydrocarbures
- Bac en polyéthylène 100% recyclable
- 4 compartiments qui apportent de la rigidité au bac
- Rebords poignée
- 4 becs verseurs

Désignation	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
Bac de vidange XL20	65 x 40 x 10	1,3	6892
Bac de vidange XL55	100 x 70 x 10	2,8	6891

VIDANGE

UNITÉ MOBILE DE FILTRATION

Filtration et transfert d'huiles de viscosités variables en toute sécurité

- Chariot mobile tubulaire avec traitement anti-corrosion et peinture de finition
  - 2 roulettes fixes avec bandage caoutchouc
  - Pied stabilisateur
- Pompe à palettes auto-amorçante 230 V avec by-pass intégré
  - Débit 20 à 25 l/min en fonction du colmatage du filtre
  - Viscosité de 50 à 500 cSt
  - Canne de distribution longueur 0,5 m
  - 2 m de flexible de refoulement DN 20
  - 2 m de flexible d'aspiration avec crépine DN 20
  - Filtre à particules avec indicateur de colmatage
  - Niveau sonore inférieur à 70 dB
- Fourreau support canne de refoulement
- Fourreau support crépine d'aspiration

Livrée pré-montée

Désignation	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
Unité mobile de filtration	32 x 32 x 90	28	90258

KIT DE VIDANGE HUILE RÉVERSIBLE

Ultra compact pour la vidange d'huiles moteur ou boîte de vitesses

- Pompe auto-amorçante 12 V à engrenages en bronze
  - Débit 5,5 l/min
  - Interrupteur inverseur de flux (3 positions)
- Câble électrique longueur 3 m avec pinces croco et prise rapide de connexion
- Sondes d'aspiration Ø 6 et 8 mm
- Flexible de refoulement cristal Ø 15 mm
- Sachet de raccords et colliers

Désignation	Poids en kg	Référence
Kit de vidange huile réversible 12 V	2,7	90687

Catalogue 2026. Photos non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'apporter toute modification sans préavis.

Aspirateur

Aspirateur/Récupérateur

ASPIRATEURS HUILE DE VIDANGE

Gagner du temps

- Réservoir en acier peint de 80 litres
  - 4 roulettes à bandage caoutchouc dont 2 pivotantes
  - Poignée de manutention soudée
- Jauge de niveau latérale à tube transparent
  - Raccordement pneumatique aspirateur avec coupleur, silencieux et vacuostat 0-1 bar
  - Raccordement pneumatique avec manomètre pour la vidange du réservoir
  - Soupape de sécurité tarée à 0,5 bar
- Flexible d'aspiration 1/2" en PVC armé longueur 150 cm
- Poignée avec garniture caoutchouc, vanne d'arrêt 1/4"
- Jeu de 5 sondes fournies dans son fourreau (1 cuivre, Rilsan 2 x Ø 6 mm, 1 x Ø 7 mm, 1 x Ø 8 mm)
- Récupérateur égouttures amovible
- Flexible de vidange en PVC transparent textile monté sur vanne d'arrêt
- Bec verseur de vidange en acier galva avec bouchon

Pour la version Aspirateur/Récupérateur

- Bol de récupération en acier peint, Ø 360 mm
- Tube bol avec course de 61 cm avec molette de blocage et vanne d'arrêt

Désignation	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
Aspirateur huile de vidange 80	44 x 49 x 77	25	10690
Aspirateur/Récupérateur huile de vidange 80	58 x 49 x 173	28	10691

RÉCUPÉRATEUR HUILE DE VIDANGE

Pour une vidange gravitaire

- Réservoir en acier peint de 80 litres
  - Monté sur 4 roulettes à bandage caoutchouc dont 2 pivotantes
  - Poignée de manutention soudée
- Jauge de niveau latérale à tube transparent
  - Raccordement pneumatique avec manomètre pour la vidange du réservoir
  - Soupape de sécurité tarée à 0,5 bar
- Bol de récupération en acier peint, Ø 360 mm
- Tube bol avec course de 61 cm avec molette de blocage et vanne d'arrêt
- Flexible de vidange en PVC transparent textile monté sur vanne d'arrêt
- Bec verseur de vidange en acier galva avec bouchon

Désignation	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
Récupérateur huile de vidange 80	44 x 49 x 173	25	10692

VIDANGE



UNITÉ MOBILE DE VIDANGE

La vidange haute viscosité

- Convient pour les huiles jusqu'au type SAE 140
- Chariot mobile tubulaire avec traitement anti-corrosion et peinture de finition
- 2 roulettes fixes avec bandage caoutchouc
- Pied stabilisateur
- Pompe centrifuge 230 V, 50 Hz, 350 W, à anneau liquide auto-amorçante
  - Moteur à induction auto-ventilé IP55 avec protection thermique
  - Vacuomètre de contrôle de fin de vidange
  - Débit entre 2 et 10 l/min
  - 2 m de câble d'alimentation et fiche murale
  - Niveau sonore inférieur à 70 dB
- Bidon de récupération en polyéthylène blanc transparent, capacité 12 litres
- Flexible d'aspiration avec raccord rapide pour connexion sondes d'aspiration
- 2 sondes semi-rigides longueur 800 mm, Ø 6 et Ø 8 mm, et 2 sondes rigides longueur 650 mm, Ø 8 et Ø 9 mm
- Porte sondes amovible avec collecteur anti-gouttes

Livrée pré-montée

Désignation	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
Unité mobile de vidange	32 x 32 x 90	20	8253

UNITÉ MOBILE DE VIDANGE PNEUMATIQUE ATEX

La vidange en zone ATEX, en toute sécurité

- Pour fût de 60 litres
- Chariot mobile en acier avec
  - 4 roulettes à bandage caoutchouc (2 fixes et 2 pivotantes)
  - Poignée de manutention avec manchon caoutchouc
  - Fourreau support sondes amovible
  - Flèche support bec verseur
- Pompe pneumatique ATEX
  - Débit 23 l/min, rapport 1 : 1
  - Filtre régulateur de pression
  - 2 m de flexible d'aspiration DN 15 avec raccord pour sondes ou connecteurs
  - 2 m de flexible de refoulement DN 15 avec bec verseur acier
  - 3 m de câble de liaison équipotentielle avec pince croco
- Sondes d'aspiration Ø 8 et 12 mm
- Jeu de 3 connecteurs Ø 8, 10 et 12 mm

Désignation	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
Unité mobile de vidange pneumatique ATEX	50 x 50 x 100	20	10090

PISTOLET DE GRAISSAGE MANUEL

Pour graisser d'une seule main

- Compatible cartouches de graisse standard ou graisse en vrac
- 300 mm flexible Rilsan M10 x 1
- 120 mm tuyau rigide acier zingué M10 x 1
- 2 positions de connectique (flexible ou tuyau)
- Pression maxi 310 bar
- Agrafe 4 mors
- Vis de purge

Désignation	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
Pistolet de graissage manuel (jusqu'à épuisement du stock)	37 x 14 x 6	1,325	90974

POMPE À GRAISSE MANUELLE

Modèle fiable et polyvalent

- Compatible cartouches de graisse standard ou graisse en vrac
- 440 mm flexible Rilsan
- Agrafe 4 mors
- Pression maxi 550 bar
- Poignée avec manchon ergonomique
- Vis pour le remplissage avec appareil extérieur

Désignation	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
Pompe à graisse manuelle	36 x 11 x 5,7	1,3	90404

POMPE À GRAISSE ÉLECTRIQUE 18 V SANS FIL

Pour vos travaux de lubrification

- Compatible cartouches de graisse standard ou graisse en vrac
- Moteur à engrenages
- 760 mm flexible Rilsan renforcé polyester
- Débit 70 gr/min, pression maxi 550 bar
- Agrafe 4 mors
- Soupape de sécurité
- Poignée ergonomique bi-matière
- Batterie 18 V et chargeur (temps de charge 1h)
- Mallette de transport

Désignation	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
Pompe à graisse électrique 18 V sans fil avec 1 batterie Ni-Mh	36 x 22 x 7,5	6,7	90405D

ACCESSOIRES

Désignation	Poids en kg	Référence
1 Batterie 18 V pour Pompe à graisse électrique sans fil 18 V (Batterie Ni-Mh 18 V, 1.3 Ah)	0,3	90669
2 Chargeur batterie 18 V pour Pompe à graisse électrique sans fil 18 V (230 V 50 Hz 68 W 18 V DC)	0,33	90538

CHARIOT MOBILE DE GRAISSAGE

Pour la distribution de graisse en seau

- Chariot en acier tubulaire peint avec poignée
- 2 roulettes arrière + 2 pieds avant
- Plateau suiveur + couvercle
- Pompe à graisse pneumatique ratio 45:1, débit 1 200 g/min (6 – 8 bar)
  - Filtre / Régulateur / Lubrificateur
  - 4 m de flexible de refoulement DN 6
- Pistolet de graissage

Seau de graisse non fourni

Désignation	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
Chariot mobile de graissage	54 x 45 x 107	19	10693

MATÉRIEL POUR L'ATELIER

ARMOIRES POUR BIDONS D'HUILES

Huiles protégées, atelier sécurisé

- Pour le stockage de bidons et petits contenants
- Construction en acier peint RAL 7035
- Acier épaisseur 10/10ᵉ de mm
- Ouverture des portes à 180°
- 3 tiroirs étanches coulissants en acier galvanisé, capacité 20 litres
- 1 bac de rétention étanche 30 l, en bas de l'armoire, coulissant, acier galvanisé
- Sécurité : blocage de l'extraction de deux niveaux à la fois
- Ouïes d'aération hautes et basses dans les portes
- Trou d'aération dans le toit (pour gaine d'extraction)
- Porte-document
- Serrure porte 2 points et jeu de 2 clés

Uniquement disponibles sur demande

Désignation	Rétention en l	Charge maxi par niveau en kg	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
Armoire à huiles 10/20, tiroirs coulissants	90 litres (3 x 20 et 1 x 30)	70	95 x 50 x 195	108	11009
Armoire à huiles 12/20, tiroirs coulissants	99 litres (3 x 20 et 1 x 39)	70	120 x 50 x 195	120	11010

BAR À HUILES ET LUBRIFIANTS

Centraliser les huiles pour mieux travailler

- Appoint direct en huile depuis les bidons entreposés
- Construction en acier peint RAL 7035
- Acier épaisseur 10/10ème de mm
- Ouverture des portes à 180°
- Capacité 15 bidons (compatible avec la majorité des formats)
- 3 tablettes coulissantes pour le chargement ou le puisage
- Tablettes avec butées frontales et latérales
- 1 tablette fixe en haut de l'armoire, à 31 cm du plafond
- 1 bac de rétention étanche 30 l, en bas de l'armoire, coulissant, acier galvanisé
- Sécurité : blocage de l'extraction de deux niveaux à la fois
- Compatible pour la majorité des formats de bidon d'huile
- Ouïes d'aération hautes et basses dans les portes
- Trou d'aération dans le toit (pour gaine d'extraction)
- Porte-document
- Serrure porte 2 points et jeu de 2 clés

Uniquement disponibles sur demande

Désignation	Rétention en l	Charge maxi par niveau en kg	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
Bar à huiles et lubrifiants	30 litres	70 pour les tablettes à bidons 45 pour le bac de rétention	100 x 55 x 195	125	11014

ENTONNOIRS POUR IBC

À poser sur les IBC

- Entonnoir en polyéthylène (PE)
- Très résistant aux acides, aux produits chimiques, à l'eau et à l'huile
- Empreintes spéciales pour pièces sales
- Ouverture de vidange avec tamis inox
- Bouchon de remplissage
- Compartiment de rangement
- Trop-plein visuel pour IBC en option
- 1 m tube de remplissage anti-mousse en option
- Couvercle fourni selon modèle

NOUVEAU

Désignation			Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
Entonnoir pour IBC	sans couvercle	NOUVEAU	77 x 74 x 15	4	12054
	avec couvercle	NOUVEAU	77 x 74 x 24	5	12055

ACCESSOIRES

Désignation		Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
1 Trop plein visuel pour IBC	NOUVEAU	34 x 4 x 4	0,5	12056
2 Tube de remplissage anti-mousse	NOUVEAU	105 x 5 x 5	1	12057

ENTONNOIRS PFV POUR FÛT ACIER ET CUVE UNI

Robuste pour usages intensifs

- Entonnoir en polyester fibre de verre (PFV)
- Muni d'un filtre conique en acier (maille 2 mm)
- Fond en pente pour faciliter l'écoulement
- Résistance chimique nous consulter

Composite Polyester fibre de verre durable • solide inaltérable

GARANTIE 10 ans

Désignation		Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
Entonnoir PFV sans couvercle	pour fût acier 60 litres	39 x 39 x 16	2,5	5493
	pour fût acier 200 litres	56 x 56 x 15	3	3342
Entonnoir PFV avec couvercle	pour fût acier 200 litres	56 x 56 x 18	5	5348
	pour cuve UNI	56 x 56 x 28	6	7389

ACCESSOIRES

Désignation		Poids en kg	Référence
Tube d'aspiration avec raccord « pompier » alu 2"	pour UNI jusqu'à 1 000 litres	2	7390F
	pour UNI 1 500 litres	3	8323F

ENTONNOIR PE POUR FÛT

Entonnoir pratique pour le remplissage des fûts

- Polyéthylène 100 % recyclable, léger et maniable
- Résistant aux UV et à de nombreux produits chimiques
- Compatible pour fût de 200 litres
- Couvercle rabattable, ouverture à 250°
- Couvercle facilitant l'écoulement des eaux pluviales
- Grille de filtration en inox amovible

Désignation	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
Entonnoir PE avec couvercle pour fût de 200 litres	62 x 62 x 27	3,5	90763

MATÉRIEL POUR L'ATELIER

COLLECTEUR PE POUR FÛT

Zéro égouttage

- Polyéthylène 100 % recyclable, léger et maniable
- Résistant aux UV et à de nombreux produits chimiques
- Compatible pour fût de 200 litres
- Possibilité de couper le bec borgne pour la vidange
- Grande surface pour un travail confortable

Rebords de manutention



Désignation	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
Collecteur PE pour fût de 200 litres	96 x 89 x 19	5	90978

FÛT DE SÉCURITÉ PE 350

Sécurité maximale en cas d'urgence

Conteneur sécurisé pour les marchandises dangereuses critiques

- Homologation ONU 1H2 / X300 / S...
- Confinement fiable des conteneurs endommagés ou non étanches
- Grande résistance aux produits chimiques agressifs
- Charge utile maximale de 300 kg
- Manipulation rapide : couvercle facile à manipuler, fermeture sécurisée
- Élimination conforme à la réglementation des marchandises dangereuses collectées avec le conteneur d'origine défectueux
- Empilables les uns dans les autres et les uns sur les autres pour un stockage et une mise à disposition efficaces

Domaines d'application :

- Lieux de transbordement de marchandises tels que les ports et les aéroports
- Pompiers et protection civile
- Entreprises chimiques
- Entreprises de gestion des déchets et logistique des marchandises dangereuses

NOUVEAU

Désignation		Dimensions en cm (L x l x h)	Référence
Fût de sécurité PE 350, jaune	NOUVEAU	Ø 79 x 103	12223

CHARIOT DE RÉTENTION SOLO

Manutention sécurisée des liquides

- Cadre en acier galvanisé avec
  - 2 roulettes pivotantes freinées
  - 2 roulettes fixes ø 100 mm en polypropylène
  - 1 guidon fixe
- Equipement chariot
  - Bac de rétention PLAT PE 30 amovible (voir page 178)
  - Caillebotis acier galvanisé amovible pour bac PLAT PE 30 en option

Désignation	Rétention en l	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
Chariot SOLO livré avec bac PLAT PE 30 sans caillebotis	30	112 x 63 x 104	28	8166

ACCESSOIRE

Désignation	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
Caillebotis en acier galvanisé pour bac PLAT PE 30	97 x 59 x 2	7,5	8167

BACS EURO-PE MOBIL

Déplacer les liquides en toute sécurité

- Bac en polyéthylène recyclé
- Très bonne résistance chimique à de nombreux acides et bases
- Guidon fixe en acier galvanisé
- 2 roulettes pivotantes freinées et 2 roulettes fixes

Bac EURO-PE mobil sans caillebotis

Bac EURO-PE mobil avec caillebotis acier galvanisé

Désignation		Rétention en l	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
Bac EURO-PE mobil avec 2 roulettes pivotantes freinées, 2 roulettes fixes et guidon fixe acier galvanisé	sans caillebotis	250	129 x 81 x 104	34	8433
	avec caillebotis acier galvanisé	224	129 x 81 x 104	36	8434
	avec caillebotis polyéthylène	224	129 x 81 x 104	42	8435

SÉCURITÉ ENVIRONNEMENTALE

BAC PLIABLE PVC

La rétention nomade

- Protection environnementale en cas de fuite indésirable
- Convient pour l'intérieur et l'extérieur
- Bacs en PVC avec un revêtement de surface spécial
- Stabilité assurée par les parois en fibres de verre
- Disponible en 3 tailles : 19 litres (4/4), 43 litres (6/6) et 76 litres (8/8)
- Faible poids
- Montage simple, mise en place en quelques secondes

NOUVEAU

Désignation		Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
Bac pliable PVC 19 litres (4/4)	NOUVEAU	40 x 12 x 40	0,6	12044
Bac pliable PVC 43 litres (6/6)	NOUVEAU	60 x 12 x 60	0,75	12045
Bac pliable PVC 76 litres (8/8)	NOUVEAU	80 x 12 x 80	1,2	12046

BAC DE RÉTENTION SOUPLE PVC

Stockage sécurisé temporaire

- Bac en PES (polyethersulfone) recouvert de deux couches de PVC
- Résistant aux huiles, produits chimiques, liquides techniques
- Montage express et sans outil par crochets pivotants
- Indicateur de niveau intégré
- Bac multi fonction facile à nettoyer
- Livré avec son sac de transport

MONTAGE SANS OUTIL

Désignation	Rétention en l	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
Bac de rétention souple PVC 12/12	300	124 x 124 x 23	7	90384C

BACS SOUPLES PVC BORDS MOUSSE

Idéal pour un usage dans les ateliers, les chantiers TP, l'agriculture ou le secteur viticole

- Bac en PVC avec trame polyester
- Résistant aux huiles, produits chimiques, liquides techniques, peintures, vernis
- Installation rapide sans outil
- Les bords en mousse remontent lors du remplissage
- Auto-portés à mémoire de forme

MONTAGE SANS OUTIL

Désignation	Rétention en l	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
Bac de rétention souple PVC 100	100	100 x 100 x 10	1,5	91673
Bac de rétention souple PVC 144	144	120 x 120 x 10	2	91674

GO-BOX

Prêt à agir

- Coffre polyéthylène (PE), 100 % recyclable
- Matériau résistant aux intempéries
- Centre de gravité bas, poignées ergonomiques
- Charge maxi 70 litres, 50 kg
- Couvercle incliné pour l'évacuation de l'eau
- Fermeture à levier inox, cadenassable (cadenas non fourni)
- Couvercle rabattable, blocage en position verticale
- Roues Ø 160 mm
- Cloison de séparation en option

Livré monté prêt à l'emploi

Désignation	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
Go-Box 70	59 x 39 x 107	9,5	11285

ACCESSOIRE

Désignation	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
Cloison de séparation en 2 compartiments pour Go-Box 70	40 x 32 x 0,3	0,5	11286

KIT ANTI-POLLUTION

Intervenir en urgence sur une pollution

- Convient pour hydrocarbures, eau et produits chimiques
- Capacité d'absorption 20 litres
- Poignée de transport pratique
- Contenu du sac
  - 10 feuilles absorbantes épaisseur double 400 x 500 mm
  - 2 boudins de barrage diamètre 80 mm, longueur 1 200 mm
  - 1 paire de gants en nitrile
  - 2 essuyeurs 300 x 300 mm
  - 2 sacs de récupération des déchets 20 litres en PE

Désignation	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
Kit Anti-Pollution, absorbants 20 litres tous liquides	32 x 20 x 45	2,3	90388

ENVIROPAD® - TAPIS ANTI-POLLUTION

Protection active des sols

- Absorption innovante : un agent polymère qui transforme les carburants et les lubrifiants en gel solide, hydrophobe
- Utilisable sur tout type de sol, se glisse sous les machines
- Usage intérieur ou extérieur, même par temps de pluie
- Très grande capacité d'absorption
- Lavable au jet d'eau
- À recycler selon les règles en vigueur

Désignation		Rétention en l	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
EnviroPad® - Tapis anti-pollution	M10	10	90 x 69 x 1	2	11638
	XL30	30	137 x 137 x 1	5	11639
	XXL40	44	218 x 137 x 1	8,5	11640

NETTOYAGE

NETTOYEUR DE BOTTES PE PREMIUM

Nettoyage efficace des bottes et chaussures de toutes salissures

- Nettoyeur en polyéthylène haute qualité, résistant au vieillissement
- Équipé de 3 brosses fixes et d'une brosse manuelle
- Brosse manuelle avec régulateur de débit verrouillable, raccordée par 1,3 m de flexible
- Support brosse manuelle
- Bac de récupération pour collecter et évacuer les eaux usées
- Tuyauterie entièrement en acier inoxydable avec vanne d'arrêt
- Poignées de maintien
- 2 trous latéraux 1"1/2 d'évacuation des eaux usées (1 seul livré obturé)
- En option : paillasse caillebotis et kit de fixation au sol inox

Désignation	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
Nettoyeur de bottes PE Premium	59 x 49 x 88	13	11496

ACCESSOIRES



Désignation	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
1 Paillasse caillebotis pour Nettoyeur de bottes PE Premium	43 x 60 x 15	5,2	11497
2 Kit de fixation au sol pour Nettoyeur de bottes PE Premium	20 x 30 x 3	0,02	11507
3 Brosse de rechange latérale pour Nettoyeur de bottes PE Premium	30 x 10 x 11	0,8	91506
4 Brosse de rechange fond pour Nettoyeur de bottes PE Premium	30 x 10 x 5	0,64	91507
5 Brosse à poignée de rechange pour Nettoyeur de bottes PE Premium	33 x 8,5 x 13	0,2	91508

NETTOYEUR DE BOTTES ACIER INOX

Solution inox robuste pour un usage intensif

- Nettoyeur en acier inox
- Équipé de 3 brosses fixes
- Tuyauterie en acier inoxydable avec vanne d'arrêt
- Raccord rapide pour l'alimentation en eau
- En option : paillasse caillebotis inox

Désignation	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
Nettoyeur de bottes acier inox	33 x 33 x 82	5,6	10588

ACCESSOIRES

Désignation	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
1 Paillasse caillebotis pour Nettoyeur de bottes acier inox	28 x 40 x 4	1,1	10589
2 Brosse de rechange latérale pour Nettoyeur de bottes acier inox (jusqu'à épuisement du stock)	30 x 10 x 11	0,68	90622
3 Brosse de rechange fond pour Nettoyeur de bottes PE Premium et inox	30 x 10 x 5	0,64	91507

MOBIL-BOX

Pour le stockage sûr et propre de substances solides et dangereuses des groupes d'emballage II ou III (ADR) type absorbants, produits d'essuyage

- Box homologué pour le transport selon normes ADR, RID et IMDG Code
- Box en polyéthylène de 170 et 250 litres
- Couvercle avec joint d'étanchéité en polyuréthane
- 2 fermetures à levier cadenassables (cadenas non fourni)
- Poignée intégrée au couvercle
- 2 roues Ø 160 mm
- Superposable en charge jusqu'à 2 pièces
- Empreintes latérales pour chariot élévateur
- Emplacement réservé pour étiquetage d'identification selon ADR
- Charge admissible
  - 100 kg pour le 170 litres
  - 120 kg pour le 250 litres

HOMOLOGUÉ ADR

Désignation	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence Couv.orange	Référence Couv. rouge
MOBIL-BOX 170, à l'unité	60 x 40 x 88	12	11453	11454
MOBIL-BOX 250, à l'unité	60 x 60 x 89	15	11457	11458

BAC MOBILE AEROSOLS

Organiser le tri et le recyclage des bombes de peinture et autres aérosols

- Bac homologué pour le transport de bombes aérosols selon code UN 1950
- Autocollant « UN 1950 » apposé sur la face avant du bac
- Pour le transport selon ADR, se référer aux mentions indiquées sur les emballages des produits à éliminer
- Fabrication en polyéthylène antistatique pour usage à l'intérieur d'un bâtiment
- Contenance 120 litres
- Couvercle avec ouverture spéciale pour éliminer les bombes vides
- Couvercle avec joint d'étanchéité en caoutchouc et 2 clips de blocage
- Bac avec deux évents intégrés pour la circulation d'air
- Poignée intégrée
- 2 roues diamètre 160 mm
- Livré avec feuille absorbante pour les égouttures

HOMOLOGUÉ ADR

Remplissage sans ouvrir le couvercle

Désignation	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
BAC MOBILE AEROSOLS	56 x 50 x 96	11	11346

GESTION DES DÉCHETS DANGEREUX

610 litres avec batteries usagées

BOXES BATTERIES V.L. ET P.L.

Pour le stockage sous abri et le transport de batteries V.L. et P.L. usagées

- Box en polyéthylène haute densité
- Possibilité de percer des trous de vidange
- Résistant à l'acide sulfurique des batteries
- Conforme ADR pour le transport de batteries usagées de ADR 4.1.4.1 P801
- Signalétique ADR transport de batteries usagées
- Passage de fourches bilatéral avec
  - 4 pieds pour box 280 litres
  - 2 patins pour box 520 litres
  - 3 patins pour box 610 litres
- Charge maxi bac seul
  - 125 kg pour 1 box 280 litres
  - 400 kg pour 1 box 520 litres
  - 450 kg pour 1 box 610 litres
- Charge maxi boxes empilés (en charge)
  - 800 kg box 280 litres (6 boxes empilés maxi)
  - 3 500 kg box 520 litres (7 boxes empilés maxi)
  - 3 500 kg box 610 litres (7 boxes empilés maxi)
- Couvercle en option

Attention :

- ne convient pas pour le stockage de liquide
- ne convient pas pour le stockage et le transport de batterie lithium

CONFORME ADR

280 litres

520 litres

610 litres

Désignation	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
BOX BATTERIES V.L. et P.L. 280 sans couvercle	100 x 64 x 65	14	11450
BOX BATTERIES V.L. et P.L. 520 sans couvercle	120 x 80 x 80	30	11451
BOX BATTERIES V.L. et P.L. 610 sans couvercle	120 x 100 x 76	37	8322

ACCESSOIRES

Désignation	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
1 Couvercle pour BOX BATTERIES V.L. et P.L. 280	103 x 65 x 8	5	10159
2 Couvercle pour BOX BATTERIES V.L. et P.L. 520	122 x 82 x 6	6	8614
3 Couvercle pour BOX BATTERIES V.L. et P.L. 610	122 x 102 x 6	7,3	8086

Catalogue 2026. Photos non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'apporter toute modification sans préavis.

CEMO

Le stockage sécurisé

Le Réseau Cocci
courrier@lereseaucocci.fr
03 89 72 05 35

LE RESEAU COCCI

CEMO France

198 allée de la Croix des Hormes | 69 250 MONTANAY
Tél. 04 37 26 26 26 | contact@cemofrance.fr

www.cemofrance.fr