



Le stockage sécurisé



Catalogue 2026

Protection de l'environnement | Stations-Service | Pompes
Atelier | Bacs | Cuves | Espaces Verts | Déneigement



CUVES





600



2 000, vanne en option

CUVES PE COFFRES

Résistante mais légère

- ♦ Cuve en polyéthylène recyclable, résistante au vieillissement
 - ♦ Contenance de 600 à 5 000 litres
 - ♦ Forme compacte, avec centre de gravité bas
 - ♦ Bouchon 1" fileté pour vidange totale
 - ♦ Trou d'homme avec couvercle Ø 380 mm monté sur charnière et manchette intérieure anti-vagues
 - ♦ Couvercle avec évent d'aération et fermeture 1/4 de tour
 - ♦ Poignées de manutention à vide
 - ♦ Fixation directe sur châssis ou plateau de véhicule en combinaison avec sangles
 - ♦ Vidange en retrait taraudée 2" et inserts moulés pour bride inox (livrée non obturée)
 - ♦ Indicateur de niveau optique gravé dans la masse
 - ♦ Cuve 600 litres pouvant être directement fixée sur palette Europe
 - ♦ Cuves 2 000 à 5 000 litres
 - 2 vidanges latérales taraudées 2" supplémentaires (livrées borgnes)
 - Possibilité de monter les brides inox CEMO en sortie de cuve
 - ♦ En option : cloisons anti-vagues PE (voir page 226)
- Sur demande en version anti-algues, matière PE, couleur verte



Bouchon de vidange totale 1"




En option : Bride sur sortie latérale uniquement sur cuves 2 000 à 5 000



Fixation cuves 600 et 1 000



Fixation cuves 2 000 à 5 000



Trou d'homme avec couvercle monté sur charnière et manchette anti-vagues

Désignation	Trou d'homme Ø mm	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
Cuve PE coffre 600	Ø 380 avec couvercle monté sur charnière	120 x 90 x 90	35	8273
Cuve PE coffre 1 000		145 x 114 x 100	54	8274
Cuve PE coffre 2 000		190 x 135 x 117	82	8275
Cuve PE coffre 3 000		240 x 150 x 117	138	11510
Cuve PE coffre 5 000		310 x 197 x 136	264	12067

NOUVEAU

ACCESSOIRES CUVES PE COFFRES

BRIDES ET BOUCHON



Désignation

1 Kit de montage nécessaire pour monter la bride inox sur cuve PE coffre

DN int

Référence

1	Kit de montage nécessaire pour monter la bride inox sur cuve PE coffre		8445	
			600 et 1 000 l	2 000 et 3 000 l
2	Bride inox filetée pas gaz (à monter a l'arrière des cuves ou sur les deux sorties latérales des cuves 2 000 à 5 000) A monter obligatoirement avec le kit réf 8445	20	5954	5955
		25	1384	1385
		32	1386	1387
		40	1388	1542
		50	1389	1390
3	Bride inox borgne de fermeture (à monter a l'arrière des cuves ou sur les deux sorties latérales des cuves 2 000 à 5 000) A monter obligatoirement avec le kit réf 8445	20	1367	1368
4	Bouchon de vidange totale fileté 1"		91001	

VANNES



Désignation

5 Eau : Vanne à boisseau sphérique laiton matricé, taraudée des deux côtés au pas gaz, poignée plate en acier

Bride int DN

Référence

5	Eau : Vanne à boisseau sphérique laiton matricé, taraudée des deux côtés au pas gaz, poignée plate en acier	20	1303
		25	1304
		32	1305
		40	1306
		50	1307
		80	1308

CLOISONS ANTI-VAGUES PE



Désignation

6 Cloisons anti-vagues PE (1 paire) impératives pour cuves montées sur véhicule roulant jusqu'à 80 km/h
Livrées montées

Référence

6	Cloisons anti-vagues PE (1 paire) impératives pour cuves montées sur véhicule roulant jusqu'à 80 km/h Livrées montées	Cuve PE coffre 600	10163M
		Cuve PE coffre 1 000	10164M
		Cuve PE coffre 2 000	10165M
		Cuve PE coffre 3 000	11574M
		NOUVEAU Cuve PE coffre 5 000	92109

CHÂSSIS ACIER ZINGUÉ



Désignation

7 Châssis support acier zingué avec passages de fourches bilatéraux

Dimensions en cm (L x l x h)

Poids en kg

Référence

7	Châssis support acier zingué avec passages de fourches bilatéraux	Cuve PE coffre 600	101 x 80 x 10	42	11514
		Cuve PE coffre 1 000	114 x 100 x 10	45	11515
		Cuve PE coffre 2 000	149 x 120 x 10	70	11516
		Cuve PE coffre 3 000	190 x 139 x 10	99	11517
		Cuve PE coffre 5 000	NOUVEAU 258 x 187 x 10	146	12071

SANGLES D'ARRIMAGE



Désignation

8 Kit de 2 sangles d'arrimage pour cuves PE coffres 600, 1 000 et 2 000


9 Kit de 2 sangles d'arrimage pour cuve PE coffre 3 000 et 5 000

Dimensions en cm (L x l)

Référence

8	Kit de 2 sangles d'arrimage pour cuves PE coffres 600, 1 000 et 2 000	300 x 3,5	91668
9	Kit de 2 sangles d'arrimage pour cuve PE coffre 3 000 et 5 000	500 x 3,5	91505

PIÈCES



Désignation

10 Tamis de remplissage pour dôme Ø 380 mm

11 Couvercle pour trou d'homme Ø 380 mm à fermeture 1/4 de tour complet (embase et joint fournis)

Référence

10	Tamis de remplissage pour dôme Ø 380 mm	8628
11	Couvercle pour trou d'homme Ø 380 mm à fermeture 1/4 de tour complet (embase et joint fournis)	90045C



CUVES PE RECTANGULAIRES

Volume idéal pour le transport

- ♦ Très haute qualité, résistante au vieillissement et entièrement recyclable
- ♦ Cuve en polyéthylène moyenne densité (PEMD), réalisé par rotomoulage, sans soudure
- ♦ Parois épaisses, garantissant une excellent tenue, même sous conditions exigeantes
- ♦ Contenance de 125 à 600 litres
- ♦ Empreintes pour l'arrimage par sangles pendant le transport
- ♦ Passage de fourches
- ♦ Poignées pour une manutention à vide
- ♦ Optimisation du stockage et de la logistique : gerbable grâce aux plots d'empilage
- ♦ Cloisons anti-vagues sur les modèles 450 et 600 litres



Cuves de 125 à 600 litres



600



Poignées de manutention



Empreinte pour passage de sangle



Superposable avec plots de blocage



Vidange en option

Désignation	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
Cuve PE rectangulaire 125	80 x 60 x 45	15	10095
Cuve PE rectangulaire 200	80 x 60 x 59	16	10096
Cuve PE rectangulaire 450	116 x 76 x 73	35	10097
Cuve PE rectangulaire 600	116 x 76 x 102	43	10098

ACCESSOIRES CUVES PE RECTANGULAIRES

TRAVERSÉES DE PAROIS



Désignation

- ❶ Traversée de paroi polypropylène simple filetée pas gaz, avec bouchon et joint plat nitrile vidange économique : 3 cm minimum du fond
- ❷ Traversée de paroi polypropylène double filetée et taraudée pas gaz, joint plat nitrile vidange économique : 3 cm minimum du fond

DN int	DN ext	Référence
	20	10910F
	25	10911F
	32	10912F
	40	10913F
	50	10914F
15	25	1515
20	32	1516
25	32	1517
40	50	1518
50	70	1519

VANNES




Désignation

- ❸ Eau : Vanne à boisseau sphérique laiton matricé, taraudée des deux côtés au pas gaz, poignée plate en acier
- ❹ Chimie : Vanne à boisseau polypropylène sphérique taraudée des deux côtés au pas gaz
- ❺ Vanne à boisseau sphérique laiton nickelé taraudée au pas gaz, filetée pas Mâcon (jusqu'à épuisement du stock)
- ❻ Robinet progressif polypropylène fileté (à monter comme une traversée de paroi)

Bride int DN	Référence
20	1303
25	1304
32	1305
40	1306
50	1307
80	1308
20	9051
25	1310
32	1311
40	1312
50	1313
40	9015
15	1314
20	1315

SANGLES D'ARRIMAGE



Désignation

- ❷ Kit de 2 sangles d'arrimage pour cuves PE rectangulaires 125, 200 et 450
- ❸ Kit de 2 sangles d'arrimage pour cuve PE rectangulaire 600

Référence
91033
91505



CUVES PE VERTICALES

Indispensable pour le stockage de l'eau hors sol

La récupération de l'eau de pluie permet de faire environ 45 % d'économie sur sa consommation d'eau

Près de 50 % de l'eau que nous utilisons au quotidien n'a pas besoin d'être potable

- ♦ Cuve imputrescible en PEHD teintée dans la masse, opaque à la lumière, évitant la prolifération d'algues
- ♦ Contenance de 750 à 5 000 litres
- ♦ Possibilité de raccordement en batterie (nous consulter pour la version 5 000 litres)
- ♦ Montage en batterie possible
- ♦ Accessoires pour cuves verticales, voir page suivante



750 litres sans bandages de renfort



1 100 avec bandages de renfort



1 500 et 2 000 litres avec bandages de renfort



2 000 litres sans bandages de renfort



3 000 litres sans bandages de renfort



5 000 litres avec bandages de renfort

Désignation	Trou d'homme Ø mm	Nb raccord 2" remplissage	Nb raccord 2" en sortie	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
Cuves PE verticales 750 sans bandages de renfort	140	3	1	73 x 73 x 166	25	7848
Cuves PE verticales 1 100 avec bandages de renfort	400	2	1	145 x 72 x 134	53	8315
Cuves PE verticales 1 500 avec bandages de renfort	400	2	1	152 x 72 x 161	80	7650
Cuves PE verticales 2 000 avec bandages de renfort	400	2	1	203 x 72 x 165	130	7651
Cuves PE verticales 2 000 sans bandages de renfort	500 x 400	1	2	203 x 72 x 165	92	7652
Cuves PE verticales 3 000 sans bandages de renfort	500 x 400	2	2	263 x 88 x 165	130	7653
Cuves PE verticales 5 000 avec bandages de renfort	140	3	-	239 x 135 x 198	240	8317

ACCESSOIRES POUR CUVES PE VERTICALES



Désignation	750	1 100	1 500	2 000	3 000	5 000	Référence
1 Bride avec robinet à boule laiton 1"	X	X	X	X	X		7654
2 Indicateur de niveau mécanique	X		X	X	X		7655
3 Raccord compression coudé à 90° pour pompe immergée	X	X	X	X	X	X	7656
4 Kit de liaison complet 2" pour mise en batterie des cuves (brides 2" incluses)	X	X	X	X	X		7657
5 Aspiration flottante		X	X	X	X		7658
6 Raccord compression en T 2" (avec bride incluse)	X	X	X	X	X		7662
7 Bride taraudée 1"	X	X	X	X	X		7736
8 Bride taraudée 2"	X	X	X	X	X		7737
9 Évent d'aération fileté 2"	X	X	X	X	X	X	90196
10 Trop-plein DN 50 (fourni avec joint à lèvres - prévoir une scie cloche DN 50 pour son installation)	X	X	X	X	X	X	91006
11 Trop-plein DN 100 (fourni avec joint à lèvres - prévoir une scie cloche DN 100 pour son installation)	X	X	X	X	X	X	91872
12 Filtre de descente gouttière PVC couleur marron, DN 80-100, maille 0,55 mm	X	X	X	X	X	X	91848
13 Filtre de descente gouttière PVC couleur grise, DN 80-100, maille 0,55 mm	X	X	X	X	X	X	91847
14 Filtre de descente gouttière zinc, DN 100, maille 0,315 mm	X	X	X	X	X	X	91849
15 Filtre de descente gouttière cuivre, DN 100, maille 0,315 mm	X	X	X	X	X	X	91850
16 Kit raccordement (1 scie cloche DN 100 et 2 joints DN 100)	X	X	X	X	X	X	91851
17 Tube raccordement DN 50	X	X	X	X	X	X	91852
18 Joint de raccordement DN 50	X	X	X	X	X	X	91853
19 Joint de raccordement DN 100	X	X	X	X	X	X	91854
20 Tube plongeur de remplissage DN 100 avec anti-remous (prévoir le kit raccordement pour son installation)	X	X	X	X	X		91873



TONNELETS PE ALIMENTAIRES

Utilisation alimentaire ou industrielle

- ♦ En polyéthylène haute densité certifié contact alimentaire
- ♦ Contenance de 15 à 500 litres
- ♦ Sortie basse avec un robinet DN 19
- ♦ Equipé d'un couvercle vissant Ø 190 mm (Ø 125 mm pour les 15 et 30 litres) avec bouchon
- ♦ Muni de 2 poignées de transport à vide en plastique (en acier zingué pour le modèle 15 litres)
- ♦ Le bouchon peut être monté à la place du robinet
- ♦ Raccord d'adaptation avec sortie fileté au pas gaz en option



A Finition viticole avec bonde de fermentation



B Finition industrielle avec bouchon

Désignation	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence	
			Finition viticole A	Finition industrielle B
Tonnelet PE alimentaire 15	Ø 31 x x 38	1	9466	9463
Tonnelet PE alimentaire 30	Ø 33 x x 45	2	9467	9464
Tonnelet PE alimentaire 60	55 x 35 x 58	3,5	9300	1419
Tonnelet PE alimentaire 100	63 x 42 x 66	5,5	9301	1420
Tonnelet PE alimentaire 150	73 x 45 x 73	8,5	9302	1421
Tonnelet PE alimentaire 200	84 x 48 x 81	11	9303	1422
Tonnelet PE alimentaire 300	91 x 59 x 89	14	9304	1423
Tonnelet PE alimentaire 500	106 x 74 x 103	21	9306	2589

ACCESSOIRES TONNELETS



Désignation	DN	Pour finition viticole A	Pour finition industrielle B	Référence
1 Couvercle vissant complet Ø 125 mm pour tonnelets 15 et 30 litres		X	X	9310
2 Couvercle vissant complet Ø 190 mm pour tonnelets à partir de 60 litres		X	X	2153
3 Bonde de fermentation complète		X		1428
4 Bouchon		X	X	1425
5 Collerette Ø 190 mm pour couvercle vissant		X	X	9461
Joint viton pour robinet pour liquide agressif			X	9412
Robinet en laiton nickelé pour liquide huileux DN 15			X	3202
6 Robinet DN 19		X	X	1426
Robinet DN 8		X	X	9036
7 Raccord d'adaptation en nylon (pas gaz)	25	X	X	9029
	40	X	X	9031
8 Eau : Vanne à boisseau sphérique laiton matricé, taraudée des deux côtés au pas gaz, poignée plate en acier	25		X	1304
	40		X	1306
9 Vanne à boisseau sphérique laiton nickelé taraudée au pas gaz, filetée pas Mâcon	40	X		9015
10 Joint caoutchouc pour couvercle Ø 125 mm		X	X	9309
Joint caoutchouc pour couvercle Ø 190 mm		X	X	2154
11 Poignée plastique pour tonnelets		X	X	5105



CUVES PFV COFFRES

Le best of CEMO

- ◆ Contenance de 1 800 à 10 000 litres
- ◆ Forme compacte
- ◆ Châssis porteur en acier galvanisé
- ◆ Indicateur de niveau optique
- ◆ Soupape(s) d'aération sur le couvercle
- ◆ Bride en inox de série
- ◆ Traitement vapeur et autres accessoires voir pages 235 et 236

Les cuves PFV coffres sont disponibles uniquement sur demande



Désignation	Trou d'homme Ø mm	Dimension bride DN	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
Cuve PFV coffre 1 800, cloisons anti-vagues	420	40	154 x 148 x 128	115	7696S
Cuve PFV coffre 5 000, cloisons anti-vagues	420	40	231 x 198 x 169	320	6538S
Cuve PFV coffre 8 000, cloisons anti-vagues	420	50	376 x 220 x 179	780	11325S
Cuve PFV coffre 10 000, cloisons anti-vagues	420	50	376 x 220 x 200	810	11326S



Toutes les cuves PFV ovales CEMO sont livrées avec une bride filetée en inox

CUVES PFV OVALES

Large choix

- ◆ Contenance de 2 000 à 10 000 litres
- ◆ Cuve sur patins bois imprégnés de 2 000 à 6 000 litres (patins acier galvanisé en option)
- ◆ Cuve sur patins acier galvanisé de 7 000 à 10 000 litres
- ◆ Indicateur de niveau optique
- ◆ 2 types de trou d'homme selon la capacité et le type de la cuve (trou d'homme avant = à l'opposé de la sortie)
- ◆ Soupape(s) d'aération sur le couvercle
- ◆ Bride inox de série
- ◆ En option : cloisons anti-vagues - impératives pour le transport (nous consulter) !
- ◆ Traitement vapeur et accessoires voir pages 235 et 236



Désignation	Trou d'homme Ø mm	Dimension bride DN	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence	
					sans cloison anti-vagues	avec cloison anti-vagues
Cuve PFV ovale 2 000 court	Milieu, Ø 420 mm	40	190 x 143 x 138	100	1824S	
Cuve PFV ovale 3 000	Avant, Ø 420 mm	40	276 x 143 x 138	130	1059S*	
Cuve PFV ovale 4 000	Avant, Ø 420 mm	40	366 x 143 x 138	173	1061S*	
Cuve PFV ovale 5 000	Avant, Ø 420 mm	50	366 x 154 x 152	218	1063S*	
Cuve PFV ovale 6 000	Avant, Ø 420 mm	50	343 x 179 x 170	280	5101S*	5631S*
Cuve PFV ovale 7 000	Avant, Ø 420 mm	50	400 x 179 x 170	401	1025S*	1686S*
Cuve PFV ovale 10 000	Avant, Ø 420 mm	50	500 x 188 x 182	538	3083S*	5599S*

* Fabrication à la demande

CUVES PFV

CUVES PFV RECTANGULAIRES

Maniable à vide

- ♦ Contenance de 200 à 400 litres
- ♦ Cuve fond plat (à poser sur un sol plan)
- ♦ Bords renforcés autour de la cuve permettant une prise à mains nues (cuve vide)
- ♦ Couvercle vissant Ø 190 mm
- ♦ Cuve livrée sans orifice de vidange (voir ci-dessous)
- ♦ Versions avec cloison(s) anti-vagues, impératives pour le transport (nous consulter)



Désignation	Trou d'homme Ø mm	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
Cuve PFV rectangulaire 200	190	87 x 57 x 57	12	1043
Cuve PFV rectangulaire 200, 2 cloisons anti-vagues (en haut et en bas)	190	87 x 57 x 57	13	1043AV
Cuve PFV rectangulaire 400	190	122 x 62 x 72	19	1045
Cuve PFV rectangulaire 400, 1 cloison anti-vagues (en bas)	190	122 x 62 x 72	25	1045AV1

ACCESSOIRES



Désignation	Référence mamelon associé	DN int	Bac	Poids en kg	Référence
❶ Manchon PVC moulé taraudé pas gaz (vidange totale) Attention : il faut surélever le bac avec un cadre piètement (voir ci-dessous) Nous consulter pour le délai Pour une sortie mâle, pensez à commander le mamelon PVC associé	1527	25		0,15	1753
	1528	32		0,2	1754
	1529	40		0,303	1755
	1530	50		0,2	1756
❷ Cadre piètement en acier galvanisé (permet de surélever une cuve, embout moulé)			200	11	7784
			400	13	7785
❸ Couvercle vissant Ø 190 mm complet (embase + couvercle)				1	6393C



TRAVERSÉES DE PAROIS



Désignation

❶ Traversée de paroi polypropylène simple filetée pas gaz, avec bouchon et joint plat nitrile vidange économique : 3 cm minimum du fond

❷ Traversée de paroi polypropylène double filetée et taraudée pas gaz, joint plat nitrile vidange économique : 3 cm minimum du fond

DN int	DN ext	Référence
	20	10910F
	25	10911F
	32	10912F
	40	10913F
	50	10914F
15	25	1515
20	32	1516
25	32	1517
40	50	1518
50	70	1519

VANNES



Désignation

❸ Robinet progressif polypropylène fileté (à monter comme une traversée de paroi)

❹ Eau : Vanne à boisseau sphérique laiton matricé, taraudée des deux côtés au pas gaz, poignée plate en acier

❺ Chimie : Vanne à boisseau polypropylène sphérique taraudée des deux côtés au pas gaz

❻ Vanne à boisseau sphérique laiton nickelé taraudée au pas gaz, filetée pas Mâcon (jusqu'à épuisement du stock)

DN	Référence
15	1314
20	1315
20	1303
25	1304
32	1305
40	1306
50	1307
80	1308
20	9051
25	1310
32	1311
40	1312
50	1313
40	9015

BRIDES CUVES PFV OVALES ET COFFRES



Désignation

❷ Joint pour sortie de cuve

❸ Bride borgne de fermeture en inox

❹ Bride inox filetée pas gaz

❺ Bride PVC, moulée sur la cuve

DN	Référence	
	jusqu'à 1 500 l	à partir de 1 800 l
75	1688	
100		1687
	1367	1368
20	5954	5955
25	1384	1385
32	1386	1387
40	1388	1542
50	1389	1390
80	5614	1391
100		1392
20		1743
25		1744
32		1745
40		1746
50		1747
65		1748
80		1749
100		1750
125		2885
150		2897
200		2898

ACCESSOIRES CUVES PFV

TROU D'HOMME & COUVERCLE



Désignation

Désignation	Référence
① Trou d'homme Ø 360 mm complet (couvercle avec 1 soupape et joint) - cuves PFV ovales jusqu'à 1 000 litres long	3493C
① Trou d'homme Ø 360 mm complet (couvercle avec 1 soupape et joint) - cuves PFV ovales 2 000 litres long	3489C
② Trou d'homme Ø 380 mm à fermeture 1/4 de tour complet (embase et joint fournis) - cuves PFV coffres	90045C
③ Trou d'homme Ø 420 mm complet (couvercle avec 2 soupapes et joint) - cuves PFV coffres et cuves PFV ovales à partir de 2 000 litres court	9020
④ Couvercle vissant Ø 190 mm complet (embase + couvercle) - cuves PFV coffres et cuves PFV rectangulaires	6393C

CLOISONS ANTI-VAGUES CUVES PFV OVALES



Désignation

Désignation	Référence
⑤ Cloisons anti-vagues pour cuves PFV ovales montées sur véhicule roulant jusqu'à 80 km/h	
Cuves 2 000 litres court et 3 000 litres (1 paire)	90861
Cuves 2 000 litres long (1 paire)	90862
Cuve 4 000 litres (1 paire)	90221
Cuve 5 000 litres (1 paire)	90222

PATINS ACIER GALVANISÉ CUVES PFV OVALES



Désignation

Désignation	Profilé	Longueur en cm	Poids en kg	Référence
⑥ Patins acier galvanisé - cuves PFV ovales				
2 000 court	U 100 x 50 x 5	1 900	40	9655
3 000	U 100 x 50 x 5 (pour réf. 1059S)	2 755	53	9658
4 000 + 5 000	U 100 x 50 x 5	3 660	64	9659
6 000	U 100 x 50 x 5	3 485	81	9660

PIÈCES



Désignation

Désignation	DN int	Pour contenance	Référence
⑦ Évent en PVC taraudé à monter sur traversée de paroi non incluse	32		5023
	50		1811
⑧ Embout cannelé en PVC ou PP pour tuyau souple avec filetage pas gaz	20		9010
	25		92088
	32		9012
	40		9013
	50		9014
⑨ Tamis de remplissage pour dôme	Ø 360 mm		8241
	Ø 380 mm		8628
	Ø 420 mm		3080
⑩ Kit de réparation polyester composé d'1 kg de résine incolore, catalyseur, mât de fibre de verre et pinceau			5988
⑪ Traitement vapeur pour cuves PFV		jusqu'à 500	9661
		600 à 1 000	9662
		1 500 à 2 000	9663
		3 000 à 5 000	9664IN



Le stockage sécurisé

Le Réseau Cocci
courrier@lereseaucocci.fr
03 89 72 05 35



CEMO France

198 allée de la Croix des Hormes | 69 250 MONTANAY
Tél. 04 37 26 26 26 | contact@cemofrance.fr



www.cemofrance.fr

