



Le stockage sécurisé



Catalogue 2026

Protection de l'environnement | Stations-Service | Pompes
Atelier | Bacs | Cuves | Espaces Verts | Déneigement



ESPACES VERTS



LE CODE DE LA ROUTE ET LES VÉHICULES REMORQUÉS

PERMIS DE CONDUIRE (SELON ARRÊTÉ DU 18 JANVIER 2013)

B



PTAC¹ remorque ≤ 750 kg



PTAC¹ remorque + véhicule tracteur $\leq 3\,500$ kg

BE



PTAC¹ remorque + véhicule tracteur $\geq 4\,250$ kg

¹ PTAC : Poids Total Autorisé en Charge

² Le permis B96 consiste en une journée (7h) de formation spécifique, sans examen ou contrôle ni visite médicale

BE

B96²



PTAC¹ remorque + véhicule tracteur $3\,500$ kg < et $\leq 4\,250$ kg

HOMOLOGATION DES REMORQUES

Selon la Directive Européenne N°2007/46

Toutes les remorques, même avec un PTAC¹ ≤ 500 kg, doivent être homologuées

IMMATRICULATION DES REMORQUES

PTAC ¹ remorque	Immatriculation remorque
≤ 500 kg	Idem véhicule tracteur
> 500 kg	Immatriculation propre en Préfecture

**IL EST IMPÉRATIF
QUE LES UTILISATEURS
DES REMORQUES
SE CONFORMENT
AUX EXIGENCES DU
CODE DE LA ROUTE ET
DU CODE CIVIL**



Prendre soin du vivant, c'est aussi apporter l'eau au bon moment, avec les bons outils.

CEMO vous guide dans le choix de vos solutions d'arrosage.



1 000 litres

NETTOYEUR HAUTE PRESSION SUR PLATEAU

Parfait pour nettoyer les façades, cours, ateliers ...

- ♦ Cuve en polyéthylène (PE) coffre (voir page 225)
- ♦ Patins et plateau en acier peint (avec point d'ancrage) permettant le passage de fourches en latéral ou en frontal
- ♦ Sangles d'arrimage cuve
- ♦ Pompe à eau radiale haute pression
 - Moteur thermique Worms 4 temps, 14 ch
 - Débit 1 260 l/h
 - Pression maxi 200 bar
 - Réservoir essence SP capacité 7 litres
 - Autonomie 2 h 30
 - Niveau sonore 106 dB(A)
 - Sécurité surchauffe pompe et manque d'huile
- ♦ Kit aspiration détergent
- ♦ Démarreur électrique
- ♦ Lance double démontable 1,10 m à pression réglable
- ♦ Enrouleur automatique avec 20 mètres de tuyau HP 3/8"
- ♦ En option : cloisons anti-vagues



Désignation

	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
Nettoyeur haute pression thermique équipé sur plateau avec cuve PE coffre 600	190 x 90 x 100	202	91304
Nettoyeur haute pression thermique équipé sur plateau avec cuve PE coffre 1 000	210 x 114 x 110	252	91305
Nettoyeur haute pression thermique équipé sur plateau avec cuve PE coffre 2 000	265 x 135 x 127	334	91306
Nettoyeur haute pression thermique équipé sur plateau avec cuve PE coffre 3 000	315 x 150 x 127	374	91498

NETTOYEUR HAUTE PRESSION PREMIUM SUR PLATEAU

Pour un nettoyage intensif

- ♦ Cuve en polyéthylène (PE) coffre (voir page 225)
- ♦ Patins et plateau acier peint avec point d'ancrage, compatibles passage de fourches latérales et frontales
- ♦ Sangles d'arrimage cuve
- ♦ Groupe haute pression regroupant pompe, moteur et lance
 - Pompe haute pression COMET ZWD-K 4030
 - Débit 900 l/min
 - Pression maxi 200 bar
 - Honda GX340 – moteur essence 4 temps OHV
 - Réservoir essence : 6,1 litres
 - Réservoir huile : 1,1 litres
 - Démarreur à lanceur à rappel
- ♦ Lance haute pression complète avec buse jet plat 200 bar
- ♦ Embout réglable : pression réglable
- ♦ Enrouleur automatique avec 20 mètres de tuyau HP 3/8"
- ♦ En option : cloisons anti-vagues



NOUVEAU



Désignation

		Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
Nettoyeur haute pression thermique Premium équipé sur plateau avec cuve PE coffre 600	NOUVEAU	190 x 90 x 100	202	91304H
Nettoyeur haute pression thermique Premium équipé sur plateau avec cuve PE coffre 1 000	NOUVEAU	210 x 114 x 110	252	91305H
Nettoyeur haute pression thermique Premium équipé sur plateau avec cuve PE coffre 2 000	NOUVEAU	265 x 135 x 127	334	91306H
Nettoyeur haute pression thermique Premium équipé sur plateau avec cuve PE coffre 3 000	NOUVEAU	315 x 150 x 127	374	91498H

ARROSAGE MOBILE SUR BATTERIE

CADDY ARROSAGE SILENCIEUX

L'arrosage simplifié : un caddy qui suit vos besoins

- ♦ Cuve en polyéthylène (PE) avec poignées
- Contenance 60 litres
- Socle d'installation pour batterie lithium 18 V avec interrupteur On/Off
- Support tuyau d'arrosage
- Support pomme-lance
- Cloison anti-vagues
- Roues profil tout-terrain
- ♦ Pompe submersible CENTRI SP30 18 V, silencieuse
- Débit maxi 25 l/min, 12 l/min en combinaison avec la gâchette
- Pression maxi 1,1 bar
- ♦ Batterie lithium 18 V CAS, fournie selon modèle
- Autonomie d'environ 300 litres
- ♦ Chargeur pour batterie lithium, fourni selon modèle
- ♦ 6 m de tuyau d'arrosage DN 15
- ♦ Raccord rapide Gardena®
- ♦ Pomme-lance Gardena® avec gâchette verrouillable



Désignation

Caddy arrosage 60 silencieux, batterie lithium CAS 18 V 2 Ah, chargeur

Caddy arrosage 60 silencieux, sans batterie lithium CAS 18 V 2 Ah, sans chargeur

Dimensions en cm (L x l x h)

Poids en kg

Référence

CAS	52 x 37 x 90	15	91669
CAS	52 x 37 x 90	13	11684

TRANSFER AQUA 130

L'arrosage à l'intérieur sans contrainte

- ♦ Cuve en polyéthylène (PE) translucide avec indicateur de niveau et poignées
- Contenance 130 litres
- 4 roulettes pivotantes dont 2 avec frein
- Support pistolet intégré
- Socle d'installation pour batterie lithium 18 V avec interrupteur On/Off
- ♦ Pompe auto-amorçante 18 V
- Débit 11 l/min
- ♦ Batterie lithium 18 V CAS, fournie selon modèle
- Autonomie d'environ 450 litres
- ♦ Chargeur pour batterie lithium, fourni selon modèle
- Pressostat de série
- Pistolet d'arrosage Gardena®
- 6 m de tuyau spiralé



Version CAS avec batterie lithium



Désignation

Transfer AQUA 130, pompe 18 V, batterie lithium CAS 18 V 4 Ah, chargeur

Transfer AQUA 130, pompe 18 V, sans batterie lithium CAS 18 V 4 Ah, sans chargeur

Dimensions en cm (L x l x h)

Poids en kg

Référence

CAS	50 x 75 x 101	25	11544F
CAS	50 x 75 x 101	23	11674

ACCESSOIRES



Désignation

1 Batterie lithium CAS 18 V 2 Ah

2 Batterie lithium CAS 18 V 4 Ah

3 Batterie lithium CAS 18 V 8 Ah

4 Chargeur pour batterie lithium CAS 18 V

Dimensions en cm (L x l x h)

Poids en kg

Référence

CAS	11 x 8 x 4,5	0,5	11386
CAS	11 x 8 x 6,2	0,7	11387
CAS	13 x 8,3 x 7,5	1	11388
CAS	16 x 8 x 18	1,4	11385



600 litres

CUVES ARROSAGE PE ECO

Grande flexibilité

- ♦ Cuve PE rectangulaire (voir page 227)
- ♦ Couvercle de remplissage Ø 150 mm
- ♦ Cloison anti-vagues uniquement pour versions 450 et 600
- ♦ Pompe submersible CENTRI SP30 12 V, silencieuse
 - Débit 30 l/min
 - 4 m de câble électrique, interrupteur et pinces crocodile
- ♦ 10 m tuyau d'arrosage DN 15
- ♦ Raccord rapide Gardena®
- ♦ En option : pomme-lance (voir page 248)



Désignation

Désignation	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
Cuve arrosage PE ECO 125	80 x 60 x 45	17	11312
Cuve arrosage PE ECO 200	80 x 60 x 59	18	11313
Cuve arrosage PE ECO 450	116 x 76 x 73	37	10596
Cuve arrosage PE ECO 600	116 x 76 x 102	45	10597



450 litres

CUVES ARROSAGE PE SILENCIEUX

Silencieux, économique et mobile

- ♦ Cuve PE rectangulaire (voir page 227)
- ♦ Couvercle de remplissage Ø 150 mm
- ♦ Platine en acier galvanisé
- ♦ Sangle d'arrimage platine pompe
- ♦ Pompe à eau auto-amorçante 12 V
 - Débit 30 l/min
 - Niveau sonore 61 dB
 - 4 m de câble électrique, interrupteur et pinces crocodile
- ♦ Dévidoir manuel en aluminium sur support fixe pour tuyau d'arrosage

En option : tuyau et pomme-lance (voir page 248)



Désignation

Désignation	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
Cuve arrosage PE 450 silencieux	116 x 76 x 127	63	90765
Cuve arrosage PE 600 silencieux	116 x 76 x 156	71	90766



CUVE ARROSAGE PFV SILENCIEUX

Arroser sans bruit

- ♦ Cuve PFV rectangulaire (voir page 234)
- ♦ Cloison anti-vagues
- ♦ Support en acier galvanisé
- ♦ Pompe à eau auto-amorçante 12 V
 - Débit 30 l/min
 - Niveau sonore 61 dB
 - 4 m de câble électrique, interrupteur et pinces crocodile
- ♦ Dévidoir manuel en aluminium orientable pour tuyau d'arrosage

En option : tuyau et pomme-lance (voir page 248)



Désignation

Désignation	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
Cuve arrosage PFV 400 silencieux	165 x 62 x 72	70	9778

ENSEMBLES D'ARROSAGE PE SUR PLATEAU



Ensemble avec pompe thermique

CUVES PE COFFRES ÉQUIPÉES SUR PLATEAU

L'arrosage professionnel

Solution prête à l'emploi pour l'arrosage mobile ou les interventions terrain

Se transporte facilement dans un utilitaire, sur une benne de camion ou dans un pick-up

- ♦ Cuve coffre en polyéthylène (PE), compacte, recyclable
 - Contenance de 600 à 3 000 litres
 - Bouchon 1" fileté pour vidange totale
 - Trou d'homme avec couvercle Ø 380 mm monté sur charnière et manchette anti-vagues à l'intérieure
 - Couvercle avec évent d'aération et fermeture 1/4 de tour
- ♦ Patins et plateau en acier peint (avec point d'ancrage) permettant le passage de fourches en latéral ou en frontal
- ♦ Plateau compact et stable, idéal pour une installation rapide sur véhicule
- ♦ Pompe au choix : thermique ou électrique
- ♦ Soupape de surpression pour protéger la pompe
- ♦ Dévidoir pour 25 mètres de tuyau DN 19 ou 50 mètres de tuyau DN 15
- ♦ Sangles d'arrimage pour cuve
- ♦ En option : cloisons anti-vagues
- ♦ En option : tuyau, pomme-lance et support tournant pour dévidoir (voir pages 248 et 249)



Ensemble avec pompe électrique

LE SAVIEZ-VOUS ? POUR BIEN ARROSER

Pour un arrosage efficace, plusieurs facteurs sont à prendre en compte : fréquence, taille des surfaces à arroser, paillage, densité de plantation, besoins en eau des plantes, perméabilité du sol...

Le jet doit être doux pour arroser lentement et en profondeur.

Il faut en moyenne 10 litres d'eau par m² pour un arrosage en profondeur. Avec une pompe d'un débit de 30 l/min, il faudrait 3 bonnes minutes pour l'arrosage d'un massif de 10 m².





CUVES PE COFFRES ÉQUIPÉES SUR PLATEAU - POMPE THERMIQUE

L'arrosage en conditions exigeantes

- Descriptif de l'ensemble d'arrosage, voir les détails page précédente
- Pompe à eau thermique HONDA 4 temps
 - Débit 130 l/min
 - Pression maxi 3,5 bar
 - Niveau sonore 100 dB



Désignation

Désignation	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
Cuve PE coffre 600 équipée sur plateau, pompe thermique	181 x 90 x 100	136	90230
Cuve PE coffre 1 000 équipée sur plateau, pompe thermique	204 x 114 x 110	163	90231
Cuve PE coffre 2 000 équipée sur plateau, pompe thermique	249 x 135 x 127	245	90232
Cuve PE coffre 3 000 équipée sur plateau, pompe thermique	310 x 150 x 132	285	91500



CUVES PE COFFRES ÉQUIPÉES SUR PLATEAU - POMPE ÉLECTRIQUE

L'arrosage au calme

- Descriptif de l'ensemble d'arrosage, voir les détails page précédente
- Pompe à eau auto-amorçante 12 V
 - Débit 30 l/min
 - Pression maxi 2,5 bar
 - Niveau sonore 61 dB
 - 4 m de câble électrique avec interrupteur et pinces crocodile



Désignation

Désignation	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
Cuve PE coffre 600 équipée sur plateau, pompe électrique	181 x 90 x 100	133	90230E
Cuve PE coffre 1 000 équipée sur plateau, pompe électrique	204 x 114 x 110	160	90231E
Cuve PE coffre 2 000 équipée sur plateau, pompe électrique	249 x 135 x 127	242	90232E
Cuve PE coffre 3 000 équipée sur plateau, pompe électrique	310 x 150 x 132	282	91500E

ENSEMBLES D'ARROSAGE PE SUR REMORQUE

CUVES PE COFFRE ÉQUIPÉES SUR REMORQUE ROUTIÈRE

L'arrosage en toute liberté

Idéal pour les entreprises travaillant sur plusieurs chantiers
Manutention réduite : aucun chargement/déchargement nécessaire

- ♦ Cuve coffre en polyéthylène, compacte, recyclable
 - Contenance de 600 à 2 000 litres
 - Bouchon 1" fileté pour vidange totale
 - Trou d'homme avec couvercle Ø 380 mm monté sur charnière et manchette anti-vagues intérieure
 - Couvercle avec évent d'aération et fermeture 1/4 de tour
- ♦ Dévidoir pour tuyau de 25 m DN 19 ou 50 m DN 15
- ♦ Sangles d'arrimage cuve
- ♦ Cloisons anti-vagues
- ♦ En option : tuyau, pomme-lance, support tournant, dévidoir (voir pages 248 et 249)
- ♦ Installation sur remorque routière, homologuée CE
 - Peut être tractée par différents véhicules compatibles
 - Transport légal et sécurisé sur la voie publique
 - Remorque routière conçue pour rouler jusqu'à 80 km/h maximum
 - Essieu freiné avec suspension, attelage fixe à boule, roue jockey pour manipulation à vide, système d'éclairage et plateau basculant
 - Freinage à inertie avec système recul-matic (type caravane) et frein parking
 - Document pour l'immatriculation fourni



Ensemble avec pompe thermique



Ensemble avec pompe électrique





CUVES PE COFFRE ÉQUIPÉES SUR REMORQUE ROUTIÈRE POMPE THERMIQUE

L'arrosage en toute liberté

- ♦ Cuve coffre en polyéthylène (PE), compacte, recyclable
- ♦ Pompe thermique : pompe à eau HONDA 4 temps
 - Débit 130 l/min
 - Pression maxi 3,5 bar
 - Niveau sonore 100 dB
 - Soupape de surpression pour protéger la pompe
- ♦ Remplissage de la cuve à partir d'un point d'eau grâce au kit d'aspiration fourni (7 m de tuyau)


NOUVEAU


Désignation

		Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
Cuve PE coffre 600 équipée sur remorque routière, pompe thermique	NOUVEAU	327 x 163 x 143	371	92040
Cuve PE coffre 1 000 équipée sur remorque routière, pompe thermique	NOUVEAU	388 x 187 x 143	568	92041
Cuve PE coffre 2 000 équipée sur remorque routière, pompe thermique	NOUVEAU	455 x 187 x 198	669	92042



CUVES PE COFFRE ÉQUIPÉES SUR REMORQUE ROUTIÈRE POMPE ÉLECTRIQUE

L'arrosage en toute liberté

- ♦ Cuve coffre en polyéthylène (PE), compacte, recyclable
 - ♦ Pompe électrique : pompe à eau 12 V
 - Débit 30 l/min
 - Pression maxi 2,5 bar
 - Niveau sonore 61 dB
- 4 m de câble électrique avec interrupteur et pinces crocodile

NOUVEAU


Désignation

		Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
Cuve PE coffre 600 équipée sur remorque routière, pompe électrique	NOUVEAU	327 x 163 x 143	371	92040E
Cuve PE coffre 1 000 équipée sur remorque routière, pompe électrique	NOUVEAU	388 x 187 x 143	568	92041E
Cuve PE coffre 2 000 équipée sur remorque routière, pompe électrique	NOUVEAU	455 x 187 x 198	669	92042E

ENSEMBLES D'ARROSAGE PFV SUR PLATEAU



1 000 litres, pompe thermique



1 500 litres, pompe électrique

CUVES PFV OVALES ÉQUIPÉES SUR PLATEAU

Solution robuste pour camion

- Cuve PFV ovale (voir page 233)
- Patins et plateau en acier peint
- Pompe à eau thermique HONDA 4 temps WX10 pour les cuves jusqu'à 1 500 litres
 - Débit 130 l/min
 - Niveau sonore 100 dB
- Pompe à eau thermique HONDA 4 temps WX15 pour les cuves à partir de 2 000 litres
 - Débit 240 l/min
 - Niveau sonore 100 dB
- Pompe à eau électrique auto-amorçante 12 V
 - Débit 30 l/min
 - Niveau sonore 61 dB
 - 4 m de câble électrique, interrupteur et pinces crocodile
- Dévidoir manuel pour 25 mètres de tuyau DN 19 ou 50 mètres de tuyau DN 15
- Soupape de surpression pour protéger la pompe
- Cloisons anti-vagues
- Remplissage de la cuve à partir d'un point d'eau grâce au kit d'aspiration fourni (7 m de tuyau)
- En option : tuyau, pomme-lance, support tournant, dévidoir (voir pages 248 et 249)

Pour utilisation avec ampliroll, nous consulter



Désignation

Désignation	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence	
			Thermique	Electrique
Cuve PFV ovale 600 équipée sur plateau	200 x 92 x 100	133	90233	90233E
Cuve PFV ovale 1 000 équipée sur plateau	206 x 122 x 104	153	90234	90234E
Cuve PFV ovale 2 000 équipée sur plateau	250 x 143 x 140	200	90236	90236E
Cuve PFV ovale 1 500 équipée sur plateau	260 x 122 x 104	185	90235	90235E
Cuve PFV ovale 3 000 équipée sur plateau	340 x 143 x 140	245	90237	90237E
Cuve PFV ovale 4 000 équipée sur plateau	426 x 143 x 147	305	90238	90238E
Cuve PFV ovale 5 000 équipée sur plateau	426 x 154 x 164	350	90239	90239E

CUVES PFV OVALES NUES SUR PLATEAU

Cuves PFV sur plateau, à configurer selon vos besoins

- Cuve PFV ovale (voir page 233)
- Patins et plateau en acier peint
- Cuve munie d'une bride en acier inox DN 25 en sortie (autres diamètres possibles)
- En option : cloisons anti-vagues (voir page 249)



Désignation

Désignation	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
Cuve PFV ovale 600 nue sur plateau	200 x 92 x 100	90	9559
Cuve PFV ovale 1 000 nue sur plateau	206 x 122 x 104	110	9560
Cuve PFV ovale 2 000 nue sur plateau	250 x 143 x 140	160	9562
Cuve PFV ovale 1 500 nue sur plateau	260 x 122 x 104	145	9561
Cuve PFV ovale 3 000 nue sur plateau	340 x 143 x 140	205	9563
Cuve PFV ovale 4 000 nue sur plateau	426 x 143 x 147	265	9565
Cuve PFV ovale 5 000 nue sur plateau	426 x 154 x 164	310	9548



600 litres, pompe thermique



1 000 litres, pompe électrique

CUVES PFV OVALES ÉQUIPÉES SUR REMORQUE ROUTIÈRE

Mobilité maximale

- ♦ Cuve PFV ovale (voir page 233)
- ♦ Cloisons anti-vagues
- ♦ Pompe à eau thermique HONDA 4 temps WX10 pour les cuves jusqu'à 1 500 litres
 - Débit 130 l/min
 - Niveau sonore 100 dB
- ♦ Pompe à eau thermique HONDA 4 temps WX15 pour les cuves à partir de 2 000 litres
 - Débit 240 l/min
 - Niveau sonore 100 dB
- ♦ Pompe à eau électrique auto-amorçante 12 V
 - Débit 30 l/min
 - Niveau sonore 61 dB
 - 4 m de câble électrique, interrupteur et pinces crocodile
- ♦ Installation sur remorque routière, homologuée CE
 - Remorque conçue pour rouler jusqu'à 80 km/h maximum
 - Essieu freiné avec suspension, attelage fixe à boule, roue jockey pour une manipulation à vide, système d'éclairage et plateau basculant
 - Freinage à inertie avec système recul-matic (type caravane) et frein parking
 - Document pour l'immatriculation fourni
- ♦ En option : tuyau, pomme-lance, support tournant, dévidoir (voir pages 248 et 249)



Désignation	PTAC en kg	Essieu	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence	
					Thermique	Electrique
Cuve PFV ovale 600 équipée sur remorque routière	900	Simple	327 x 163 x 143	363	90240	90240E
Cuve PFV ovale 1 000 équipée sur remorque routière	1 500	Double	388 x 187 x 143	553	90241	90241E
Cuve PFV ovale 1 500 équipée sur remorque routière	2 500	Double	429 x 166 x 169	600	90242	90242E
Cuve PFV ovale 3 000 équipée sur remorque routière	3 000	Double	455 x 187 x 198	646	90243	90243E



CUVES PFV OVALES NUES SUR REMORQUE ROUTIÈRE

Cuves PFV ovales à personnaliser sur remorque

- ♦ Cuve PFV ovale équipée de cloisons anti-vagues (voir pages 233 et 249)
- ♦ Cuve munie d'une bride DN 25 en sortie (autres diamètres possibles)
- ♦ Descriptif remorque, voir ci-dessus



Désignation	PTAC en kg	Essieu	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
Cuve PFV ovale 600 nue sur remorque routière	900	Simple	327 x 163 x 143	330	9648
Cuve PFV ovale 1 000 nue sur remorque routière	1 500	Double	388 x 187 x 143	514	9649
Cuve PFV ovale 1 500 nue sur remorque routière	2 500	Double	429 x 166 x 169	564	9650
Cuve PFV ovale 2 000 nue sur remorque routière	3 000	Double	455 x 187 x 198	620	9651

ARROSAGE SUR BATTERIE



aquaS | 30 APready

Compatible avec les batteries du système AP et ALLPRO de STIHL

- ♦ Alimentation en eau autonome et silencieuse pour chantiers, arrosage et nettoyage
 - ♦ Idéale pour les zones sensibles (centres villes, cimetières)
 - ♦ Boîtier en acier inoxydable de haute qualité, accès et maintenance simplifiés
 - ♦ Transport facilité et sécurisé : poignées et passage pour sangle
 - ♦ Compartiment pour batterie, compatible avec les batteries du système AP de STIHL
 - ♦ Pompe à engrenages silencieuse
 - Débit de 5 à 30 l/min, réglable via potentiomètre
 - Pression max. 3 bar
 - Pressostat mécanique, pour des économies d'énergie
 - ♦ Hauteur d'aspiration jusqu'à 2 m depuis IBC, récupérateur d'eau, fût ou cuve
 - ♦ Raccords : aspiration 1" F, refoulement 3/4" M
 - ♦ Filtre avec récupérateur transparent, protection de la pompe de la saleté et des particules dans l'eau, tamis lavable
- Batteries AP et chargeurs non fournis. Disponibles auprès du réseau de distribution spécialisé STIHL.



APready



NOUVEAU



Les raccords rapides présents sur les embouts ne sont pas fournis. Chaque client peut installer le raccord qui lui convient. Ils seront proposés en option dans les accessoires, voir ci-dessous.

Désignation

Pompe à eau mobile - aquaS | 30 APready
Batteries AP et chargeurs non fournis

Dimensions
en cm (L x l x h)

29 x 40 x 29

Poids
en kg

15

Référence

12232

ACCESSOIRES ARROSAGE

POMME-LANCES & RACCORDS



Désignation

- 1 Pomme-lance 60 cm Gardena® avec nez de robinet 3/4"
- 1 Pomme-lance 60 cm Gardena® avec nez de robinet 3/4" et raccord femelle pour tuyau DN 19
- 2 Pomme-lance 60 cm avec raccord rapide pour tuyau DN 19
- 3 Pomme-lance réglable 60 à 160 cm avec raccord rapide pour tuyau DN 19
- 4 Raccord rapide laiton pour tuyau DN 19
- 5 Raccord rapide laiton pour tuyau DN 15

Référence

10598
91302
9224
9405
9457
91195

TUYAUX D'ARROSAGE



Désignation

- 6 Tuyau 25 m DN 19
- 7 Tuyau 50 m DN 15
- 8 Tuyau 50 m DN 19

Référence

9223C
92231
91521C

DÉVIDOIRS ET SUPPORTS



Désignation

	Référence
1 Dévidoir simple pour 25 m de tuyau DN 19 avec 2 pieds fixes	9435S
1 Dévidoir simple pour 25 m de tuyau DN 19 avec 2 pieds fixes supplémentaire avec raccordement groupe Motopompe	94355
2 Support tournant pour dévidoir simple	94352
3 Dévidoir automatique avec 25 m de tuyau DN 19	9435AC
3 Dévidoir automatique avec 25 m de tuyau DN 19 en remplacement du dévidoir simple	91103
4 Support tournant pour dévidoir automatique	94353

POMPES



Désignation

	Poids en kg	Référence
5 Groupe Motopompe 12 V, 20 A, débit 30 l/min, interrupteur de commande, 4 m de câble avec pinces crocodile	4,3	90670C
6 Groupe Motopompe thermique HONDA WX 10, débit 130 l/min	6,1	9644
7 Groupe Motopompe thermique HONDA WX 15, débit 240 l/min	9	9645
8 Kit soupape complet pour cuve d'arrosage, version thermique	1	91202
9 Kit soupape complet pour cuve d'arrosage, version électrique	1	91202E

CLOISONS ANTI-VAGUES PE



Désignation

		Référence
10 Cloisons anti-vagues (1 paire) impératives pour cuves PE coffres montées sur véhicule roulant jusqu'à 80 km/h Livrées montées	Cuve PE coffre 600	10163M
	Cuve PE coffre 1 000	10164M
	Cuve PE coffre 2 000	10165M
	Cuve PE coffre 3 000	11574M



CLOISONS ANTI-VAGUES PFV



Désignation

		Référence
11 Cloisons anti-vagues (1 paire) pour cuves PFV ovales montées sur véhicule roulant jusqu'à 80 km/h Livrées montées	Cuve 600	90851
	Cuves 1 000 et 1 500	90852
	Cuves 2 000 court et 3 000	90861
	Cuve 4 000	90221
	Cuve 5 000	90222

SANGLES D'ARRIMAGE



Désignation

	Référence
12 Kit de 2 sangles d'arrimage pour cuve arrosage PE ECO 125, 200 et 450	91033
13 Kit de 2 sangles d'arrimage pour cuve arrosage PE ECO 600	91505



Le stockage sécurisé

Le Réseau Cocci
courrier@lereseaucocci.fr
03 89 72 05 35



CEMO France

198 allée de la Croix des Hormes | 69 250 MONTANAY
Tél. 04 37 26 26 26 | contact@cemofrance.fr



www.cemofrance.fr

